

## Opérateur REST\_SOUS\_STRUC

---

### 1 But

---

Restituer dans la base physique des résultats en coordonnées généralisées.

Cet opérateur permet, à partir de résultats sur un système en coordonnées généralisées obtenus par des méthodes de recombinaison modale `tran_gene`, des méthodes de sous structuration cyclique `mode_cycl`, de sous structuration dynamique `mode_gene` ou de sous structuration harmonique `harm_gene`, de restituer les résultats dans le système physique initial.

Le concept produit est un concept de type :

- `dyna_trans` si les résultats généralisés proviennent d'un calcul par recombinaison modale ou suite à l'extrapolation de résultats de mesures expérimentales sur un modèle numérique (le concept d'entrée est de type `tran_gene`) ou suite à la restitution d'un concept `dyna_trans` sur un nouveau maillage de visualisation,
- `mode_meca` suite à un calcul par sous-structuration cyclique (`mode_cycl`), par sous-structuration dynamique (`mode_gene`) ou si le calcul correspond à la restitution d'un concept `mode_meca` sur un nouveau maillage de visualisation,
- `dyna_harmo` suite à un calcul par sous-structuration harmonique (`harm_gene`),
- `evol_noli` suite à un calcul non-linéaire mélangé à un calcul modal sur sa partie non-linéaire

## Table des Matières

1 But.....	1
2 Syntaxe.....	3
3 Opérandes.....	5
3.1 Opérandes RESU_GENE / RESULTAT.....	5
3.2 Opérande MODE_MECA.....	5
3.3 Opérande NUME_DDL.....	5
3.4 Opérandes TOUT_ORDRE / NUME_ORDRE / TOUT_INST / LIST_INST / INST.....	5
3.5 Opérandes FREQ / LIST_FREQ.....	6
3.6 Opérandes TOUT_CHAM / NOM_CHAM.....	6
3.7 Opérande INTERPOL.....	6
3.8 Opérandes PRECISION / CRITERE.....	7
3.9 Opérande SECTEUR.....	7
3.10 Opérande SQUELETTE.....	7
3.11 Opérande SOUS_STRUC.....	7
3.12 Opérande NOEUD / GROUP_NO .....	7
3.13 Opérande CYCLIQUE.....	7
3.14 Opérande TITRE.....	8
4 Exemple : Restitution d'un mode_meca sur un squelette enrichi, utilisation du mot clé RESULTAT	8

## 2 Syntaxe

```

resphy      =  REST_SOUS_STRUC                                [*]
(           ◆ / RESULTAT =  resu,                             [mode_meca]
                                                    [dyna_trans]
                                                    [evol_noli]

                                                    / RESU_GENE =  tg,           / [tran_gene]
                                                    / [mode_cycl]
                                                    / [mode_gene]
                                                    / [harm_gene]

◇  MODE_MECA =  mode,                                         [mode_meca]

◇  NUME_DDL   =  numeddl,                                       [nume_ddl]

◇  /  TOUT_ORDRE = 'OUI',
    /  NUME_ORDRE = num,                                         [l_I]
    /  NUME_MODE  = num,                                         [l_I]
    /  TOUT_INST  = 'OUI',
    /  LIST_INST  = list,                                       [listr8]
    /  INST       = inst,                                       [l_R]
    /  FREQ       = freq,                                       [l_R]
    /  LIST_     FREQ= list,                                       [listr8]

◇  /  TOUT_CHAM  = 'OUI',
    /  NOM_CHAM  = (| 'DEPL',
                    | 'VITE',
                    | 'ACCE',                                     [DEFAULT]
                    | 'ACCE_ABSOLU',
                    | 'EFGE_ELNO_DEPL',
                    | 'SIPO_ELNO_DEPL',
                    | 'SIGM_ELNO_DEPL',
                    | 'FORC_NODA', ),

◇  INTERPOL = / 'LIN',
              / 'NON',                                         [DEFAULT]

◇  CRITERE = / 'ABSOLU',
              / 'RELATIF',                                       [DEFAULT]

◇  PRECISION = / prec,,
               / 1.E-06,                                         [R]
                                                       [DEFAULT]

◇  /  SECTEUR   = / 1,                                         [DEFAULT]
              / numsec,                                       [I]
    /  SQUELETTE = squel,                                       [squelette]
    /  SOUS_STRUC = nom_sstruc,                                   [Kn]

◇  /  NOEUD     = lno,                                         [l_co]
    /  GROUP_NO  = lgrno,                                       [l_co]
    /  MAILLE    = lma,                                         [l_co]
    /  GROUP_MA  = lgrma,                                       [l_co]

```

```

    ◇ CYCLIQUE = _F(
        ◇ NB_SECTEUR = ns      [I]
        ◇ NUME_DIAMETRE = nl  [I]
        ◇ RESULTAT2 = res      [evol_elas]
                                   [evol_noli]
                                   [dyna_trans]
                                   [evol_char]
                                   [mode_meca]

        ◇ TITRE = titre,      [l_Kn]

    )

Si RESU_GENE de type tran_gene alors [*] = dyna_trans
Si RESU_GENE de type mode_cycl alors [*] = mode_meca
Si RESU_GENE de type mode_gene alors [*] = mode_meca
Si RESU_GENE de type harm_gene alors [*] = dyna_harmo
Si RESULTAT de type mode_meca alors [*] = mode_meca
Si RESULTAT de type evol_noli alors [*] = evol_noli
Si RESULTAT de type dyna_trans alors [*] = dyna_trans
```

## 3 Opérandes

### 3.1 Opérandes RESU\_GENE / RESULTAT

/ RESU\_GENE = tg

/ concept du type `tran_gene` contenant pour différents instants des vecteurs généralisés de type déplacement, vitesse et accélération de la réponse transitoire calculée par sous structuration.

/ concept du type `mode_cycl` contenant les vecteurs généralisés des modes calculés par sous structuration cyclique.

/ concept du type `mode_gene` contenant les vecteurs généralisés des modes calculés par sous structuration dynamique.

/ concept du type `harm_gene` contenant les vecteurs généralisés de type déplacement, vitesse et accélération de la réponse harmonique d'une structure calculée par sous structuration.

/ RESULTAT

Ce mot clé peut être utilisé lorsqu'on restitue dans un premier temps un résultat issu d'un calcul par sous-structuration dynamique sur un premier squelette (maillage de visualisation). On définit ensuite un squelette enrichi dans lequel on a fusionné les nœuds aux interfaces des sous structures et récupéré tout ou partie des groupes de nœuds ou mailles du maillage initial. Le mot clé `resultat` correspond alors à la restitution d'un concept `mode_meca`, `dyna_trans`, `evol_noli` sur un nouveau squelette enrichi (cf. exemple au [§4]).

### 3.2 Opérande MODE\_MECA

◇ `MODE_MECA = mode`

Concept du type `mode_meca` contenant une base de modes propres obtenue par sous-structuration dynamique.

Cet opérande est utilisé dans le cas d'une restitution dans le système physique d'un résultat de calcul transitoire effectué sur base modale calculée par sous-structuration dynamique. La base modale contenue dans le concept `mode_meca` a été obtenue par un précédent `REST_SOUS_STRUC`.

### 3.3 Opérande NUME\_DDL

◇ `NUME_DDL = numeddl`

Concept du type `nume_ddl` contenant une numérotation correspondante à un modèle réduit dans le cas d'un calcul avec condensation dynamique lorsque l'utilisateur souhaite une restitution sur les ddl appartenant à ce modèle réduit.

Cet opérande permet ainsi d'obtenir suite à la restitution un concept `mode_meca` qui pourrait être utilisé par la suite pour un calcul sur le modèle.

### 3.4 Opérandes TOUT\_ORDRE / NUME\_ORDRE / TOUT\_INST / LIST\_INST / INST

◇ / `TOUT_ORDRE = 'OUI'`

Pour restituer sur tous les modes du concept `mode_cycl` ou `mode_gene`.

/ `NUME_ORDRE = num`

Liste d'entiers contenant les numéros des modes sur lesquels s'opère la restitution.

/ `NUME_MODE = num`

Liste d'entiers contenant les numéros des modes dans le spectre global sur lesquels s'opère la restitution.

/ `TOUT_INST = 'OUI'`

Si l'on souhaite restituer sur tous les instants contenus dans le résultat généralisé (`tran_gene`).

/ `LIST_INST = list`

Liste de réels croissants de type `listr8` contenant les instants pour lesquels on souhaite effectuer la restitution.

/ `INST = inst`

Liste de réels contenant les instants sur lesquels s'opère la restitution.

Pour un calcul transitoire, on vérifie que les instants demandés par l'option `LIST_INST` sont bien dans le domaine de définition du `tran_gene`.

Les résultats à un instant quelconque peuvent être obtenus par interpolation linéaire entre les résultats de deux instants de calcul effectivement contenus par le `tran_gene`.

## 3.5 Opérandes **FREQ** / **LIST\_FREQ**

Ces opérandes sont utilisées dans le cas d'une restitution de calculs harmoniques généralisés (`harm_gene`).

/ `FREQ = freq`

Fréquence à laquelle on souhaite restituer le calcul harmonique

/ `LIST_FREQ = list`

Liste de réels contenant les fréquences pour lesquelles on souhaite effectuer la restitution.

Pour chaque fréquence indiquée, on restitue les champs obtenus à la fréquence de calcul la plus proche. Il n'y a pas d'interpolation.

## 3.6 Opérandes **TOUT\_CHAM** / **NOM\_CHAM**

◇ / `TOUT_CHAM = 'OUI'`

Permet de restituer les champs de nom symbolique `DEPL`, `VITE` et `ACCE` contenus dans le résultat généralisé (`tran_gene`, `harm_gene`).

/ `NOM_CHAM = nomcha`

Liste des noms symboliques de champ que l'on souhaite restituer : `'DEPL'`, `'VITE'`, `'ACCE'`.

## 3.7 Opérande **INTERPOL**

◇ `INTERPOL =`

- 'LIN' : une interpolation est autorisée entre deux instants ; cette interpolation n'est utilisable qu'entre deux instants de calcul, mais peut conduire à des erreurs si les deux instants d'archivage [U4.53.21] sont séparés d'un temps très long vis-à-vis des périodes des phénomènes étudiés.
- 'NON' : la restitution doit être faite stricto sensu.

## 3.8 Opérandes PRECISION / CRITERE

- ◇ PRECISION = prec
- ◇ CRITERE =

Lorsque INTERPOL vaut 'NON' indique avec quelle précision la recherche de l'instant à restituer doit se faire

- 'ABSOLU' : intervalle de recherche [Inst - prec, Inst + prec],  
'RELATIF' : intervalle de recherche [(1 - prec).Inst, (1 + prec).Inst]  
Inst étant l'instant de restitution.

## 3.9 Opérande SECTEUR

- ◇ / SECTEUR

Numéro de secteur de la structure cyclique sur lequel le résultat (de type `mode_cycl`) sera restitué dans le système physique en sous-structuration cyclique.

## 3.10 Opérande SQUELETTE

- / SQUELETTE

Nom du maillage squelette de la structure globale sur lequel le résultat sera restitué : voir l'opérateur `DEFI_SQUELETTE` [U4.24.01].

## 3.11 Opérande SOUS\_STRUC

- / SOUS\_STRUC = nom\_sstruc

Nom de la sous-structure sur laquelle le résultat sera restitué : voir l'opérateur `DEFI_MODELE_GENE` [U4.65.02].

## 3.12 Opérande NOEUD / GROUP\_NO

- ◇ / NOEUD = lno
- / GROUP\_NO = lgrno
- / MAILLE = lma
- / GROUP\_MA = lgrma

Après un calcul de dynamique transitoire sur base modale, l'utilisateur peut restituer des champs cinématiques sur une partie seulement des nœuds ou mailles du maillage.  
Liste des noms des nœuds/mailles ou des groupes de nœuds/mailles correspondant aux lieux où l'utilisateur veut restituer des champs cinématiques.

## 3.13 Opérande CYCLIQUE

- ◇ CYCLIQUE = \_F(
- ◇ NB\_SECTEUR = ns
- [I]

```

      ◇ NUME_DIAMETRE = nl
      ◇ RESULTAT2 = res
                                     [I]
                                     [evol_elas]
                                     [evol_noli]
                                     [dyna_trans]
                                     [evol_char]
                                     [mode_meca]
    )
```

L'opérateur `DEFI_SQUELETTE` [U4.24.01] permet de régénérer le maillage complet d'une structure à symétrie cyclique à partir du maillage d'un secteur de cette structure.

L'option `CYCLIQUE` dans `REST_SOUS_STRUC` permet de restituer sur ce nouveau maillage squelette les champs aux nœuds calculés sur le modèle du seul secteur et prise en compte de la symétrie cyclique (avec `LIAISON_MAIL` ou `LIAISON_CYCL` par exemple).

L'action de cet option de `REST_SOUS_STRUC` consiste :

- 1/ dans le cas statique (un seul champ au nœud fourni) à faire tourner ce champ aux nœuds sur le maillage squelette
- 2/ dans le cas dynamique (2 champs aux nœuds fournis `RESULTAT` et `RESULTAT2`) à faire la combinaison des champs aux nœuds et les faire tourner sur le nouveau maillage.

## 3.14 Opérande TITRE

```
◇ TITRE = titre
```

Titre attaché au concept produit par cet opérateur [U4.03.01].

## 4 Exemple : Restitution d'un mode\_meca sur un squelette enrichi, utilisation du mot clé RESULTAT

---

On propose ci dessous un exemple d'utilisation du mot clé `RESULTAT`. Le fichier de commande complet correspond au cas test SDLS106A.

Première étape : calcul des modes propres généralisés (obtenue par sous-structuration dynamique) de la structure globale

```
resgen = MODE_ITER_SIMULT (MATR_A = risgen,
                           MATR_B = masgen,
                           CALC_FREQ = _F(OPTION = 'PLUS_PETITE',
                                           NMAX_FREQ = 6 ) )
```

% définition du premier maillage de visualisation des grandeurs calculées

```
squel = DEFI_SQUELETTE (MODELE_GENE = modege,
                        SOUS_STRUC = _F(NOM = 'carrel', TOUT = 'OUI' ),
                        SOUS_STRUC = _F(NOM = 'carre2', TOUT = 'OUI' ) )
```

% restitution du mode\_gene sur ce premier squelette :

```
modglo = REST_SOUS_STRUC (RESU_GENE = resgen,
                          SQUELETTE = squel,
                          TOUT_ORDRE = 'OUI', TOUT_CHAM = 'OUI')
```

% définition du squelette enrichi dans lequel on a fusionné les nœuds aux interfaces des sous structures et récupéré tout ou partie des groupes de nœuds ou mailles du maillage initial :

```
squelbis = DEFI_SQUELETTE (MODELE_GENE = modege,
                           SQUELETTE = squel,
                           RECO_GLOBAL = _F ( TOUT='OUI', DIST_REFE = 0.1))
```

% restitution du premier mode\_meca sur le nouveau squelette :

```
modglbis = REST_SOUS_STRUC (SQUELETTE = squelbis,
                             RESULTAT = modglo)
```