

Manuel d'Utilisation
Fascicule U4.4- : Modélisation
Document : U4.44.12

Opérateur *CREA_RESU*

1 But

Créer une structure de données *resultat* à partir de champs aux nœuds. Affectation possible des champs aux nœuds pour différents numéros d'ordre.

L'affectation par l'intermédiaire d'un *cham_no* de fonction produit par *AFFE_CHAM_NO* [U4.44.11] s'effectue en évaluant chaque fonction à l'aide du paramètre représentant le temps fourni sous les mots clés *LIST_INST* ou *INST*.

Le concept produit par cet opérateur est, pour le moment, de type *evol_elas*, *evol_noli*, *evol_ther*, *mult_elas* ou *fourier_elas*.

De plus, deux fonctionnalités particulières sont accessibles dans cet opérateur :

- la création d'un concept *resultat* pour post-traiter les champs aux points d'intégration,
- la création d'un concept *resultat* simulant la réorganisation des assemblages combustibles,
- la projection d'un transitoire thermique 1D sur un maillage axisymétrique 3D.

2 Syntaxe

```

resu   = CREA_RESU  (

    ♦  OPERATION =  / 'AFFE'      ,
                  / 'ECLA_PG'    ,
                  / 'PERM_CHAM'  ,
                  / 'PROL_RTZ'   ,

    / # Construction d'un résultat par affectations ou évaluations successives
    # de cham_no : (OPERATION : 'AFFE')

    /  TYPE_RESU   =  'MULT_ELAS' ,
    ♦  NOM_CHAM   =  'DEPL'      ,
    ♦  AFFE = _F (  ♦  CHAM_GD      =  chno,      [cham_no_DEPL_R]
                  ♦  NOM_CAS      =  nomc,      [Kn]
                  ),

    /  TYPE_RESU   =  / 'EVOL_ELAS' ,
                  / 'EVOL_NOLI'  ,
    ♦  NOM_CHAM   =  'DEPL'      ,
    ♦  AFFE = _F (  ♦  CHAM_GD      =  chno,      [cham_no_DEPL_R]
                  ♦  / ♦ INST      =  linst,      [l_R8]
                  / ♦ LIST_INST =  litps,      [listr8]
                  ♦  NUME_INIT =  numi,      [I]
                  ♦  NUME_FIN  =  numf,      [I]
                  ♦ | PRECISION =  /prec,      [R]
                  /1.0D-3,      [DEFAULT]
                  | CRITERE    =  /'RELATIF', [DEFAULT]
                  /'ABSOLU',
                  ),

    /  TYPE_RESU   =  'FOURIER_ELAS',
    ♦  NOM_CHAM   =  'DEPL'      ,
    ♦  AFFE = _F (  ♦  CHAM_GD      =  chno,      [cham_no_DEPL_R]
                  ♦  NUME_MODE    =  num,      [I]
                  ♦  TYPE_MODE    =  /'SYME',  [DEFAULT]
                  /'ANTI',
                  /'TOUS',
                  ),

    /  TYPE_RESU :  'EVOL_THER',
    ♦  NOM_CHAM =  /  'TEMP',
                  /  'HYDR_ELGA',
    ♦  AFFE = _F (  ♦  CHAM_GD      =  chno,      [cham_no_TEMP_R]
                  ♦  / ♦ INST      =  linst,      [l_R8]
                  / ♦ LIST_INST =  litps,      [listr8]
                  ♦  NUME_INIT =  numi,      [I]
                  ♦  NUME_FIN  =  numf,      [I]
                  ♦ | PRECISION =  /prec,      [R]
                  /1.0D-3,      [DEFAULT]
                  | CRITERE    =  /'RELATIF', [DEFAULT]
                  /'ABSOLU',
                  )
)

```

Titre : **Opérateur CREA_RESU**
Auteur(s) : **J.P. LEFEBVRE, L. VIVAN**

Date : **28/01/03**
Clé : **U4.44.12-E** Page : **3/12**

```

/ TYPE_RESU = 'EVOL_VARC',
  ◆ NOM_CHAM = 'IRRA',
  ◆ AFPE = _F(
    ◆ CHAM_GD = chno, [cham_no_IRRA_R]
    ◆ / ◆ INST = linst, [l_R8]
    / ◆ LIST_INST = litps, [listr8]
      ◆ NUME_INIT = numi, [I]
      ◆ NUME_FIN = numf, [I]
      ◆ | PRECISION = /prec, [R]
        /1.0D-3, [DEFAULT]
        | CRITERE = /'RELATIF', [DEFAULT]
          /'ABSOLU',
    ),

/ # Construction d'un résultat sur un maillage éclaté pour visualisation ou
# post-traitement (OPERATION : 'ECLA_PG')

TYPE_RESU = / 'EVOL_ELAS' ,
             / 'EVOL_NOLI' ,
             / 'EVOL_THER' ,

  ◆ ECLA_PG = _F(
    ◆ NOM_CHAM : | 'SIEF_ELGA' ,
                  | 'VARI_ELGA' ,
                  | 'SIEF_ELGA_TEMP' ,
                  | 'FLUX_ELGA_TEMP' ,
    ◆ MODELE_INIT = modele, [modele]
    ◆ RESU_INIT = resu, [resultat]
    ◆ MAILLAGE = ma, [maillage]
    ◆ % Sélection des numéros d'ordre :
    / TOUT_ORDRE = 'OUI' ,
    / NUME_ORDRE = l_nuor, [l_I]
    / LISTE_ORDRE = l_numo, [listis]
    / ◆ / INST = l_inst, [l_R]
      / LIST_INST = l_inst, [listr8]
    ◆ | PRECISION = / prec,
      / 1.0E-3, [DEFAULT]
      | CRITERE = / 'RELATIF', [DEFAULT]
        / 'ABSOLU' ,

/ # Construction d'un résultat dédié aux assemblages combustibles
# (OPERATION : 'PERM_CHAM')

TYPE_RESU = 'EVOL_NOLI',

◆ NOM_CHAM = | 'DEPL' ,
              | 'SIEF_ELGA' ,
              | 'VARI_ELGA' ,
◆ RESU_INIT = resu_2, [evol_noli]
◆ INST_INIT = tf, [R]
◆ PRECISION = / prec, [DEFAULT]
              / 1.0E-3,
◆ CRITERE = / 'ABSOLU' ,
            / 'RELATIF' ,
◆ MAILLAGE_INIT = ma_1, [maillage]
◆ RESU_FINAL = resu, [evol_noli]
◆ MAILLAGE_FINAL = mo_2, [maillage]

```

Titre : *Opérateur CREA_RESU*
Auteur(s) : **J.P. LEFEBVRE, L. VIVAN**

Date : **28/01/03**
Clé : **U4.44.12-E** Page : **4/12**

```

    ♦ PERM_CHAM =_F (    ♦ GROUP_MA_FINAL   = gma_2,           [gr_ma]
                        ♦ GROUP_MA_INIT     = gma_1,           [gr_ma]
                        ♦ TRAN               = (tx,ty,tz),      [l_R]
                        ◇ PRECISION =      / prec ,
                                      / 1.0E-3,           [DEFAULT]
                                ),
    )

/ # Projection d'un transitoire 1D sur un maillage axisymétrique
# (OPERATION : 'PROL_RTZ')

TYPE_RESU      = 'EVOL_THER'

    ♦ PROL_RTZ=_F (    ♦ MAILLAGE_FINAL   = ma_3D,           [maillage]
                        ♦ TABLE           = post_1D,         [table]
                        ◇ / INST           = inst,            [R]
                        / LIST_INST       = linst,            [l_R]
                        ◇ PRECISION       = / prec,
                                      / 1.0E-6,           [DEFAULT]
                        ◇ CRITERE         = / 'ABSOLU',
                                      / 'RELATIF',         [DEFAULT]
                        ◇ PROL_DROITE     = / 'EXCLU',         [DEFAULT]
                                      / 'LINEAIRE',
                                      / 'CONSTANT',
                        ◇ PROL_GAUCHE     = / 'EXCLU',         [DEFAULT]
                                      / 'LINEAIRE',
                                      / 'CONSTANT',

                        ♦ REPERE           = 'CYLINDRIQUE',
                        ♦ ORIGINE          = (ori1,ori2,ori3), [l_R]
                        ♦ AXE_Z            = (axe1,axe2,axe3), [l_R]

                                ),
    )

Si TYPE_RESU : 'MULT_ELAS'      alors      resu      de type mult_elas
Si TYPE_RESU : 'FOURIER_ELAS'   alors      resu      de type fourier_elas
Si TYPE_RESU : 'EVOL_THER'      alors      resu      de type evol_ther
Si TYPE_RESU : 'EVOL_VARC'      alors      resu      de type evol_varc
Si TYPE_RESU : 'EVOL_ELAS'      alors      resu      de type evol_elas
Si TYPE_RESU : 'EVOL_NOLI'      alors      resu      de type evol_noli

```

3 Opérandes

3.1 Opérande OPERATION

- ♦ OPERATION = définit le type d'opération à effectuer avec cet opérateur :

'AFFE' : création d'une structure de données résultat à partir de champs,
'ECLA_PG' : création d'une structure de données sur un maillage éclaté pour visualisation,
'PERM_CHAM' : réorganisation des assemblages combustibles,
'PROL_RTZ' : prolongement d'un champ 1D sur une structure axisymétrique.

Ce mot clé permet de guider l'utilisateur lors de la construction du fichier de commande à l'aide de l'outil *eficas*.

3.2 Opérande TYPE_RESU

- ♦ TYPE_RESU : Type de la structure de données *resultat* créée.

3.3 Opérande NOM_CHAM

- ♦ NOM_CHAM : Nom symbolique de la grandeur affectée.

3.4 Mot clé CHAM_GD

3.4.1 Opérande CHAM_NO

- ♦ CHAM_NO = *chno*

chno est soit un *cham_no* de fonction créé par la commande *AFFE_CHAM_NO* [U4.44.11] et dans ce cas on évalue pour chaque nœud la fonction et pour chaque instant défini derrière *LIST_INST* ou *INST* on crée un *cham_no* de réels,
ou *chno* est un *cham_no* de réels créé par la commande *AFFE_CHAM_NO* ou *RECU_CHAMP* et ce champ est dupliqué autant de fois que la liste d'instant définie derrière *LIST_INST* ou *INST* le nécessite.

3.4.2 Opérandes LIST_INST / NUME_INIT / NUME_FIN

- / ♦ LIST_INST = *litps*
Liste de réels produite par *DEFI_LIST_REEL* [U4.34.01].

♦ NUME_INIT = *nuini*

♦ NUME_FIN = *nufin*

Les instants de calcul sont ceux définis dans le concept *litps* pris entre le *nuini* et le *nufin* numéro d'instant. En l'absence du mot clé *NUME_FIN*, c'est la taille de la liste de réels qui est prise en compte.

3.4.3 Opérandes INST

- / ♦ INST = *linst*

Liste de réels : liste des instants pour lesquels le *cham_no* de fonction sera évalué, ou bien le *cham_no* de réels sera affecté.

Remarque :

*Le numéro d'ordre créé dans le concept *resultat* est soit récupéré à partir de la valeur de la variable d'accès *INST* lorsque elle est présente, soit affecté à la valeur maximum immédiatement supérieure.*

3.4.4 Opérandes PRECISION / CRITERE

Ces opérandes permettent d'affiner l'accès par variables d'accès réelles du temps.

```
| PRECISION = / prec [R]
               / 1.0D-3 ou 1.0D-6 [DEFAULT]
```

Ce mot clé permet d'indiquer que l'on recherche tous les champs dont l'instant (respectivement la fréquence) se trouve dans l'intervalle "inst ± prec" (Cf. CRITERE).

Par défaut prec = 1.0D-3.

```
| CRITERE = / 'RELATIF' [DEFAULT]
            / 'ABSOLU'
```

'RELATIF' : l'intervalle de recherche est : [inst (1 - prec), inst (1 + prec)]
'ABSOLU' : l'intervalle de recherche est : [inst - prec, inst + prec].

3.4.5 Opérandes NUME_MODE / TYPE_MODE

◆ NUME_MODE = num

Entier désignant le numéro de l'harmonique de Fourier du champ stocké dans un concept de type fourier_elas.

```
◇ TYPE_MODE = / 'SYME'
               / 'ANTI'
               / 'TOUS'
```

Définit le type du mode de Fourier stocké.

'SYME' : harmonique symétrique
'ANTI' : harmonique antisymétrique
'TOUS' : harmonique symétrique et antisymétrique

3.4.6 Opérande NOM_CAS

◆ NOM_CAS = nomc

Chaîne de caractères définissant la variable d'accès du champ stocké dans un concept de type mult_elas.

4 Opérandes associés aux champs aux points d'intégration

4.1 Mot clé ECLA_PG

Permet de créer une structure de données afin de post-traiter (IMPR_RESU visualisation, POST_RELEVE_T) des champs connus aux points d'intégration. Il faut utiliser au préalable la commande CREA_MAILLAGE [U4.23.02] pour créer le nouveau maillage support.

Actuellement, seules les mailles de types TRIA3, QUAD4, TETRA4, PENTA6 et HEXA8 sont traitées. Les autres types de mailles sont ignorées (sans émission de message d'alarme) la structure visualisée pourra alors présenter des trous.

4.1.1 Opérandes MODELE_INIT

- ◆ MODELE_INIT : mo

Nom du modèle créé par la commande CREA_MAILLAGE sous le mot clé ECLA_PG [U4.23.02].

4.1.2 Opérandes MAILLAGE

- ◆ MAILLAGE : ma

Nom du maillage destiné à la visualisation.

4.1.3 Opérandes RESU_INIT

- ◆ RESU_INIT : resu

Nom du résultat à post-traiter

4.1.4 Opérande NOM_CHAMP

- ◆ NOM_CHAM :

Nom symbolique de la grandeur traitée.

Remarques :

*On ne traite que les champs par éléments aux points d'intégration type ELGA, les champs de type cham_elem/ELEM (constant par élément) et de type cham_elem/ELNO (par éléments aux nœuds) ne sont pas traités.
Il n'est pas possible de travailler sur les champs provenant de la commande CALC_ELEM et construits sur un sous ensemble du modèle.*

4.1.5 Opérandes TOUT_ORDRE / NUME_ORDRE / LIST_ORDRE / INST / LIST_INST / PRECISION / CRITERE

Sélection dans une structure de données resultat [U4.71.00].

5 Opérandes associés aux assemblages combustibles

5.1 Opérandes RESU_INIT

- ♦ RESU_INIT =
Nom de la SD evol_noli contenant les champs à transférer sur le nouveau maillage.

5.2 Opérandes INST_INIT / PRECISION / CRITERE

- ♦ INST_INIT =
Instant caractérisant dans la SD evol_noli indiquée sous RESU_INIT, les champs à transférer sur l'autre maillage. Par défaut, le dernier instant archivé est sélectionné
- ♦ PRECISION =
Précision utilisée pour rechercher l'instant spécifié par INST_INIT dans la SD evol_noli associée à RESU_INIT.
- ♦ CRITERE = / 'RELATIF' [DEFAULT]
/ 'ABSOLU'
Critère utilisé pour rechercher l'instant spécifié par INST_INIT dans la SD evol_noli associée à RESU_INIT.

5.3 Opérandes MAILLAGE_INIT

- ♦ MAILLAGE_INIT =
Nom du maillage sur lequel a été définie la SD evol_noli indiquée sous RESU_INIT.

5.4 Opérandes RESU_FINAL

- ♦ RESU_FINAL = resu
Nom de la SD evol_noli définie sur le nouveau maillage sur lequel seront transférés les champs. C'est aussi dans ce cas le nom du concept sortant de la commande CREA_RESU. La structure de données resu doit exister (elle aura été créée par exemple par la commande STAT_NON_LINE) et ne doit contenir qu'un seul numéro d'ordre.

5.5 Opérandes MAILLAGE_FINAL

- ♦ MAILLAGE_FINAL =
Nom de la structure de données maillage créée sur le nouveau maillage sur lequel seront transférer les champs.

5.6 Mot clé PERM_CHAM

5.6.1 Opérandes GROUP_MA_FINAL

- ♦ GROUP_MA_FINAL = gma_2
Nom du groupe de mailles du MAILLAGE_FINAL, lieu où les champs sont transférés dans RESU_FINAL.

5.6.2 Opérandes GROUP_MA_INIT

- ♦ GROUP_MA_INIT = gma_1
Nom du maillage sur lequel a été définie la SD evol_noli indiquée sous RESU_INIT.

5.6.3 Opérande TRAN

♦ `TRAN = (tx,ty,tz)`

Vecteur translation permettant d'obtenir géométriquement `GROUP_MA_FINAL` à partir de `GROUP_MA_INIT`.

5.6.4 Opérande PRECISION

♦ `PRECISION = prec`

Précision absolue permettant de vérifier la bonne adéquation entre les mailles initiales et les mailles finales, par défaut la valeur est fixée à 10^{-3} .

6 Opérandes associés à la projection sur un maillage axisymétrique

6.1 Mot clé PROL_RTZ

Construction d'un transitoire thermique sur un maillage axisymétrique (3D) à partir de la donnée d'un transitoire thermique calculé sur un maillage 1D. Le transitoire 1D est donné sous la forme d'une structure de données `TABLE` issue de la commande `POST_RELEVE_T` possédant les paramètres suivants :

- la définition des instants ('INST'),
- les coordonnées des nœuds du maillage 1D ('COOR_X')
- la valeur des températures aux nœuds ('TEMP').

Les coordonnées de la table doivent nécessairement avoir pour origine le nœud de coordonnée 0. Les valeurs des températures peuvent éventuellement être prolongées de façon constante ou bien interpolées linéairement en fonction de la coordonnée 'COOR_X'.

6.1.1 Opérandes MAILLAGE_FINAL

♦ `MAILLAGE_FINAL =`

Nom du maillage sur lequel on effectue la projection, l'opérateur vérifie que le maillage est tridimensionnel.

6.1.2 Opérandes TABLE

♦ `TABLE =`

Nom d'une structure de données `TABLE` issue de la commande `POST_RELEVE_T` contenant le transitoire thermique 1D. Les paramètres de cette table sont obligatoirement : 'INST', 'COOR_X' et 'TEMP'.

6.1.3 Opérandes INST / LIST_INST / PRECISION / CRITERE

/ ♦ `INST = litps`

Liste de valeurs réelles.

/ ♦ `LIST_INST = litps`

Liste de réels produite par `DEFI_LIST_REEL` [U4.34.01].

♦ `PRECISION =`

Précision utilisée pour rechercher l'instant spécifié dans la `TABLE post_1D`.

♦ `CRITERE =`

Critère utilisé pour rechercher l'instant spécifié dans la `TABLE post_1D`.

6.1.4 Opérandes PROL_DROITE et PROL_GAUCHE

La projection du transitoire est effectuée selon la coordonnée `COOR_X` considérée comme la coordonnée `r` dans le repère cylindrique du maillage 3D. On peut définir à l'aide de ces deux opérandes la façon de prolonger le champ au-delà des bornes définies par la plage de variation du paramètre '`COOR_X`' dans la table.

◇ `PROL_DROITE` et `PROL_GAUCHE` =

Définissent le type de prolongement à droite (à gauche) du domaine de définition de la variable :

- '`CONSTANT`' pour un prolongement avec la dernière (ou première) valeur de la fonction,
- '`LINEAIRE`' pour un prolongement le long du premier segment défini (`PROL_GAUCHE`) ou du dernier segment défini (`PROL_DROITE`),
- '`EXCLU`' si l'extrapolation des valeurs en dehors du domaine de définition du paramètre est interdite (dans ce cas si un calcul demande une valeur de la fonction hors du domaine de définition, le code s'arrêtera en erreur fatale).

6.1.5 Opérande REPERE/ORIGINE/AXE_Z

◆ `REPERE` = '`CYLINDRIQUE`'

Le repère de travail pour projeter le transitoire est supposé cylindrique, le transitoire 1D étant considéré comme la variation radiale du champ de température. Les deux opérandes suivants permettent d'effectuer un changement de repère.

◆ `ORIGINE` = (`ori1`,`ori2`,`ori3`)

Correspond à la position de l'origine du maillage 1D par rapport à l'origine du maillage 3D.

◆ `AXE_Z` = (`axe1`,`axe2`,`axe3`)

Définition de l'axe du repère cylindrique.

7 Exemples d'utilisation

Construction d'un transitoire thermique à partir d'une fonction :

On a défini ci-dessous les principales commandes utilisées pour construire un concept resultat de type evol_ther.

Définition d'une liste d'instants.

```
lr8 = DEFI_LIST_REEL ( DEBUT = 0.ED0,
                       INTERVALLE=( _F(JUSQU_A=5.e-3,NOMBRE=10 ),
                                     _F(JUSQU_A=5.e-2,NOMBRE= 9 ),
                                     _F(JUSQU_A=4.e-0,NOMBRE=79 ),
                                     _F(JUSQU_A=6.e-0,NOMBRE=20 ),)
                       )
```

Définition d'une fonction du paramètre 'INST'.

```
fct1 = DEFI_FONCTION ( NOM_PARA = 'INST'
                       VALE= ( 0.0, 20.0,
                               0.5, 25.0,
                               2.0, 54.0,
                               10.0, 134.0,)
                       PROL_DROIT = 'LINEAIRE',
                       PROL_GAUCHE = 'LINEAIRE',
                       )
```

Construction d'un champ au nœuds de fonction, on affecte la même fonction fct1 à l'ensemble des nœuds du maillage.

```
ch = AFFE_CHAM_NO ( MAILLAGE = ma, GRANDEUR = 'TEMP_F',
                    AFPE = ( _F( TOUT = 'OUI', NOM_CMP='TEMP',
                                FONCTION=fct1, ),)
                    )
```

...

Création du concept résultat TEMPE, construit à partir du champ aux nœuds de fonction ch. On se limite au numéro d'ordre 20 correspondant à la valeur 0.1. La structure de données comportera 20 numéros d'ordre de 1 à 20.

```
TEMPE = CREA_RESU ( OPERATION = 'AFFE',
                   TYPE_RESU = 'EVOL_THER', NOM_CHAM = 'TEMP',
                   CHAM_GD = ( _F( CHAM_NO = ch,
                                   LIST_INST = lr8,
                                   NUME_FIN = 20 , ),
                   )
                   )
```

```
...
FIN()
```

Titre : Opérateur CREA_RESU
Auteur(s) : J.P. LEFEBVRE, L. VIVAN

Date : 28/01/03
Clé : U4.44.12-E Page : 12/12

Impression d'un résultat aux points d'intégration :

(on suppose qu'un calcul a été fait sur le modèle mo1 (maillage ma1) et que son résultat s'appelle u1)

% IMPRESSION DU RESULTAT AUX POINTS DE GAUSS:

```
MA2 = CREA_MALLAGE ( MALLAGE = MA1,
                    ECLA_PG = ( _F( MODELE=MO1, ), )
                    )

U2  = CREA_RESU ( OPERATION = 'ECLA_PG',
                TYPE_RESU = 'EVOL_NOLI'
                AFFE      = ( _F( MODELE_INIT=MO1,
                                RESU_INIT  =U1,
                                MALLAGE    =MA2,
                                NOM_CHAM   =( 'SIEF_ELGA', 'VARI_ELGA', ),
                                INST       =(0.24,0.52,0.58,0.65, ), ),
                ),
            )
```

% POUR VISUALISER AVEC GIBI:

```
MO2= AFFE_MODELE (MALLAGE = MA2,
                AFFE=(_F(TOUT = 'OUI', MODELISATION='D_PLAN',
                        PHENOMENE='MECANIQUE', ), ),
                )

IMPR_RESU ( MODELE=MO2,
            RESU=(_F(MALLAGE=MA2, FORMAT='CASTEM', ),
                _F(RESULTAT=U2,  FORMAT='CASTEM', ), ),
            )
```

Projection d'un transitoire 1D sur un maillage 3D (extrait du test zzzz131b):

...

```
TABL_1D = POST_RELEVE_T ( ACTION= _F( INTITULE   = 'PROL_RTZ',
                                      RESULTAT    = RESU_1D,
                                      NOM_CHAM     = 'TEMP',
                                      GROUP_NO      = 'TOUT',
                                      NOM_CMP       = 'TEMP',
                                      OPERATION     = 'EXTRACTION', ),
                        )
```

...

```
RESU_3D = CREA_RESU( OPERATION = 'ECLA_PG',
                    TYPE_RESU = 'EVOL_THER',
                    AFFE      = _F(
                        TABLE          = TABL_1D,
                        MALLAGE_FINAL   = MA_3D,
                        PROL_DROITE      = 'CONSTANT',
                        PROL_GAUCHE     = 'CONSTANT',
                        REPERE           = 'CYLINDRIQUE',
                        ORIGINE          = (5.0, 0.0, 0.0, ),
                        # on a bascule le cylindre de 30 degres autour de X
                        AXE_Z            = (0.0, -25., 43.30127, ),
                    )
                )
```