DTD documentation

1. Top-level element(s)

- [document](#)
- [faqs](#)

2. List of elements

- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [answer](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [faq](#)
- [faqs](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [fork](#)
- [header](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [jump](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [link](#)
- [note](#)

- [notice](#)
- [ol](#)
- [p](#)
- [part](#)
- [person](#)
- [question](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

3. Element declarations

3.1.

person			
Content model	EMPTY		
Attributes	id		
	xml:lang		
	name		
	email		
Used inside	[authors](#)		

3.2.

strong	
Content model	(#PCDATA | code) *
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	link	jump	fork	p	source	note	warning	fixme	caption	th	td	li	dt	dd	title	subtitle	notice	abstract	legal	question

3.3.

em	
Content model	(#PCDATA | code) *
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	link	jump	fork	p	source	note	warning	fixme	caption	th	td	li	dt	dd	title	subtitle	notice	abstract	legal	question

3.4.

code	
Content model	(#PCDATA)
Attributes	id
	xml:lang

Page 3

Used inside	strong | em | link | jump | fork | p | source | note | warning | fixme | caption | th | td | li | dt | dd | title | subtitle | notice | abstract | legal | question

3.5.

sup	
Content model	(#PCDATA)

Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	link | jump | fork | p | source | note | warning | fixme | caption | th | td | li | dt | dd | title | subtitle | notice | abstract | legal | question

3.6.

sub	
Content model	(#PCDATA)

Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	link | jump | fork | p | source | note | warning | fixme | caption | th | td | li | dt | dd | title | subtitle | notice | abstract | legal | question

3.7.

link	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br |

	img | icon | acronym) *

Attributes	id	
	xml:lang	
	href	
	role	
	title	

Used inside	p | source | note | warning | fixme | caption | th | td | li | dt | dd | notice | abstract | legal | question

3.8.

jump	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym) *

Attributes	id	
	xml:lang	
	href	
	role	
	title	

Used inside	p | source | note | warning | fixme | caption | th | td | li | dt | dd | notice | abstract | legal | question

3.9.

fork	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym) *

Page 5

Attributes	id		
	xml:lang		
	href		
	role		
	title		

Used inside	[p](#) | [source](#) | [note](#) | [warning](#) | [fixme](#) | [caption](#) | [th](#) | [td](#) | [li](#) | [dt](#) | [dd](#) | [notice](#) | [abstract](#) | [legal](#) | [question](#)

3.10.

br		
Content model	EMPTY	

Attributes	id		
	xml:lang		

Used inside	[link](#) | [jump](#) | [fork](#) | [p](#) | [source](#) | [note](#) | [warning](#) | [fixme](#) | [caption](#) | [th](#) | [td](#) | [li](#) | [dt](#) | [dd](#) | [notice](#) | [abstract](#) | [legal](#) | [question](#)

3.11.

img		
Content model	EMPTY	

Attributes	src		
	alt		
	height		

	width	
	usemap	
	ismap	
	id	
	xml:lang	

Used inside	link	jump	fork	p	source	note	warning	fixme	caption	th	td	li	dt	dd	notice	abstract	legal	question

3.12.

icon	
Content model	EMPTY

Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	id	
	xml:lang	

Used inside	link	jump	fork	p	source	note	warning	fixme	caption	th	td	li	dt	dd	notice	abstract	legal	question

3.13.

acronym

Content model	(#PCDATA) *	
Attributes	title	
	id	
	xml:lang	
Used inside	link	jump	fork	p	source	note	warning	fixme	caption	th	td	li	dt	dd	notice	abstract	legal	question	

3.14.

p		
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | link | jump | fork) *	
Attributes	id	
	xml:lang	
	xml:space	
Used inside	body	section	answer	

3.15.

source		
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | link | jump | fork) *	
Attributes	id	
	xml:lang	

	xml:space	
Used inside	body | section | answer	

3.16.

note	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | link | jump | fork) *
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	body | section | answer

3.17.

warning	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | link | jump | fork) *
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	body | section | answer

3.18.

fixme

Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | link | jump | fork) *

Attributes	author	
	id	
	xml:lang	

Used inside	body	section	answer

3.19.

table	
Content model	(caption ? , tr +)

Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	body	section	answer

3.20.

caption	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | link | jump | fork) *

Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	table

3.21.

tr	
Content model	(th | td) +
Attributes	id
	xml:lang
Used inside	table

3.22.

th	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | link | jump | fork) *
Attributes	id
	xml:lang
	colspan
	rowspan
Used inside	tr

3.23.

td	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | link | jump | fork) *
Attributes	id

Page 11

	xml:lang	
	colspan	
	rowspan	

Used inside	tr

3.24.

li	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | link | jump | fork | ol | ul | dl) *

Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	ul | ol

3.25.

ul	
Content model	(li | ol | ul | dl) +

Attributes	id	
	xml:lang	
	spacing	

Used inside	li | ul | ol | body | section | answer

| |
| |

3.26.

ol	
Content model	(<u>li</u> | <u>ol</u> | <u>ul</u> | <u>dl</u>) +

Attributes	id	
	xml:lang	
	spacing	

Used inside	<u>li</u> | <u>ul</u> | <u>ol</u> | <u>body</u> | <u>section</u> | <u>answer</u>

3.27.

dl	
Content model	(<u>dt</u> , <u>dd</u>) +

Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	<u>li</u> | <u>ul</u> | <u>ol</u> | <u>body</u> | <u>section</u> | <u>answer</u>

3.28.

dt	
Content model	(#PCDATA | <u>strong</u> | <u>em</u> | <u>code</u> | <u>sub</u> | <u>sup</u> | <u>br</u> | <u>img</u> | <u>icon</u> | <u>acronym</u> | <u>link</u> | <u>jump</u> | <u>fork</u>) *

Attributes	id	
	xml:lang	

Page 13

Used inside	dl

3.29.

dd	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | link | jump | fork) *

Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	dl

3.30.

figure	
Content model	EMPTY

Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	usemap	
	ismap	
	id	
	xml:lang	

Used inside	body	section	answer

3.31.

anchor	
Content model	EMPTY

Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	[body](#) | [section](#) | [answer](#)

3.32.

document	
Content model	([header](#) , [body](#) , [footer](#) ?)

Attributes	id	
	xml:lang	

3.33.

header	
Content model	([title](#) , [subtitle](#) ? , [version](#) ? , [type](#) ? , [authors](#) ? , [notice](#) * , [abstract](#) ?)

Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	[document](#)

3.34.

title	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup) *
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	header	section	part

3.35.

subtitle	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup) *
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	header

3.36.

version	
Content model	(#PCDATA)
Attributes	id	
	xml:lang	
	major	
	minor	
	fix	

	tag	
Used inside	[header](#)	

3.37.

type	
Content model	(#PCDATA)

Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	[header](#)

3.38.

authors	
Content model	([person](#) +)

Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	[header](#)	[faqs](#)

3.39.

notice	
Content model	(#PCDATA	[strong](#)	[em](#)	[code](#)	[sub](#)	[sup](#)	[br](#)	[img](#)	[icon](#)	[acronym](#)	[link](#)	[jump](#)	[fork](#)) *

Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	header

3.40.

abstract	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | link | jump | fork) *

Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	header

3.41.

body	
Content model	(section | p | source | note | warning | fixme | table | ol | ul | dl | figure | anchor) +

Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	document

3.42.

section

Content model	(title , (section | p | source | note | warning | fixme | table | ol | ul | dl | figure | anchor) *)

Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	body	section

3.43.

footer	
Content model	(legal)

Used inside	document

3.44.

legal	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | link | jump | fork) *

Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	footer

3.45.

faqs	
Content model	(authors ? , (faq | part) +)

Attributes	id		
	xml:lang		
	title		

3.46.

part	
Content model	(title , (faq | part) +)
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	faqs	part

3.47.

faq	
Content model	(question , answer)
Attributes	id	
	xml:lang	
Used inside	faqs	part

3.48.

question	
Content model	(#PCDATA | strong | em | code | sub | sup | br | img | icon | acronym | link | jump | fork) *

Attributes	id	
	xml:lang	

Used inside	faq

3.49.

answer	
Content model	(p | source | note | warning | fixme | table | ol | ul | dl | figure | anchor) *

Attributes	author	

Used inside	faq