



## 2 Ðñþôç Åâêáô Üóôáóç

**Ðñiaéäiðiðçóç:** Åßíáé êáëP éäÝá íá åêôåëÝóåôå ãéá ðñþôç öñÜ áôôP ôç äéáäéêáóBá ÷ñçóéiðiðíéþíôå Ýíá êáíü ãïêéíåôééü repository, ãéá íá åßíáé åÝâáéï üöé èá êáôáííÞóåôå üëåò ôéò óôÍÝðâéåò. Ðñéí ìâééíÞóåôå óéäïñåôôåBôå üöé Ý÷åôå ðñüüöåôå backups, óá ïðiðá åââðçíÝíá ãïðéåýiõí!

### 2.1 Áñ÷ééiðiðçóç ôiô repository

Ôi ðñþôi ðñÜäá ðñð èá ðñÝðâé íá êÜíåôå üôåí ôôÞíåôå Ýíá íÝí repository åßíáé íá ðåßôå óôi CVS íá ôi ãñ÷ééiðiðéÞôåé:

```
% cvs -d path-to-repository init
```

Áôöü ëÝâé óôi CVS íá äçíëññÞóåé ôií öÜêåëí ãéá÷åßñéóçò CVSROOT, üðið óôìâåßñiði üëåò ié ðáñâiåññiðiðéÞóåéò.

### 2.2 Ç iiÜää ôiô repository

Ôþná èá äçìëññÞóïðiå ôçí iiÜää åôçí iðiðá èá áíÞêåé ôi repository. ¼ëé ié committers èá ðñÝðâé íá áíÞêiðí óå åôôP ôçí iiÜää, þôåå íá iðiññý íá ãñÜöiði ôôi repository. Åéá ôi ôéiðü åôôü èá : ñçóéiðiðéÞóïðiå ôçí ßäéå iiÜää ðið ÷ñçóéiðiðéåß ãé' åôöü ôi ôéiðü êáé ôi FreeBSD, ôçí iiÜää ncvs.

```
# pw groupadd ncvs
```

ÌåðÜ, èá ðñÝðâé íá åêôåëÝóåôå ôçí åíôëP chown(8) ôií öÜêåëí iå ðáñÜìåññi ôçí iiÜää ðið iñëéð ðññóèÝóåôå, èÝóïñôå Ýôóé ôçí iiÜää óôçí iðiðá áíÞêåé i êáôÜëiäiò:

```
# chown -R :ncvs path-to-your-repository
```

Áôöü åâáóôåëßæåé üöé êáíåßò åâí èá iðiññß íá ãñÜøåé óôi repository áí åâí áíÞêåé óôçí óùóôP iiÜää.

### 2.3 Ðáßñiiðoåò ôií ðçääßi êþäééå

Ôþná èá ðñÝðâé íá åðiêôÞoåôå ôií êáôÜëiäi CVSROOT áôü ôi repository ôiô FreeBSD. Áôöü abfåôåé åýêiëå, êÜññiðåò check out áôü Ýíá åíîé÷ôþò ðñüüöååóçò FreeBSD CVS mirror. Ååßôå ôi ó÷åôééü êåöÜëéåï ôôi åâ÷åéñßæé (http://www.FreeBSD.org/doc/el\_GR.ISO8859-7/books/handbook/anoncvs.html) ãéá ðâñéóðüôåñåò ðëçñiðñßåò. Åò õðièÝóïði åüöé i ðçääßiò êþäééåò èá åðièçéåôåß ôií êáôÜëiäi CVSROOT-freebsd ðið åñßóéåôåé iÝóå óôií òñÝ÷iðå êáôÜëiäi.

### 2.4 ÁíóéñÜöiðoåò ôá scripts ôiô FreeBSD

¾óôåñá, áíóéññÜöiðiå ôií ðçääßi êþäééå áôü ôií CVSROOT êáôÜëiäi ôiô FreeBSD óôi åééü iåò repository. Áí åßóôå õðiçèéoiÝíiò iå ôi CVS, ßöùò íá óåò ðáñÜóåé áôü ôi iðiæü íá ðññóðåëÞóåôå íá êÜíåôå import ôá scripts, óå iéá ðññóðÜëéåá íá åßíåé ýóôåñá i ôôå÷ññéiðiò iå ôéò êáôiðééiÝó åéäüöåéô åôéiðüôåñiò. Ùóôüöi, åðiäåéêýåôåé üöé ôi CVS ðáññóðéÜëéåé iéá åðoëåéôiññåß ôôçí ðâññéi÷P áôôB; ¼ôáí åéóÜäåôå ðçääßi êþäééå iÝóå óôií CVSROOT öÜêåëí, åâí èá åíçíåññùëýí ôá åðáñáßôçôå åñ÷åßá ãéá÷åßñéóçò. Åéá íá iðiñÝóåôå íá ôi êÜíåôå íá ôá åíáññùñßôåé, èá ðñÝðâé

íá êÜíåôå checkin iâ÷ùñéóôÜ êÜèå áñ÷åßí áöïý Ý÷åôå ôåëåéþóåé iâ ôçí åéðåãuâP, ÷Üñíðåó Ýôóé ôçí áîßá ôiõ cvs import. ÅðïÝìò, ç ðñïôåéíüåíç iÝèïäiò åßíåé áðëÜ íá áíðéæñÜøåôå ôá scripts.

Åâí åßíåé êáé ôüöi óçìåíðéü ði áíç ðáñåðÜù ðáñÜñåðiò åâí óáð öåßíåôåé ðïëý iâéÜèåñç—ði ôåëéêü áðïòÝëÝóíå åßíåé ôi ßæéi. ÁðëÜ åëÝâîðå ôiõ CVSROOT ðÜéåëí èáé áíðéæñÜøåôå ôá FreeBSD áñ÷åßá ðÜù áðü ôá åééÜ óáð ôiðééÜ (áðåßñá÷ôá) áíðßåñåöå:

```
% cvs -d path-to-your-repository checkout CVSROOT
% cd CVSROOT
% cp ../*CVSROOT-freebsd/* .
% cvs add *
```

Óçìåéþóå üöé ðééåñüðåôå èá ðÜñåôå iâñéêÝò ðñïåéäiðiéÞóåéò ó÷åðééÜ iâ ôi üöé iâñééïß öÜéåëíé åâí èá áíðéæñåöýí. Åâí ðâéñÜæåé. Åâí ôiõò ÷ñåéÜæåôôå áðôïýò ôiõò êåðåæüñiòò.

## 2.5 Tá scripts

Ôþñá Ý÷åôå ôiõí ðÜéåëí åññåóßåò ôáð Ýíá áéñéåÝò áíðßåñåöi ôùí scripts ðiò ði ßæéi ôi FreeBSD project ÷ñçóéiïðíéåß ôiõ åééü ôiõ repository. Iéá ðâñßëççò ðiò ôá ôé ÷ñçóéiåýåé ôi êÜèå áñ÷åßí ðâñééåñÜíåôåé ðáñáêÜôù.

- access - ôi áñ÷åßí áðôü åâí ÷ñçóéiïðíéåßôåé ôôéò ôóïçééòi Ýíåò åâæåðåôåÜðåéò ôiõ **CVS**. ×ñçóéiïðíéåßôåé iüñí ôóçí åéæéêP åâæåðÜðåôå ôiõ FreeBSD project, åéá íá åëÝã÷åðåé ç ðññóååç ôiõ repository. Iðiñåßôå íá åðåéñÝðåôå áðôü ôi áñ÷åßí åâí óáð ååééåöÝñåé íá ÷ñçóéiïðíéÞóåôå ðÜóé ðÝóíéi ôôç åéêP ôáð åâæåðÜðåôå.
- avail - ôi áñ÷åßí áðôü åëÝã÷åé ôçí ðññóååç ôiõ repository áiÜ êåðÜëiäi P áñ÷åßí. IÝóá ôá áðôü, iðiñåßôå íá êæéïñßðåôå ñÜäåò ÷ñçóðíòi ôôïòò ðiðïßòò ðéÝéåôå íá åþoåôå ðññóååç ôiõ repository, üðùò åðßóçò êáé íá åðåáïñÝðåôå commits ôá åðßðåäí êåðåæüñiòò P áñ÷åßí. Èá ðñÝðåé íá ôi ðññóåññüðåôå ïðóå íá ðâñéÝ÷åé ôéò ñÜäåò ÷ñçóðíòi êáé ôiõò ôáéÝëiòò ðiò èá ððÜñ÷iõí ôiõ åééü ôáð repository.
- cfg.pm - ôi áñ÷åßí áðôü åññçåýåé ôéò ñðèìßðåôåé ôáð åéé ðáñÝ÷åé ôéò åi” iñéöiiý ñðèìßðåéò. Åâí ðñÝðåé íá áééÜíåôå áðôü ôi áñ÷åßí. Áíðßëåôå, èá ðñÝðåé íá ôiðíèåðÞóåôå ôéò åééÝò ôáð åééååÝò ôôéò ñðèìßðåéò ôiõ áñ÷åßí `cfg_local.pm`.
- cfg\_local.pm - ôi áñ÷åßí áðôü ðâñéñÝ÷åé üëå ðâñéñÝ÷åé ôéò ñðèìéæüñåíåò ðâñåíÝðñiòò ðiò ôôðôÞìåðiò. Èá ðñÝðåé íá êÜíåôå iðiéåðåÞðiòå ñðèìßðåéò ôáð åäþ, üðùò ôá ðiéá åéåýéðiòç èá ôóÝéñiòå ôá email áðü êÜèå commit, ôá ðiéiòò hosts èá åðéóñÝðåôå íá åßññiòå commit, êéð. Ðâñéóñüðåññå ðëçññiòñßåò ó÷åðééÜ iâ áðôü èá åññåßôå ðáñáêÜôù.
- checkoutlist - ôi áñ÷åßí áðôü ðâñééåñÜíåé üëå ôá áñ÷åßá ðiò åñßóéñiòåé êÜôù áðü ôií Ýéåå÷i ôiõ **CVS** ôiõí êåðÜëiäi áðôü—üëå åéôòü áðü ôá ðññéåèiñéòi Ýíá áñ÷åßá ðiò åçïéiññåß ç åîðïëP cvs init. Èá ðñÝðåé íá ôi áééÜíåôå åéá íá åóáéñÝðåôå iâñééÜ, ó÷åðééÜ iüñí iâ ôi FreeBSD, áñ÷åßí.
- commit\_prep.pl - ôi script áðôü åéôååëß åéÜññiòò åëÝã÷iòò ðñéí åðü ðÜéå commit, áiÜëiäå iâ ôéò ñðèìßðåéò ðiò Ý÷åôå êÜíåé ôiõ áñ÷åßí `cfg_local.pm`. Åâí èá ÷ñåéåôåß íá ðâéñÜíåôå áðôü ôi áñ÷åßí.
- commitcheck - ôi script áðôü êåéåßôåé áðåðéåßåò áðü ôiõ **CVS**. Ðñþðå åëÝã÷åé, ÷ñçóéiïðíéþíòå ði ðññåññåíå `cvs_acls.pl`, áí i committer Ý÷åé ðññóååç ôiõ ôðåæåññéíÝñiò ðññiò ði ðññiò ði ðññiò ôiõ åðæéåå, èáé iâðÜ åéôååëåß ôiõ `commit_prep.pl` ðiò åéôååëåß ôiõò åéÜññiòò pre-commit åëÝã÷iòò. Áí åâí ððÜñiåé êÜðiéí ðññåñçåíå ôiõò åëÝã÷iòò åðôïýò, ôüôå ôiõ **CVS** èá åðéóñÝðåé ôiõ commit íá ôðíå÷ßóåé. Åâí èá ÷ñåéåôåß íá ðâéñÜíåôå áðôü ôi áñ÷åßí.

- **commitinfo** - ôi áñ÷åßi áôôü ÷ñçóéïïðíéåßôáé áðü ôi **CVS** óôi íá áðïöáóßóåé ðïéï script íá åêôåéÝóåé ðñéí áðü êÜèá commit—ôôc äééP iàò ðåñßðôùóç áôôü ôi ñüëi éaëýðôåé ôi **commitcheck**. Åáí èá ÷ñâéáôåß íá ðåéñÜiåôå áôôü ôi áñ÷åßi.
- **config** - ôi áñ÷åßi ñôèìßóåùí ãé’ áôôü ôi repository. Èá ðñÝðåé íá êÜfåôå áëëäáÝò ó’ áôôü ôi áñ÷åßi áíÜeïäá íå ôéó áíÜæåôå óåò, áéëÜ ié ðåñéóöùôåñïé áéá ÷åéñéóðYò iðiñïíy íá áôPóïòí ðéó å’ iñéóïíy ñôèìßóåéò. Ðåñéóöùôåñò ðëçñïöiñßåò áéá ôéó áéÜömåò äöñåôüôçôåò åðéëëäþí ðïò Ý ÷åôå ôôi áñ÷åßi áôôü iðiñßåò íá åñâåßôå óôi áã÷åéñßæéi ôiô **CVS**.
- **cvs\_acls.pl** - ôi script áôôü åëÝä ÷åé ôçí ðåôôüôçôå ôiô committer, êáé áí åðééñÝðåôåé áôôüò íá Ý ÷åé ðñüöååóç ôôi áÝîõñi ôiô êþæéå. Áôôü åßíåôåé íå áÜóç ôi áñ÷åßi **avail**. Åáí èá ÷ñâéáôåß íá ðåéñÜiåôå áôôü ôi áñ÷åßi.
- **cvsignore** - ôôi áñ÷åßi áôôü êåëïñßæïíôåé óå áñ÷åßá ðïò ôi **CVS** áåí èá ðñÝðåé íá åðééñÝøåé ôi checkin ôiôô repository. Iðiñßåò íå åðåíåññåóðåßôå áôôü ôi áñ÷åßi áíÜeïäá íå ôéó áéëÝò óåò ðñïöéíÞðåéò. Ðåñéóöùôåñò ðëçñïöiñßåò áéá ôi áñ÷åßi áôôü èá åñâåßôå ôôi áã÷åéñßæéi ôiô **CVS**.
- **cswrappers** - ôi áñ÷åßi áôôü ÷ñçóéïïðíéåßôáé áðü ôi **CVS** áéá ôçí åíññäïðiñßçóç P åðåíåññïðiñßçóç ôiô keyword expansion, P áéá ôi áí áÜðiéï áñ÷åßi èá ðñÝðåé íá áíôéåôùðßæåôåé ùò binary. Iðiñßåò íå åðåíåññåóðåßôå áôôü ôi áñ÷åßi áíÜeïäá íå ôéó åðéëðiñßåò óåò. Ðåñéóöùôåñò ðëçñïöiñßåò ó’ ÷åôééÜ ià ôi áñ÷åßi áôôü iðiñßåò íå åñâåßôå ôôi áã÷åéñßæéi ôiô **CVS**. Óçiaéþóå ðùò ié åðéëëäÝò -t êáé -f äå ãiðëëåýïði ôùóôÜ áéá client/server ÷ñÞóç ôiô **CVS**.
- **edithook** - ôi áñ÷åßi áôôü áåí ÷ñçóéïïðíéåßôåé ðéá, áéëÜ åíâåëïïðéåß íá ððÜñ÷åé áéá éóôîñééïýò ëüâiñòò. Iðiñßåò íå óåÞóåôå áôôü ôi áñ÷åßi.
- **editinfo** - ôi **CVS** ÷ñçóéïïðíéåß áôôü ôi áñ÷åßi áéá ðåñÜêâiþç ôùí editors. Ôi FreeBSD áåí ÷ñçóéïïðíéåß áôôP ôçí ëåéöïññééüôçå áéåôß ç åñçíåßå ôiô log lççýlåòi ðåñâåôåé áðü ôá verifymsg êáé logcheck áñ÷åßá. ÅðééÜiåíå íá åßíåôåéÝðóé áôôü åðåéäP ç ÷ñÞóç ôiô **editinfo** Ý ÷åé áÜðiéå ðñiâëÞiåôå íå ôá commits áðü íàéñéÜ áéá íå ôá commits ðïò ÷ñçóéïïðéïýò ôéó åðéëëäÝò -F P -F. Åáí èá ÷ñâéáôåß íá ðåéñÜiåôå áôôü ôi áñ÷åßi.
- **exclude** - ôi áñ÷åßi áôôü ðåñéÝ ÷åé êåññíéêÝò åéöñÜóåéò (regular expressions) ðïò ÷ñçóéïïðíéïýíôåé áðü ôi ðñüâññáííä commit\_prep.pl áéá íå ðñiñôåéññéóðiýí ôå áñ÷åßá ðïò áåí åßíåé åðåññåßôçöi íá ðåñéÝ ÷iði åðééåôäçlåå åðééöüðççöò (revision header). Ôôçí åâæåðÜóôåç ôiô FreeBSD, üéå ôå áñ÷åßá êÜôù áðü Ýëåå ÷i åðééöüðççöò (revision control) åßíåé åðåññåßôçöi íá ðåñéÝ ÷iði iéå åðééåôäëßåå åðééöüðççöç (üðùò \$FreeBSD\$). ¼éå ôå iññåôå áñ÷åßù ðïò ôåñéÜæðiò íå ðiðëÜ ÷éóöiï iéå áðü ôéó åñâiñÝò ôiô áñ÷åßiô åðôöiy åíâéññýíôåé áðü ôiñ ôóâåéâññéÝí Ýëåå ÷i. Èá ðñÝðåé íå ðñiñôéÝóåôå ôéó áíÜeïäå ôåññíéêÝò åéöñÜóåéò ôôi áñ÷åßi áôôü üôåí êÜiåôå checkin áñ÷åßá ðïò áåí åßíåé åðåññåßôçöi íá ðåñéÝ ÷iði åðééåôäëßåå åðééöüðççöç. ÈåðÜ ôç åéÜñêâéå ôçç åâæåðÜóôåç ôùí iÝùí scripts åëÝä ÷iði, Bóùò íå åßíåé êåëýôåñå íå åíâéññåßôåé í êåðÜeïäò **CVSROOT** / áðü ôiÝëåå ÷i ôùí headers.
- **log\_accum.pl** - ðñüüâåéôåé áéá Ýíä script ðïò ðåßñíåé ôi log lþíðiå üðùò áôôü åßíåôåé áðü ôi **logcheck** script, êáé ôi ðñiñôéÝðåé ôôi ôÝëiò áíûò áñ÷åßiô log ôôi repository, Ýðóé þþôå íå ððÜñ÷iði áíðßññåôå áóôåéåßåò áðü ôá commit logs. Åðßóçò, áíâæåíåÜíâé íå ôóâåßéåé Ýíä mail ôôçí email åéåýèoïç ðïò Ý ÷åôå åççþoåé (ôôi cfg\_local.pm). ÓðiññäÜæåôåé íå ôi **CVS** iÝóù ôiô áñ÷åßiô **logininfo**. Åáí èá ÷ñâéáôåß íá ðåéñÜiåôå ôi áñ÷åßi áôôü.
- **logcheck** - ôi áñ÷åßi áôôü åñçíåýåé ôi commit log lþíðiå ðïò ðåñÝ ÷iði ié committers, êáé ðñiñôðåéåß êåðÜ êÜðiéï ôñüði íå ôi êåññíéêïðiðóåé. ÓðiññäÜæåôåé íå ôi **CVS** iÝóù ôiô áñ÷åßiô verifymsg. Åáí èá ÷ñâéáôåß íá ðåéñÜiåôå ôi áñ÷åßi áôôü.

**Óciâåñùóç:** Ôi script åâáñô Üôáé áðü iéá ôiõ ðééêP áéëáâP ôiõ FreeBSD óõi **CVS**: Ç áéëáâP áôõP iáíáæéââÜæåé ôi log iÞíõiá áóïý áôõü Ý÷âé ôñiõðiéçéâB áôõ ôi script. Ç éáññééP Ýéäïóç ôiõ **CVS** ðñiõáþò äáí êÜíâé êÜðé ôYôiéi, iðüôâ ôi logcheck äá iðiñâB íá êÜíâé iéêññæiñèþoâé ôõi log iÞíõiá, áéëÜ iðiñâB íá áéYâiâé üôõ ôi iÞíõiá äáí Ý÷âé ôõiðôáéêÜ ëÜèç. Áði ôci Ýéäïóç 1.11.2 êáé lâðÜ ôi ßæéi ôi **CVS** iðiñâB íá ñöðiéôôâB íá Ý÷âé ôci ßæá ôiðâñéðiñÜ íá áôõP ôi Ý÷âé ç Ýéäïóç ôiõ FreeBSD iâ ôci áðééiâP RereadLogAfterVerify=always ôõi áñ÷âBí config.

- **logininfo** - ôi áñ÷âBí áôõü ÷ñçóéiñiéâBôâé áðü ôi **CVS** æáá ôi Ýéââ÷i ôiõ ðiõ èá ôôÝéññâé ié ðeçññiññBâò ôuí logs. Åäp åâññiñiéâBôâé ôi ðñüñâññiì log\_accum.pl. Äáí èá ÷ñâéâðôâB íá ðâéñÜíâðâ áôõü ôi áñ÷âBí.
- **modules** - ôi áñ÷âBí áôõü æáâôçñâB ôci ðâññâñiéâP ôiõ óciâóBá ôõi **CVS**. Èá ðñÝðâé íá áoâéñÝóâðâ óâ FreeBSD modules áðü ôci éâññééP Ýéäïóç. IðiñâBôâ íá åðâññâñâðôâBôâ áôõü ôi áñ÷âBí áíÜëiñâ íá ôéð åðééñBâðâ ñâð. Ðâññéñüðâññâð ðeçññiññBâð ãéá ôi áñ÷âBí áôõü áBíâé æáâé Ýóéiâð ôiõ áñ÷âññBâéi ôiõ **CVS**.
- **notify** - ôi áñ÷âBí áôõü ÷ñçóéiñiéâBôâé áðü ôi **CVS** ôõci ðâññBôðñôc ôi ðiõ êÜðiéiò ôiõièâðPôâé åiðiõéP ðâññâñiñiéYéççò ôá êÜðiéi áñ÷âBí. Äáí ÷ñçóéiñiéâBôâé ôõi repository ôiõ FreeBSD. IðiñâBôâ íá åðâññâñâðôâBôâ áôõü ôi áñ÷âBí áíÜëiñâ íá ôéð åðééñBâð ôáð. Ðâññéñüðâññâð ðeçññiññBâð ãéá ôi áñ÷âBí áôõü áBíâé æáâé Ýóéiâð ôiõ áñ÷âññBâéi ôiõ **CVS**.
- **options** - ôi áñ÷âBí áôõü ó÷âðôæâðâé Üiâðâ íâ ôci FreeBSD Ýéäïóç ôiõ **CVS** êáé õðiñôçññBæâðâé iúññ áðü áôõP êâé ôci Ýéäïóç ôiõ Debian. ÐâññY÷âé ôi keyword ôi ðiõ èá áBíâðâé expand ôðâ revision headers. Èá ðñÝðâé íá ðñiñðiéPôâðâ ôi áñ÷âBí áôõü ãéá íá áBíâé Bâéi íá ôci Ýéäïóç ôi ðiõ Ý÷âðâó åéóÜââé ôiõ áñ÷âBí cfg\_local.pm (áí áðiñâðâññâðâ íá ÷ñçóéiñiéPôâðâ áôõP ôci ëâéðiññBâ, ôi ðñið ôi ðâññüí ãïððëâýâé òuñðôÜ iúññ íâ ôci Ýéäïóç ôiõ **CVS** ôi ðiõ Ý÷âé ôi FreeBSD).
- **rccsinfo** - ôi áñ÷âBí áôõü áíðéóðié÷âB ôâéÝéiñð repository ôâ áñ÷âBâ template, üðùò ð.÷. ôi rcstemplate. Åñ iñéòiñy, ôi FreeBSD ÷ñçóéiñiéâB Ýíâ template ãéá iéüñëçñi ôi repository. IðiñâBôâ íá ðññðéÝóâðâ ëáé Üeëââ ãó áñ÷âBí áôõü áí ôi åðééñlâBôâ.
- **rcstemplate** - ôi áñ÷âBí áôõü áBíâé ôi template ôi ðiõ èá ãïýí ðâëéëÜ ié committers üðâi èá êÜññi checkin. Èá ðñÝðâé íá åðâññâñâðôâBôâ áôõü ôi áñ÷âBí þóðâ íá ðâññâñÜðâé ôéð åéÜðññâð åðéðëÝíâ ðâññâñÜðññò ôi ðññBôâ ñâð ôi áñ÷âBí cfg\_local.pm.
- **tagcheck** - ôi áñ÷âBí áôõü åëÝâ÷âé ôci ðññüñâáóç ôõci ÷ñPôç ôuí tags ôiõ repository. Ç éáññééP Ýéäïóç ôiõ FreeBSD äáí åðéññYðâé tags íâ iññiñâðâ üðùò RELENG\*, eüñù ôçò åéâæéêâBâð åçìéññBâð ôuí åðBóçìùí åâëüññâð. Èá ðñÝðâé íá åðâññâñâðôâBôâ áôõü ôi áñ÷âBí áôõü áíÜëiñâ íá ôéð åééÝò óâð áíÜëiñâð ðññðéññBâé.
- **taginfo** - ôi áñ÷âBí áôõü áíðéóðié÷âB ëâéðiññBâð ôuí tags ôâ õâéÝéiñð repository íâ ðñññâñÜññâðâ ãëÝâ÷iõ, üðùò ôi tagcheck. Äáí èá ÷ñâéâðâðâB íá ðññðiññPôâðâ áôõü ôi áñ÷âBí.
- **unwrap** - ôi áñ÷âBí áôõü iðiñâB íá ÷ñçóéiñiéçéâB ãéá ôi áôõüñâði “unwrap” ôuí binary áñ÷âBûí (ââBôâ cvswrappers) ôiõ checkout. Äáí ÷ñçóéiñiéâBôâé ôõci ôñÝ÷iõðâ åââéññÜðôâóç ôiõ **CVS** æáá ôi FreeBSD åðâæäP äáí ëâéðiññBâð ôuñðôÜ íâ ðâðññâññôiññYíâ commits. Äáí èá ÷ñâéâðâðâB íá ôññðiññPôâðâ ôi áñ÷âBí áôõü.
- **verifymsg** - ôi áñ÷âBí áôõü áíðéóðié÷âB ððiññâðâëüññò ôiõ repository ôâ ðñññâñÜññâðâ åðâññâñâðôâBâð ôuí ïçññÜðâññü log, üðùò ð.÷. ôi logcheck. Äáí èá ÷ñâéâðâðâB íá ôññðiññPôâðâ ôi áñ÷âBí áôõü.
- **wrap** - ôi script áôõü ÷ñâéÜæâðâé ãéá ôi áôõüñâði “wrap” ôuí binary áñ÷âBûí (ââBôâ cvswrappers) êáðÜ ôi checkin. Äáí ÷ñçóéiñiéâBôâé ôõci ôñÝ÷iõðâ åââéññÜðôâóç ôiõ FreeBSD åðâæäP äáí ëâéðiññBâð ôuñðôÜ íâ ðâðññâññôiññYíâ commits. Äáí èá ÷ñâéâðâðâB íá ôññðiññPôâðâ ôi áñ÷âBí áôõü.

## 2.6 Ôñiðiðiéþíôáò ôá scripts

Ôi åðüìåñi âþia áþíáé ç áæëáäP ôùí scripts þóðå íá iðiññýí íá ÷ñçóéiðiðiéçèíýí óði äéêü óáð ðåñéâÜeëíí. Èá ðñÝðåé íá åæÝæñåðå üéá óá ãñ÷åßá Ýóá óóíí ðÜeëíí éáé íá êÜíåðå óéð ôñiðiðiéÞóåéð óáð. Ðéí óðåñéâñéíÝíá, èá èÝæåðå êáðÜ ðÜóá ðééáñüðcôá íá ôñiðiðiéÞóåðå óá ðáñáéÜðù ãñ÷åßá:

1. Áí åái èÝæåðå íá ÷ñçóéiðiðiéÞóåðå óéð éáéðiðnñðåð ôùí scripts íé iðiðåð ÷ñçóéiðiðiýíðåé áðiðéâéðóééÜ áðü ôi FreeBSD, iðiññåðå íá åoáéñÝóåðå íá áóðÜeëåá ði ãñ÷åßí access:

```
% cvs rm -f access
```

2. Åéiñðþóðå ôi ãñ÷åßí avail þóðå íá ðåñéÝ÷åé ðiðoð aéÜoïññðoð oáéÝeëíðoð ôiô repository óôiðoð iðiðiðoð èÝæåðå íá åæÝæñåðå ôçí ðñüóâáóç. Óéaïññððåðbôå üðé èá åéáðcñÞóåðå áíÝðáöc ôçí avail | | CVSROOT añañiP, åæäÜeëùð èá áðiðéâðbóðå åéüñá êáé ði ãðüìåñi âçíá.

Åéóðü áðoïý óði óðåñéâñéíÝíí ãñ÷åßí iðiññåðå íá åéóÜæåðå êáé ñÜæåð áðü committers. Åí iñéóïíy, ôi FreeBSD ÷ñçóéiðiðéåß ôi ãñ÷åßí access åéá ôçí iðiðiéÝðcôç üðui ôùí committers, åéëÜ iðiññåðå íá ÷ñçóéiðiðiéÞóåðå üðiðië Üeëíí áðééðiðåðbôå. Iðiññåðå ðåðbóçò íá ðññóðÝóåðå êáé ñÜæåð ái ôi áðééðiðåðbôå (ç óýíðáíç éáèiññðæåðåé ôçí ëiñðoðP ôið ãñ÷åßíð cvs\_acls.pl).

3. Åéiñðþóðå ôi ãñ÷åßí cfg\_local.pm þóðå íá ðåñéÝ÷åé ði ðiðoð aéðééiäÝð ðiðoð áðééðiðåðbôå. Ðéí óðåñéâñéíÝíá, èá ðñÝðåé íá åæÝæñåðå óéð ðáñáéÜðù ðñiðiðiéÞóéiåð áðééiäÝð:

- %TEMPLATE\_HEADERS - ÁððÝð íé áðééâðæßåðå åðåñññðæåðå íá ðññóðÜæåðåé áðü ðá log scripts, êáé ôiðiðåðöýíðåé êÜðù áðü ôi mail ôið ëÜæå commit áí ððÜñ÷iði ëáé åái áþíáð eáíÝð óði iþiðiá ôiô commit. ÅáiéêÜ, iðiññåðå íá åðåñéñÝóåðå óéð åéâð ÷ùñÞóåðé ÞR éáé MFC after—åöiy áððÝð ó :åðbæiiðåé iá ôi bug tracking óýóðçíá ôið FreeBSD êáé ôið òñüði ðið aéá ÷åéññðæåðåé ôi FreeBSD óá branches ôið repository ôið. Éáé öððééÜ iðiññåðå íá ðññóðÜæåðå óéð aééÝð óáð.
- \$MAIL\_BRANCH\_HDR - Áí èÝæåðå íá ðññóðÜæåðåé áððññðæåðå íéá åðééâðæßåá óá ðññóðÜæåðå commit iþiðiá mail, ç iðiðbá èá ðåñéññÜðåé ôi branch óði iðiðií Ýæíñå ði ðáñéâñéíÝíí commit, ññðóðå ôçí ôéiP áððP íá ðåñéññÜæåé iá ôçí åéêP óáð ååñéâðÜóðåóç. ÅöÞóåðå ôçí eáíP áí åái áðééðiðåðbôå íá ðññóðÜæåðåé áððññðæåðå íéá ôÝðiðå áðééâðæßåá.
- @COMMIT\_HOSTS - ññðóðå ôçí ôéiP áððP óá iéá ëßóðå áðü óððññðæåðå (hosts), áðü ðá iðiðbá áðééñÝðåðåé íá åßññðåé commits.
- \$MAILADDRS - Ñðèññðóðå áððP ôçí ôéiP óði email ôið aéá ÷åéñéððP P óá iéá åéåýëðiðc ëßóðåóð óðçí iðiðbá èÝæåðå íá ðçãáßññið óá mail ðúí commit içíðiÜðù.
- @LOG\_FILE\_MAP - ÁæëÜîðå áððü ôi array üððò áðééðiðåðbôå. ÊÜæå regexp áíðéñðié ÷åß óði ôðåñéâñéíÝíí ðÜeëíí óði iðiðií åßññðåé ôi commit, êáé ôi log iþiðiá ôiô commit áðiðéêåýåðåé êÜðù áðü ôið ëáð Üeëíí CVSROOT, óðiðiðéâðÜeëíí commitlogs, óði ãñ÷åßí ðið áíáðÝñåðåé ôçí áíðbóðié ÷ç ååññáöP ôið ðññáðå @LOG\_FILE\_MAP.
- \$COMMITCHECK\_EXTRA - Áí åái èÝæåðå íá ÷ñçóéiðiðiéÞóåðå ôiðoð ßæéiðoð aéÝð ÷iðoð ðññóðâáóçò iá ôi FreeBSD, èá ðñÝðåé íá åðåñéñÝóåðå ôiñ ññéðiü ôçð ôéiP ð \$COMMITCHECK\_EXTRA áðü ôi ãñ÷åßí áððü.

**Óçìåßùóç:** Ç áæëáäP ôçð ðáñññÝóññ \$IDHEADER åþíáé ååñðçíÝíí üððé èá aíðiðéÝðåé iüññ óá ðæáððññðæåð FreeBSD. ÅíáññÜðåé áðü åéæéêÝð iåðáðññðÝð ôið FreeBSD óiô CVS.

Iðiññåðå íá åæÝæñåðå ôi ãñ÷åßí cfg.pm åéá íá ååßðå ðiðéÝð Üeëåð ðáñññÝóññðoð iðiññåðå íá áæëÜæåðå, áéëÜ íé ðáñññðüñ åßññáé ié ðéi õðiÞæåðò åðééiäÝð.

4. Åðåîâññáóôåßôå ôi áñ÷åßi exclude ãéá íá áöáéñÝóåôå ôéò åéäéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò ôiô FreeBSD (üðùò üëåò ôéò ãñáìíÝò ðiò iâééííy íå ^ports/ êöe.). Åéôüò åðôïý, aÜéôå óå ó÷üééå ôéò ãñáìíÝò ðiò iâééííy íå ^CVSROOT/, êáé ðñiøeÝóåôå iéá ãñâìíP ðiò èá ðåñéY÷åé iüñi ði ^CVSROOT/. Äöiy åâéåôååéåß i wrapper, iðiñåßôå íá ðñiøeÝóåôå ôi åééü óåo header óóå áñ÷åßá ðiò åñßóéíóåé iÝóå óóii êáôÜëiäi CVSROOT êáé íá åðáíåöÝñåôå ôéò ãñáìíÝò áðôÝò, åééÜ ðñiò ði ðáñüí áðéÜ èá óåo åçléiõñÞóïòi ðñiâëÞiåôå üðáí èá ðñiøðåèÞóåôå íá êÜíåôå commit ãñáüôåñ.
5. Áñßiôå ôi áñ÷åßi modules, êáé áöáéñÝóåôå üëåò ôéò ó÷åôééÝò íå ôi FreeBSD êáôá÷ùñÞóåéò. ÐñiøeÝóåôå ôá åééÜ óåo modules áí ôi åðéèõiåßôå.
- 6.

**Óciâßuóç:** Ôi âÞiá áðôü åßíáé áðáñåßçöi iüñi áí Y÷åôå iñßóåé êÜðiéá ôéíP ôôçí ðáñÜìåôñi \$IDHEADER ôiô áñ÷åßiô cfg\_local.pm (ç iðiþá aïöeåýåé iüñi åöüöií ÷ñçóéiðiéåßôå ôçí ôñiðiðiéçìÝíç Yéäiöç ôiô CVS ðiò Y÷åé ôi FreeBSD).

- Åéiñèþóôå ôi áñ÷åßi options þóôå íá ôáéñéÜæåé íå ôi tag ðiò iñßóåôå óói áñ÷åßi cfg\_local.pm. Iéá áíáæÞóçóç êáé áíöeååðÜóôáóç ôiô FreeBSD óå üëi ôi áñ÷åßi åßíáé áñéåôP.
7. Åðåîâññáóôåßôå ôi áñ÷åßi rcstemplate þóôå íá ðåñéY÷åé ôá ßæá keywords íå áðôÜ ðiò Y÷åôå iñßóåé óói cfg\_local.pm.
  8. ÐñiáéñåôééÜ, áöáéñÝóåôå ôiô ðiò åéY÷iò ðiô FreeBSD áðü ôi áñ÷åßi tagcheck. Iðiñåßôå áðéÜ íá ðñiøeÝóåôå exit 0 ôôçí áñ÷P ôiô áñ÷åßi ãéá íá áðåîâññiðiéÞóåôå üëiò ðiò ðiò åéY÷iò ôiô tagging.
  9. Ôi ôâéåôååi ðñÜäia ðiò ðñYðåé íá åßíáé, åßíáé íá óéaiõñåôåßôå üðé ôá commitlogs iðiñiýí íá åðièçéåðöiýí. Ôá CVS scripts ôiô FreeBSD áðièçéåýiòi áðôÜ ôá logs óóií ðiðiêåðÜëiäi commit logs ôiô êáôåëüäiò CVSROOT. Áðôüò i öÜêåëiò ðñYðåé íá åçléiõñäçèåß, iðuôå êÜíôå óå åéüëiòéa:

```
% mkdir commitlogs
% cvs add commitlogs
```

Ôþñá, åöiy åéYâåôå óá ðÜíôå ðñiøååôééÜ, èá ðñYðåé íá êÜíåôå commit ôéò áéëååYò óáò. Öñiñôßóôå íá åßóôå óßäiõñié üðé Y÷åôå äþóåé óóií åáôôü óåo ðñüöååóç óóií ðÜêåëi CVSROOT iÝóå áðü ôi áñ÷åßi avail ðñéí êÜíåôå iðéåÞðiòå, åöüöií ôôçí áíößéåßç ðåñßðôùóç èá êéåéäþðåôå ôií åáôôü óáò Yíù. Iðuôå, öñiñôßóôå óá ðÜíôå íá åßíáé üðùò áðéèòiåßôå, êáé iüñi üðôå äþóôå óá åéüëiòéa:

```
% cvs commit -m '- Initial FreeBSD scripts commit'
```

## 2.7 ÄiêéìÜæííóåò ôçí ÅæêáôÜóôáóç

Åßóôå Yóïéííé ãéá ôçí ðñþþç óåò äiêéìP; já forced commit óói áñ÷åßi avail, ãéá íá óéaiõñåôåßôå üðé üëá åiðeåýiòí üðùò èá Yðñåðå.

```
% cvs commit -f -m 'Forced commit to test the new CVSROOT scripts' avail
```

Íí üëá ðÜíå êáéÜ, óða÷áñçðÞñéá! ÷åôå êáôåöÝñåé íá óóÞóåôå iéá ðëÞñùò eäéöiõñäéêP åâéåôÜóôáóç óùí FreeBSD scripts ãéá ôi repository óåò. Óôçí ðåñßðôùóç ðiò ôi CVS åíáêëiðeåß íá ðáñáðiíéYðåé ãéá eÜôé, åðéóôñÝðóå óóéò ðñiçäiýíååðo åíüôçðåðo êáé åéYâåôå íáíÜ üðé Y÷åôå åéôåé Ýóåé óùóôÜ üëá óá ðñiçäiýíååðo åÞiåôå.

### 3 ÅéäéêP ÅāēáôÜóôáóč ôiò FreeBSD Project

Öi ßæéï ôi FreeBSD project ÷ñçóéiiðièåß ieá åéäöñþò åéäöññåôéêP åäéäôÜóôáóç, ç iðiðá ÷ñçóéiiðièåß åðßóçò áñ÷åßá áðü ôiñ ðiòÜéåëí freebsd õiò CVSROOT ðiò ÷ñçóéiiðièåßôáé ôi FreeBSD. Öi project ÷ñåéÜæåôáé êÜôé ðÝðiëi ëüñù ôiò iàäÜeëi ãñéëiý ôuì committers, ðiò åéäöññåôéêÜ eá Ýðnåådá íá áíÞeëi üëie ôi ßæéï group. ôóé, åçïéiññäÞeçêá Ýáð áðüò wrapper i iðiðiò åöiy ðñþðå åâðöåëßååé ôá óùñðÜ åéäðéôðåðÞñéá ôuì committers, åéëÜæåé iàðóÝðåéóá ôi group id óá áðöü ôiò repository.

Áí êáé ôi åéëü óáð repository ÷ñåéÜæåôáé êÜôé áíÜeëi, óá åÞiaðá ðiò eá ðñÝðåé íá áéiðeÞóåôá åéiðiðiý ðáññéÜôu. ÁëëÜ ðñþðå áò êÜññiòlå ieá óyíññç åðéóëðçóç ôuì ó÷åðééþí áñ÷åßùí.

#### 3.1 Áñ÷åßá ðiò ÷ñçóéiiðièiýôáé óóçí åéäéêP åäéäôÜóôáóč ôiò FreeBSD

- access - ôi áñ÷åßí áðöü åéÝá÷åé ôéò ðëçññiñßåò åéá ôá åééåéþiáðá ðññúðåáóçò. Èá ðñÝðåé íá ôi åðåññäåðåôåßåò áíÜeëiá Ýðóé þþoå íá ðáññéëiâÜíåé üëie ôá iÝëc ôiò project óáð.
- freebsd/commitmail.pl - ôi áñ÷åßí áðöü åái ÷ñçóéiiðièåßôáé ðéá, åëëÜ ðáññíÝíåé åéá éóðiññéiý ðüññiòò. Åái eá ÷ñåéäôåß íá åðåññäåðåôåßåò áðöü ôi áñ÷åßí.
- freebsd/cvswrap.c - ðññüéåéôåé åéá ôiñ ðçääßí ðéþæéå ðiò CVS wrapper ðiò eá ðñÝðåé íá åäéäôåôðÞóåôå åéá íá iðinÝðiòi üëie ié Ýëåá÷ié ðññüååóçò ôåééêÜ íá äiðëÜøði. Ðåñéóóüðññåò ðëçññiñßåò åéá ôç åéåäééååðßá áðöþ èá åñåßåò ðáññéÜôu. Èá ðñÝðåé íá åéiññþoåôå ôá paths ôóéò ACCESS êáé REALCVS iàéññiâiöieÝò þþoå íá ðáññéÜæiòi ià ôç åéêP óáð åäéäôÜóôáóç.
- freebsd/mailsend.c - ôi áñ÷åßí áðöü ÷ñåéÜæåôåé åéá ôçí ó÷åðééþ ià ôéò ðéþðåò ôá÷oäññiñßiò ðäéäôÜóôáóç ôiò FreeBSD. Åái eá ÷ñåéäôåß íá ðáññÜíåðå ôi áñ÷åßí áðöü.

#### 3.2 Ç åéåäééåóßá

- Åéiññþoå ôi áñ÷åßí access þþoå íá ðáññéÝ÷åé iüññ ôi åéëü óáð username.
- Åéiññþoå ôi áñ÷åßí cvswrap.c þþoå íá ðáññéÝ÷åé ôi óùñðû path åéá ôç åéêP óáð åäéäôÜóôáóç. Áðöü ïñßæåôåé ùò ieá iàéññåññiòëP ðiò iññÜæåôåé ACCESS. Èá ðñÝðåé åðßóçò íá åëëÜíåðå åéé ôi üññíå áñ÷åßiò ôiò ðññåññåðéiý cvs binary áí áðöþ ðiò ððÜñ÷åé åái åßíáé ç óùñðP åéá ôç åéêP óáð åñññßðòùóç. Ôi êáññééü cvswrap.c èåññåß ðùò eá áíðééåôåôðÞóåôå ðçí åíòëP cvs óá åðßðåäí ðóðóðìáðiò ià ôi cvwrap, êé ç áñ÷ééþ åíðiëP cvs eá iàðåðåññéåß ôóí áñ÷åßí /usr/bin/ncvs.

Ôi åéëü iññ áíðßðòði ôiò áñ÷åßiò cvswrap.c Ý÷åé ôá åéüëiðeá:

```
#define ACCESS "/local/cvsroot/CVSROOT/access"
#define REALCVS "/usr/bin/ncvs"
```

- Öi åðüññí åÞiað åßíáé íá åäéäôåôðÞóðiå ôiñ wrapper åéá íá åßíáñðå ôßñññié üüðé eá åßíåðåé ç iàðåðññiðP ôiñ óùñðû group üüðá åßíåðåé commit. I ðçääßíò êþæééå ãé' áðöü åñßóéåôåé ôiñ áñ÷åßí cvswrap.c ôóíí êáðÜeëi CVSROOT.

Iàðåðññéðóôåðóå ôiñ êþæééå ðiò Ý÷åðå Þäç åéiññþoåé þþoå íá ðáññéÝ÷åé ôá óùñðû paths:

```
% cc -o cvs cvswrap.c
```

Óðç óðíÝ ÷ áéá áæêáôáóôÞóôå ôi íÝi cvs áêôâëÝóéii áéïëëðèþíôå ôá áéüëëðèá áÞìáôá (éá ðñÝðåé íá áßóôå root áéá ôi áÞìá áðôü):

```
# mv /usr/bin/cvs /usr/bin/ncvs
# mv cvs /usr/bin/cvs
# chown root:ncvs /usr/bin/cvs /usr/bin/ncvs
# chmod o-rx /usr/bin/ncvs
# chmod u-w,g+s /usr/bin/cvs
```

Áðôü áæêáèéôÜ ôií wrapper óáí ðçí áí iñéóííý cvs áíðiëÞ, êÜññôå Ýðóé óßäïöñi üðé iðiçíóäÞðiôå èåëÞóåé íá ðñçóéiiðiéÞðåé ôi repository, éá ðñÝðåé íá Ý ÷ áé ôá ááôÜëëçéá áðßðåääá ðñüüðåáóçò.

4. Íðiññôå ôþñá íá áöáéñÝóåôå üëiòò ôiòò ÷ñÞóôå ðóå ðñçóéiiðiéÞðåé ôi repository group óáò. !/ééí ié Ýéåå ÷ ié ðñüüðåáóçò éá ðñññôåé áðü ôií wrapper, éáé i þæéiò i wrapper éá èÝóåé ôi áíÜëëäi group lå ôi iðiþi éá áßíåôåé éáé ç ôåëéêÞ ðñüüðåáóçò.

### 3.3 ÅéÝá÷íóåò ôçí áæêáôÜóôáóç

Í wrapper ðñÝðåé ðeÝíí íá áßíåé Ýðiêiiò. Íðiññôå ôððóééÜ íá ôi áíðiêiÜóåôå êÜññôå Ýíá forced commit óðií áñ ÷ áßií access:

```
% cvs commit -f -m 'Forced commit to test the new CVSROOT scripts' access
```

ÍáíÜ, áí áðôü áðiòý ÷ áé, åéÝáîôå üôé üëá ôá ðáññáðÜñù áÞìáôá Ý ÷ iðí áéôåëåðôåß óñóðôÜ.