

## Opérateur CALC\_FONC\_INTERP

---

### 1 But

---

Construire un concept de type `fonction` ou `fonction_c` à partir d'une fonction `FORMULE` à 1 ou 2 variables. Peuvent être définies des fonctions réelles à variables réelles, des fonctions complexes à variables réelles et des nappes.

On peut également produire une nouvelle fonction réelle ou complexe, ou une nappe en interpolant une autre fonction de même type (réelle, complexe ou une nappe).

L'utilisation de `CALC_FONC_INTERP` permet une tabulation de la formule préalable au calcul. Son utilisation est recommandée avant toute analyse transitoire et/ou non linéaire pour des raisons de performances.

L'opérateur n'est pas réentrant, il produit une nouvelle fonction ou une nappe.

## 2 Syntaxe

```

fr [*] = CALC_FONC_INTERP

( ♦ FONCTION = f                                     / [formule]
                                     / [formule_c]
                                     / [fonction]
                                     / [fonction_c]
                                     / [nappe]

♦ NOM_RESU =    / 'TOUTRESU' ,                      [DEFAULT]
                / nr ,                               [K8]
♦ NOM_PARA =    np,

♦ / VALE_PARA =  lvale ,                             [l_R]
  / LIST_PARA =  lpara ,                             [listr8]

♦ PROL_DROITE =  / 'CONSTANT',
                  / 'LINEAIRE',
                  / 'EXCLU' ,                         [DEFAULT]

♦ PROL_GAUCHE =  / 'CONSTANT',
                  / 'LINEAIRE',
                  / 'EXCLU' ,                         [DEFAULT]

♦ INTERPOL =     / 'LIN',                             [DEFAULT]
                  / 'LOG',                             [l_Kn]
                  / 'NON',

♦ NOM_PARA_FONC = npf,

♦ / VALE_PARA_FONC = lvalef,                         [l_R]
  / LIST_PARA_FONC = lparaf,                         [listr8]

♦ PROL_DROITE_FONC =  / 'CONSTANT',
                      / 'LINEAIRE',
                      / 'EXCLU' ,                     [DEFAULT]

♦ PROL_GAUCHE_FONC =  / 'CONSTANT',
                      / 'LINEAIRE',
                      / 'EXCLU' ,                     [DEFAULT]

♦ INTERPOL_FONC =     / 'LIN',                         [DEFAULT]
                      / 'LOG',                         [l_Kn]
                      / 'NON',

♦ INFO =          / 1,                                [DEFAULT]
                  / 2,

♦ TITRE =         ti ,                                [l_Kn]

)

```

Si f est une formule à 1 paramètre, [\*] = fonction,  
 formule à 2 paramètres, nappe,  
 formule\_c à 1 paramètre, fonction\_c,  
 nappe, nappe,  
 fonction, fonction,  
 fonction\_c, fonction\_c.

## 3 Opérandes

### 3.1 Opérande FONCTION

♦ `FONCTION = f`

Nom de la FORMULE (fonction interprétable (FORMULE Cf. [U4.31.05])).

Cette fonction peut être à une ou deux variables dans le cas des formules réelles, à une variable seulement dans le cas des formules complexes.

On peut toutefois créer une nouvelle fonction (respectivement `fonction_c`, `nappe`) à partir d'une fonction (respectivement `fonction_c`, `nappe`) en interpolant la première sur une liste de paramètres différente. Cette possibilité est essentiellement utilisée dans les macro-commandes.

Quand le type en entrée est une formule et que `NOM_PARA_FONC` est fourni, la structure de donnée produite est une nappe.

### 3.2 Opérande NOM\_RESU

♦ `NOM_RESU = nr`

Désigne le nom du résultat, la fonction ainsi créée est une fonction dont la valeur est de nom `nr` (8 caractères).

### 3.3 Opérande NOM\_PARA

♦ `NOM_PARA = nr`

Désigne le nom du paramètre de la fonction ou de la nappe. Par défaut, le nom du paramètre de la formule ou fonction fournie est employé.

### 3.4 Opérandes VALE\_PARA/LIST\_PARA

♦ `/ VALE_PARA = lvale,`

`lvale` est la liste des valeurs du paramètre.

`/ LIST_PARA = lpara,`

`lpara` est la liste des valeurs du paramètre : c'est un concept de type `listr8` créé précédemment par la commande `DEFI_LIST_REEL` [U4.34.01].

### 3.5 Opérandes PROL\_DROITE et PROL\_GAUCHE

♦ `PROL_DROITE` et `PROL_GAUCHE =`

Définissent le type de prolongement à droite (à gauche) du domaine de définition du paramètre de la fonction ou de la nappe

'CONSTANT'	pour un prolongement avec la dernière (ou première) valeur de la fonction,
'LINEAIRE'	pour un prolongement le long du premier segment défini ( <code>PROL_GAUCHE</code> ) ou du dernier segment défini ( <code>PROL_DROITE</code> ),
'EXCLU'	l'extrapolation des valeurs en dehors du domaine de définition du paramètre est interdite (dans ce cas si un calcul demande une valeur de la fonction hors du domaine de définition, le code s'arrêtera en erreur fatale),

## 3.6 Opérande INTERPOL

◇ INTERPOL =

Type d'interpolation de la fonction entre les valeurs de la variable ou type d'interpolation de la nappe entre les valeurs du paramètre. Derrière ce mot clé on attend une liste de paramètres (deux au maximum).

'LIN' : linéaire,  
'LOG' : logarithmique,  
'NON' : on n'interpole pas (et donc le programme s'arrêtera si l'on demande la valeur de la fonction pour une valeur du paramètre où elle n'a pas été définie).

Si une seule valeur est donnée, l'interpolation sera identique pour les abscisses et les ordonnées. Si deux valeurs sont données, la première correspond à l'interpolation des abscisses et la seconde à l'interpolation des ordonnées.

## 3.7 Opérande NOM\_PARA\_FONC

◇ NOM\_PARA\_FONC = nr

Désigne le nom de la variable des fonctions définissant la nappe. Quand le type en entrée est une formule et que ce mot clé est renseigné, alors la structure de données produite est une nappe.

## 3.8 Opérandes VALE\_PARA\_FONC/LIST\_PARA\_FONC

◇ / VALE\_PARA\_FONC = lvale,

lvale est la liste des valeurs de la variable des fonctions définissant la nappe.

/ LIST\_PARA\_FONC = lpara,

lpara est la liste des valeurs de la variable des fonctions définissant la nappe: c'est un concept de type `listr8` créé précédemment par la commande `DEFI_LIST_REEL` [U4.34.01].

## 3.9 Opérandes PROL\_DROITE\_FONC et PROL\_GAUCHE\_FONC

◇ PROL\_DROITE\_FONC et PROL\_GAUCHE\_FONC =

Définissent le type de prolongement à droite (à gauche) du domaine de définition de la variable des fonctions de la nappe :

'CONSTANT', 'LINEAIRE', 'EXCLU' ont le même sens que précédemment.

## 3.10 Opérande INTERPOL\_FONC

◇ INTERPOL\_FONC =

Type d'interpolation des fonctions entre les valeurs de la variable des fonctions définissant la nappe. Derrière ce mot clé on attend une liste de paramètres (deux au maximum).

Le fonctionnement est identique à INTERPOL.

## 3.11 Opérande INFO

◇ INFO =

Précise les options d'impression sur le fichier MESSAGE.

- 1 : pas d'impression (option par défaut)
- 2 : impression des paramètres plus la liste des 10 premières valeurs dans l'ordre croissant du paramètre

## 3.12 Opérande TITRE

◇ TITRE = ti

Titre attaché au concept produit par cet opérateur [U4.03.01].

## 4 Exemples

### 4.1 Cas d'une fonction

#### 4.1.1 Définir la fonction FORMULE $\sin(t)$

```
SI = FORMULE ( NOM_PARA = 'INST',  
               VALE = 'sin(INST)')
```

#### 4.1.2 Tabuler $\sin(t)$ à partir d'une liste de réels

```
DEPI    = 2.*pi  
PAS0    = DEPI/200.  
LI1 = DEFI_LIST_REEL (DEBUT = 0, INTERVALLE=_F(JUSQU_A=DEPI, PAS=PAS0),)  
  
SI1 = CALC_FONC_INTERP (FONCTION= SI, LIST_PARA = LI1, NOM_RESU = 'DEPL',  
                        PROL_GAUCHE='EXCLU', PROL_DROITE='CONSTANT',  
                        INTERPOL='LIN', TITRE='FONCTION SINUS' )
```

#### 4.1.3 Tabuler $\sin(t)$ à partir d'une liste de valeurs

```
LI2 = ( 0.,0.01,0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10)  
  
SI2 = CALC_FONC_INTERP (  FONCTION = SI, VALE_PARA = LI2,  
                          NOM_PARA = 'INST',  
                          PROL_GAUCHE = 'EXCLU', PROL_DROITE = 'EXCLU',  
                          INTERPOL = 'LIN', TITRE = 'FONCTION SINUS')
```

### 4.2 Cas d'une nappe

#### 4.2.1 Définir la fonction FORMULE $\sin(\omega * t)$

```
SI = FORMULE ( NOM_PARA = ('INST', 'FREQ'),  
               VALE = 'sin(2*pi*FREQ*INST)')
```

#### 4.2.2 Tabuler $\sin(\omega * t)$ à partir d'une liste d'instants

Le paramètre de la nappe est 'FREQ', la variable des fonctions définissant la nappe est 'INST'.

```
LI_FREQ    = DEFI_LIST_REEL (DEBUT = 10, INTERVALLE=_F(JUSQU_A=100, PAS=10),)  
LI_INST    = DEFI_LIST_REEL (DEBUT = 0, INTERVALLE=_F(JUSQU_A=100, PAS=1),)  
  
SI1    = CALC_FONC_INTERP (  FONCTION= SI,  
                             NOM_RESU = 'DEPL',  
  
                             NOM_PARA_FONC='INST',  
                             LIST_PARA_FONC = LI_INST  
                             PROL_GAUCHE_FONC='EXCLU',  
                             PROL_DROITE_FONC='CONSTANT',  
                             INTERPOL_FONC='LIN',  
  
                             NOM_PARA='FREQ',  
                             LIST_PARA = LI_FREQ  
                             PROL_GAUCHE='LINEAIRE',  
                             PROL_DROITE='LINEAIRE',  
                             INTERPOL='LIN',  
                             TITRE='FONCTION SINUS',)
```

