

Macro-commande MACR_ECLA_PG

1 But

Permettre une visualisation des champs aux points de Gauss sans lissage ni interpolation.
Le principe de cette commande est d'écarter chaque élément du modèle en autant de petits éléments qu'il possède de points de Gauss. Chaque sous-élément porte alors un champ constant par maille : la valeur du point de Gauss.

Produit une structure de données `resultat` et un maillage.

2 Syntaxe

```
MACR_ECLA_PG      (

    # concepts produits par la macro-commande :
    ♦ RESULTAT      = CO( ' resu_2 ')*,          [sd_resultat]
    ♦ MAILLAGE       = CO('ma')*,              [maillage]

    # opérandes obligatoires :
    ♦ RESU_INIT      =      resu_1,              [sd_resultat]
    ♦ MODELE_INIT    =      modele,              [modele]
    ♦ NOM_CHAM       = | 'SIEF_ELGA',
                      | 'VARI_ELGA' ,
                      | 'SIEF_ELGA_DEPL' ,
                      | 'FLUX_ELGA_TEMP' ,
                      | ' ... ELGA ... ',

    # paramètres géométriques facultatifs :
    ◇ SHRINK         = / sh,                    [R8]
                      / 0.9,                    [DEFAULT]

    ◇ TAILLE_MIN     = / tm,                    [R8]
                      / 0.,                    [DEFAULT]

    # Sélection éventuelle d'un sous-ensemble d'éléments à visualiser :
    ◇ / TOUT         =      'OUI',              [DEFAULT]
    / MAILLE         =      lma,                [l_maille]
    / GROUP_MA       =      lgma ,              [l_gr_maille]

    # Sélection des numéros d'ordre :
    ◇ / TOUT_ORDRE   =      'OUI' ,             [DEFAULT]
    / NUME_ORDRE     =      l_nuor ,             [l_I]
    / LISTE_ORDRE    =      l_numo ,             [listis]
    / . / INST       =      l_inst ,             [l_R]
    / LIST_INST      =      l_inst ,             [listr8]
    ◇ | PRECISION    =      / prec,
                      / 1.0E-6,                 [DEFAULT]
    | CRITERE        =      / 'RELATIF',         [DEFAULT]
                      / 'ABSOLU'

)
```

- * Syntaxiquement, les concepts produits par la commande doivent obligatoirement s'écrire :
CO('xxxx')

3 Opérandes

3.1 Généralités

La commande transforme une `SD_resultat` (et son maillage sous-jacent) en une nouvelle `SD_resultat` et un nouveau maillage.

Les mailles du maillage initial sont éclatées en plus petites mailles : une maille par point de Gauss. Ces nouvelles mailles sont toutes disjointes (i.e. elles ne sont pas connectées entre elles).

La valeur d'un champ sur un point de Gauss est alors affectée à tous les nœuds de la petite maille qui lui est associée.

La `SD_resultat` produite est donc un peu particulière car les champs (qui gardent leur nom original `ELGA_XXXX`) sont en réalité des champs aux nœuds !

Une telle structure de données est destinée avant tout à une visualisation (après `IMPR_RESU`). Mais on peut aussi envisager d'autres post-traitements : `POST_RELEVE`, `PROJ_CHAMP`, ...

3.2 Opérandes `RESU_INIT`

- ♦ `RESU_INIT : resu_1`
Nom du résultat à post-traiter

3.3 Opérandes `MODELE_INIT`

- ♦ `MODELE_INIT : mo`
Nom du modèle associé au résultat `resu_1`.

3.4 Opérande `NOM_CHAMP`

- ♦ `NOM_CHAM :`

Nom symbolique du (ou des) champs à post-traiter.

Remarque :


On ne traite que les champs par éléments aux points d'intégration (type `ELGA`), les seules restrictions vérifiées par Aster sont:

- la limitation aux champs réels
- les sous-points contenus dans les champs ne sont pas pris en compte.

3.5 Opérande `SHRINK`

- ♦ `SHRINK = sh`

Facteur de réduction homothétique permettant d'assurer la non interpénétration des mailles.



- Point de Gauss

3.6 Opérande TAILLE_MIN

◇ TAILLE_MIN = tm

Ceci permet de fixer la taille minimale d'un côté d'un élément. Si cette taille n'est pas atteinte, on procède à une transformation géométrique (affinité le long du côté trop petit). L'intérêt est de pouvoir visualiser des résultats sur des éléments très étirés (comme les éléments de joint).
Par défaut, tm vaut 0. : on ne modifie pas la géométrie des éléments.

3.7 Opérande RESULTAT

◆ RESULTAT = CO('resu_2')

Nom de la SD resultat définie sur le nouveau maillage sur lequel seront transférés les champs.

3.8 Opérande MAILLAGE

◆ MAILLAGE = CO('ma')

ma est le nom du maillage associé à resu_2. Ce nom est nécessaire pour la visualisation (commande IMPR_RESU).

3.9 Opérandes TOUT / GROUP_MA / MAILLE

◇ / TOUT = 'OUI' , [DEFAULT]

Ce mot clé permet d'effectuer l'opération sur toutes les mailles du maillage.

/ GROUP_MA = lgma,

Ce mot clé permet d'effectuer l'opération sur une liste de groupes de mailles du maillage.

/ MAILLE = lma,

Ce mot clé permet d'effectuer l'opération sur une liste de mailles du maillage.

3.10 Opérandes TOUT_ORDRE / NUME_ORDRE / LIST_ORDRE / INST / LIST_INST / PRECISION / CRITERE

Sélection dans une structure de données resultat [U4.71.00].

4 Exemple

4.1 Visualisation d'un champ de résultat aux points de Gauss sur quelques groupes de mailles

```
MACR_ECLA_PG (RESU_INIT = U2, MODELE= MO, GROUP_MA = ('G1', 'G7'),  
              NOM_CHAM= ('SIEF_ELGA', 'VARI_ELGA'),  
              RESULTAT = CO('U2B'), MAILLAGE = CO('MA2B'), )
```

```
IMPR_RESU ( FORMAT=' IDEAS', UNITE=38,  
            RESU = _F(MAILLAGE = MA2B, RESULTAT = U2B, ), )
```