

ÅæáôÜóôáóç áíüò CVS Repository — Í ôñüðïò ôïõ FreeBSD

Stijn Hoop

stijn@win.tue.nl

\$FreeBSD: doc/el_GR.ISO8859-7/articles/cvs-freebsd/article.sgml,v 1.13
2008/12/08 03:10:51 keramida Exp \$

ĐíåöìáôéêÜ Äéêáéþìáôá © 2001, 2002, 2003 Stijn Hoop

Óð FreeBSD áðíáé Ýía éáði – óññùìÝí áiðiñééú óýiáïéi óið FreeBSD Foundation.
Díeë Ýò áðü óðe ëÝiaéò þ óññÜóáéò íé iðiBåò – ñçóéiðiéiyíóáé áðü óiðò éáðáóéåðáóòÝò þ óiðò
ðñëcòÝò óiðò ãéá íá äéáéñBíiòí óá ðññùüíóá óiðò éaùññýíóáé áiðiñééÜ óýiáïéá. ¼ðiò áðòÝò
áiðáíBæäiòíóáé óá áðóóü óið éaðiàííí áéá ãéá úðåò áðü áðóóÝò áiùñBæäé c lüUáá ÁíÜððiçò óið FreeBSD üðé
áßíáé ðééáíú íá áßíáé áiðiñééÜ óýiáïéá, èá áððóá Ýía áðü óá óýiáïéá: “™” þ “®”.

Öî Üñèñï áôðû ðåñéäñ Üöåé ðá áþíáðá ðïð Öýéáíá áéá íá áâéâðåðÞóù Ýíá CVS repository ðïð ÷ ñçóëiïðíéåß ðá ßæéá áñ ÷ åßá äÝðíçò åñðíëþí (scripts) íå áôðÜ ðïð ÷ ñçóëiïðíéåß éáé ôi FreeBSD project ôðç äééþ ôið áâéâðÜôðåóç. Ç ôðâéâñéiÝíç ðñïð Öýâæóç Ý÷åé áñéâðÜ ðéâñíâðøþíáðá Ýíáíðé iéáð ôððïðíéçíÝíçò CVS áâéâðÜôðåóçð, ündù ðéí èåððñâñP Öýéâñ-í ðññúðåðçò ôðí äÝññï ðïð èþräééå èâéþð éâé áððñâñðç ðáññâñùñP áñðåñ Üññúðòùñ email íå èåððñíYññéâðó áéá êÜéå áééâñP ôðíï ðçññâñi èþräééå (commit).

1 Åéóáãùãþ

C ūÜää áíÜðôòíçò ôiö FreeBSD ÷ñçóeiiðíeåb âéðâíþò ôi CVS. ÁéæÙýåé åðßóçò iéa íaäÜëc áÜóç áðü ðñïñâíàðåðéooÝð áðü ðiæeÝð åéáöiñâðééÝð ÷þñâð. Áíáðóy ÷eçéáí ieiðúü íaññéÜ áñ ÷âßá åÝðíçò åíöiðþí åéá ía ÆÜiñðí õçí åéá ÷âßñéóç ôiö repository ðei åýéieç. Ðñüöðâðå ðá áñ ÷âßá áðoÜ áíáéâùñÞèçéáí éáé êáññéiðíðëÞèçéáí áðü ôiö Josef Karthauser <joe@FreeBSD.org> åéá ía åßíáé ðei åýéieí ía ÷ñçóeiiðíeçýí åéá óå Üððá Ýññá. Ôi Üññëñí áððü ðåññéññÜöåé iéa iÝeíä ÷ñÞðçò áððþí ðúí iÝúü áñ ÷âßñí åÝðíçò åíöiðþí.

Ãéá íá ïðiñÝóåôå íá ÷ñçóëiñðiéÞóåôå íå ôíí êáëýôåññ ôñüüði ôéò ðëçññiñßåò áôöïý ôíø Üññëññiø èá ðñÝðåé íá áñùñßæåôå ôéò áâáééÝò íåèññäñò ëåéôiññåßåò ôíø CVS.

2 Ðñþôç Åâêáô Üóôáóç

Ðñiaéäiðiðçóç: Åßíáé êáëP éäÝá íá åêôåëÝóåôå ãéá ðñþôç öñÜ áôôP ôç äéáäéêáóBá ÷ñçóéiðiðíéþíôå Ýíá êáíü ãïêéíåôééü repository, ãéá íá åßíáé åÝâáéï üöé èá êáôáííÞóåôå üëåò ôéò óôÍÝðâéåò. Ðñéí ìâééíÞóåôå óéäïñåôôåBôå üöé Ý÷åôå ðñüüöåôå backups, óá ïðiðá åââðçíÝíá ãïðéåýiõí!

2.1 Áñ÷ééiðiðçóç ôiô repository

Ôi ðñþôi ðñÜäá ðñò èá ðñÝðâé íá êÜíåôå üôåí ôôÞíåôå Ýíá íÝí repository åßíáé íá ðåßôå óôi CVS íá ôi ãñ÷ééiðiðéÞôåé:

```
% cvs -d path-to-repository init
```

Áôöü ëÝâé óôi CVS íá äçíëññÞóåé ôií öÜêåëí ãéá÷åßñéóçò CVSROOT, üðið óðiâåßñiði üëåò ié ðáñâiåññiðiðéÞóåéò.

2.2 Ç iiÜää ôiô repository

Ôþná èá äçìëññÞóïðiå ôçí iiÜää åôçí iðiðá èá áíÞêåé ôi repository. ¼ëé ié committers èá ðñÝðâé íá áíÞêiðí óå åôôP ôçí iiÜää, þôåå íá iðiññý íá ãñÜöiði ôôi repository. Åéá ôi ôéiðü åôôü èá : ñçóéiðiðéÞóïðiå ôçí ßäéå iiÜää ðið ÷ñçóéiðiðéåß ãé' åôöü ôi ôéiðü êáé ôi FreeBSD, ôçí iiÜää ncvs.

```
# pw groupadd ncvs
```

ÌåðÜ, èá ðñÝðâé íá åêôåëÝóåôå ôçí åíôëP chown(8) ôií öÜêåëí iå ðáñÜìåññi ôçí iiÜää ðið iñëéð ðññóèÝóåôå, èÝóïñôå Ýôóé ôçí iiÜää óôçí iðiðá áíÞêåé i êáôÜëiäiò:

```
# chown -R :ncvs path-to-your-repository
```

Áôöü åâáóôåëßæåé üöé êáíåßò åâí èá iðiññß íá ãñÜøåé óôi repository áí åâí áíÞêåé óôçí óùóôP iiÜää.

2.3 Ðáßñiiðoåò ôií ðçääßi êþäééå

Ôþná èá ðñÝðâé íá åðiêôÞoåôå ôií êáôÜëiäi CVSROOT áôü ôi repository ôiô FreeBSD. Áôöü abfåôåé åýêiëå, êÜññiðåò check out áôü Ýíá åíîé÷ôþò ðñüüöååóçò FreeBSD CVS mirror. Ååßôå ôi ó÷åôééü êåöÜëéåï ôôi åâ÷åéñßæé (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/anoncvs.html) ãéá ðâñéóðüôåñåò ðëçñiðiñßåò. Åò õðièÝóïði åüöé i ðçääßiò êþäééåò èá åðièçéåôåß ôií êáôÜëiäi CVSROOT-freebsd ðið åñßóéåôåé iÝóå óôií òñÝ÷iðå êáôÜëiäi.

2.4 ÁíóéñÜöiðoåò ôá scripts ôiô FreeBSD

¾óôåñá, áíóéññÜöiðiå ôií ðçääßi êþäééå áôü ôií CVSROOT êáôÜëiäi ôiô FreeBSD óôi åééü iåò repository. Áí åßóôå õðiçèéoiÝíiò iå ôi CVS, ßöùò íá óåò ðáñÜóåé áôü ôi iðiæü íá ðññóðåëÞóåôå íá êÜíåôå import ôá scripts, óå iéá ðññóðÜëéåá íá åßíåé ýóôåñá i ôôå÷ññéiñüò iå ôéò êáôiðééiÝó åéäüöåéô åðièëüôåñiò. Ùóôüöi, åðiæéêýåôåé üöé ôi CVS ðáññóðéÜëéåé iéá åðoëåéôiññåß ôôçí ðâññéi÷P áôôB; ¼ôáí åéóÜäåôå ðçääßi êþäééå iÝóå óôi CVSROOT öÜêåëí, åâí èá åíçíåññùëýí ôá åðáñáßôçôå åñ÷åßá ãéá÷åßñéóçò. Åéá íá iðiñÝóåôå íá ôi êÜíåôå íá ôá åíáññùñßôåé, èá ðñÝðâé

íá êÜíåôå checkin iâ÷ùñéóô Ü êÜèå áñ÷åßí áöïý Ý÷åôå ôåëåéþóåé iâ ôçí åéðåñåùåP, ÷Üññôå Ýôóé ôçí åßá ôiô cvs import. ÅðiiÝiùò, ç ðññôåéíüåíç iÝeëäiò åßíåé åðëÜ íá áíðéæñÜøåôå ôá scripts.

Ååí åßíåé êåé ôüöi ôçìåíôéü ði áíç ðáñåðÜù ðáñÜññåòiò ååí óåò öåßíåôåé ðiëý iâëÜèåñç—ði ôåëéêü åðiòÝeÝóíå åßíåé ôi ßæéi. ÅðëÜ åëÝåôå ôiô CVSROOT ðÜéåëí êåé áíðéæñÜøåôå ôá FreeBSD áñ÷åßá ðÜù ñåði åéêÜ óåò ôiðéêÜ (åðåßñá÷ôá) áíðßñåñåöá:

```
% cvs -d path-to-your-repository checkout CVSROOT
% cd CVSROOT
% cp ../*CVSROOT-freebsd/* .
% cvs add *
```

Öçìåéþóå üöé ðééåñüôååå òå åðÜñåôå iâñéêÝò ðññåéäiðiéÞóåéò ó÷åðéêÜ iâ ôi üöé iâñééiñ öÜéåëié ååí èå åíðéæñåöýí. Ååí ðåéñÜæåé. Ååí ôiò ÷ñåéÜæåôåå åðôïýò ôiò ñåðåéüñiòò.

2.5 Tá scripts

Ôþñá Ý÷åôå ôöii ðÜéåëí åññåóßåò ôáò Ýíá áéñéåÝò áíðßñåñåöi ôùí scripts ðiò ði ßæéi ôi FreeBSD project ÷ñçóéiðiéåß ôöi åééü ôiô repository. Iéá ðåñßëççò ðiò ôå ñé ÷ñçóéiåýåé ôi êÜèå áñ÷åßí ðåñééåñÜíåôåé ðåñáêÜôù.

- access - ôi áñ÷åßí åðöü ååí ÷ñçóéiðiéåßôåé ôöéò ôóïçééòi Ýíåò ååéåðååò Üóåéò ôiô CVS. ×ñçóéiðiéåßôåé iüñi ôóçí åéæéêP ååéåðÜóååò ôiô FreeBSD project, åéá íá åëÝå÷åðåé ç ðññóååóç ôöi repository. Iðiññåßôå íá åðåéñÝóååå åðöü ôi áñ÷åßí ååí óåò ååéåéöÝñåé íá ÷ñçóéiðiéÞóååå ðÜóé ðÝóíéi ôóç åéêP óåò ååéåðÜóååóç.
- avail - ôi áñ÷åßí åðöü åëÝå÷åé ôçí ðññóååóç ôöi repository áiÜ êåðÜëiäi P áñ÷åßí. IÝóá óå åðöü, iðiññåßôå íá åéæiñßóååå ñÜäåò ÷ñçóðíòi ôöiò ðiðiññòò ðéÝéååå íá åþoååå ðññóååóç ôöi repository, üðùò åðßóçò êåé íá åðåáiñÝóååå commits óå åðßðåäi åéåðåéüñiòò P áñ÷åßíò. Èá ðñÝðåé íá ôi ðññóåññóååå ïóðò ååñéÝ÷åé ôéò ñÜäåò ÷ñçóðíòi êåé ôiò ñåðéÝëiòò ðiò èå ñðÜñ÷iòi ôöi åééü óåò repository.
- cfg.pm - ôi áñ÷åßí åðöü åññçåýåé ôéò ñðèìßóååéò óåò åéé ðåñÝ÷åé ôéò åi” iñéóiiy ñðèìßóååéò. Ååí ðñÝðåé íá åééÜíåôååå åðöü ôi áñ÷åßí. Áíðßèååå, èå ðñÝðåé íá ôiðiðéåðÞóååå ôéò åééÝò óåò åééååÝò óöéò ñðèìßóååéò ôöi áñ÷åßí cfg_local.pm.
- cfg_local.pm - ôi áñ÷åßí åðöü ðåñéñÝ÷åé üéå ùéå ðéò ñðèìéæñüååò ðåñåñÝðññò ðiò ôöôðÞìåòiò. Èá ðñÝðåé íá êÜíåôå iðiéåðåðÞðòå ñðèìßóååéò óåò åäþ, üðùò óå ðiéá åéåýéðiòç èå óóÝéññóåé óå email áðü êÜèå commit, óå ðiéiòò hosts èå åðéóñÝðååå íá åßññiòñåå commit, èéð. Ðåñéóòñüðåññå ðéçññiòñßåò ó÷åðéêÜ iâ åðöü èå åññåßôå ðåñáêÜôù.
- checkoutlist - ôi áñ÷åßí åðöü ðåñééåñlåÜíåé üéå óå áñ÷åßá ðiò åñßóéññåé êÜôù åðü ôií Ýéåå÷i ôiô CVS ôöii êåðÜëiäi åðöü—üéå åéööùò åðü óå ðññéåëiñéòi Ýíá áñ÷åßá ðiò åçìéëññååß ç åíðiëP cvs init. Èá ðñÝðåé íá ôi åééÜíåôååå åéá íá åóåéñÝóååå iâñééÜ, ó÷åðéêÜ iüñi iâ ôi FreeBSD, áñ÷åßí.
- commit_prep.pl - ôi script åðöü åéöååéåß åéÜññòò åëÝå÷iòò ðñéí åðü ðÜéå commit, áiÜëiäå iâ ôéò ñðèìßóååéò ðiò Ý÷åôå êÜíåé óöi áñ÷åßí cfg_local.pm. Ååí èå ÷ñåéåóôåß íá ðåéñÜíåôå åðöü ôi áñ÷åßí.
- commitcheck - ôi script åðöü êåéåßôåé åðåðéåßåò åðü ôiô CVS. Ðñþôå åëÝå÷åé, ÷ñçóéiðiéþíòå ði ðññåññåíå cvs_acls.pl, áí i committer Ý÷åé ðññóååóç ôöi ôóåéåññéiÝíññò ði ðññåññéiÝíññò ôi ðéþæéêå, èåé iâðÜ åéöååéå ði commit_prep.pl ðiò åéöååéåß ôiò ñåðéÜññò pre-commit åëÝå÷iòò. Áí ååí ððÜññéé ðÜðiéí ðññåññéçå õöiòò åëÝå÷iòò åðöiyò, ôüôå ôiô CVS èå åðéóñÝóåé ôöi commit íá ôóíå÷ßóåé. Ååí èå ÷ñåéåóôåß íá ðåéñÜíåôå åðöü ôi áñ÷åßí.

- **commitinfo** - ôi áñ÷åßi áôôü ÷ñçóéïïðíéåßôáé áðü ôi **CVS** óôi íá áðïöáóßóåé ðïéï script íá åêôåéÝóåé ðñéí áðü êÜèá commit—ôôc äééP iàò ðåñßðôùóç áôôü ôi ñüëi éaëýðôåé ôi **commitcheck**. Åáí èá ÷ñâéáôåß íá ðåéñÜiåôå áôôü ôi áñ÷åßi.
- **config** - ôi áñ÷åßi ñôèìßóåùí ãé’ áôôü ôi repository. Èá ðñÝðåé íá êÜfåôå áëëäáÝò ó’ áôôü ôi áñ÷åßi áíÜeïäá íå ôéó áíÜæåôå óåò, áéëÜ ié ðåñéóöùôåñïé áéá ÷åéñéóðYò iðiñïíy íá áôPóïòí ðéó å’ iñéóïíy ñôèìßóåéò. Ðåñéóöùôåñò ðëçñïöiñßåò áéá ôéó áéÜömåò äöñåôüôçôåò åðéëëäþí ðïò Ý ÷åôå ôiô áñ÷åßi áôôü iðiñßåò íá åñâåßôå óôi áã÷åéñßæéi ôiô **CVS**.
- **cvs_acls.pl** - ôi script áôôü åëÝä ÷åé ôçí ðåôôüôçôå ôiô committer, êáé áí åðééñÝðåôåé áôôüò íá Ý ÷åé ðñüöååóç ôôi áÝîõñi ôiô êþæéå. Áôôü åßíåôåé íå áÜóç ôi áñ÷åßi **avail**. Åáí èá ÷ñâéáôåß íá ðåéñÜiåôå áôôü ôi áñ÷åßi.
- **cvsignore** - ôôi áñ÷åßi áôôü êåëïñßæïíôåé óå áñ÷åßá ðïò ôi **CVS** áåí èá ðñÝðåé íá åðééñÝøåé ôi checkin ôiôô repository. Iðiñßåò íå åðåíåññåóðåßôå áôôü ôi áñ÷åßi áíÜeïäá íå ôéó áéëÝò óåò ðñïöéíÞðåéò. Ðåñéóöùôåñò ðëçñïöiñßåò áéá ôi áñ÷åßi áôôü èá åñâåßôå ôôi áã÷åéñßæéi ôiô **CVS**.
- **cswrappers** - ôi áñ÷åßi áôôü ÷ñçóéïïðíéåßôáé áðü ôi **CVS** áéá ôçí åíññäïðiñßçóç P åðåíåññïðiñßçóç ôiô keyword expansion, P áéá ôi áí áÜðiéï áñ÷åßi èá ðñÝðåé íá áíôéåôùðßæåôåé ùò binary. Iðiñßåò íå åðåíåññåóðåßôå áôôü ôi áñ÷åßi áíÜeïäá íå ôéó åðéëðiñßåò óåò. Ðåñéóöùôåñò ðëçñïöiñßåò ó’ ÷åôééÜ ià ôi áñ÷åßi áôôü iðiñßåò íå åñâåßôå ôôi áã÷åéñßæéi ôiô **CVS**. Óçiaéþóå ðùò ié åðéëëäÝò -t êáé -f äå ãiðëëåýïði ôùóôÜ áéá client/server ÷ñÞóç ôiô **CVS**.
- **edithook** - ôi áñ÷åßi áôôü áåí ÷ñçóéïïðíéåßôåé ðéá, áéëÜ åíâåëïïðéåß íá ððÜñ÷åé áéá éóôîñééïýò ëüâiñòò. Iðiñßåò íå óåÞóåôå áôôü ôi áñ÷åßi.
- **editinfo** - ôi **CVS** ÷ñçóéïïðíéåß áôôü ôi áñ÷åßi áéá ðåñÜêâiþç ôùí editors. Ôi FreeBSD áåí ÷ñçóéïïðíéåß áôôP ôçí ëåéöïññééüôçå áéåôß ç åñçíåßå ôiô log lççýlåòi ðåßíåôåé áðü ôá verifymsg êáé logcheck áñ÷åßá. ÅðééÝiåíá íå åßíåôåéÝðóé áôôü åðåéäP ç ÷ñÞóç ôiô **editinfo** Ý ÷åé áÜðiéá ðñiâëÞiåôå íå ôá commits áðü íàéñéÜ áéá íå ôá commits ðïò ÷ñçóéïïðéïýò ôéó åðéëëäÝò -F P -F. Åáí èá ÷ñâéáôåß íá ðåéñÜiåôå áôôü ôi áñ÷åßi.
- **exclude** - ôi áñ÷åßi áôôü ðåñéÝ ÷åé êåññíéêÝò åéöñÜóåéò (regular expressions) ðïò ÷ñçóéïïðíéïýíôåé áðü ôi ðñüâññáííä commit_prep.pl áéá íå ðñiñôåéññéóðiýí ôå áñ÷åßá ðïò áåí åßíåé åðåññåßôçöi íá ðåñéÝ ÷iði åðééåôäçlåå åðééöüðççöò (revision header). Ôôçí åâæåðÜóôåç ôiô FreeBSD, üéå ôå áñ÷åßá êÜôù áðü Ýëåå ÷i åðééöüðççöò (revision control) åßíåé åðåññåßôçöi íá ðåñéÝ ÷iði iéå åðééåôäëßåå åðééöüðççöç (üðùò \$FreeBSD\$). ¼éå ôå iññåôå áñ÷åßù ðïò ôåñéÜæðiò íå ðiðëÜ ÷éóöiï iéå áðü ôéó åñâiñÝò ôiô áñ÷åßiô åðôöiy åíâéññýíôåé áðü ôiñ ôóâåéâññéÝí Ýëåå ÷i. Èá ðñÝðåé íå ðñiñôéÝóåôå ôéó áíÜeïäå ôåññíéêÝò åéöñÜóåéò ôiô áñ÷åßi áôôü üôåí êÜiåôå checkin áñ÷åßá ðïò áåí åßíåé åðåññåßôçöi íá ðåñéÝ ÷iði åðééåôäëßåå åðééöüðççöç. ÈåðÜ ôç åéÜñêâéå ôçç åâæåðÜóôåç ôùí iÝùí scripts åëÝä ÷iði, Bóùò íå åßíåé êåëýôåñá íå åíâéññåßôåé í êåðÜeïäò **CVSROOT** / áðü ôiÝëåå ÷i ôùí headers.
- **log_accum.pl** - ðñüüâåéôåé áéá Ýíá script ðïò ðåßñíåé ôi log lÞíòiá üðùò áôôü åßíåôåé áðü ôi **logcheck** script, êáé ôi ðñiñôéÝðåé ôôi ôÝëiò áíûò áñ÷åßiô log ôôi repository, Ýðóé þþôå íå ððÜñ÷iði áíðßññåôå áóôåéåßåò áðü ôá commit logs. Åðßóçò, áíâæåíâÜíåé íå ôóâåßéåé Ýíá mail ôôçí email åéåýèoïç ðïò Ý ÷åôå åççþoåé (ôôi cfg_local.pm). ÓðiññäÜæåôåé íå ôi **CVS** iÝóù ôiô áñ÷åßiô **logininfo**. Åáí èá ÷ñâéáôåß íá ðåéñÜiåôå ôi áñ÷åßi áôôü.
- **logcheck** - ôi áñ÷åßi áôôü åñçíåýåé ôi commit log lÞíòiá ðïò ðåñÝ ÷iði ié committers, êáé ðñiñôðåéåß êåðÜ êÜðiéï ôñüði íå ôi êåññíéêïðiðóåé. ÓðiññäÜæåôåé íå ôi **CVS** iÝóù ôiô áñ÷åßiô verifymsg. Åáí èá ÷ñâéáôåß íá ðåéñÜiåôå ôi áñ÷åßi áôôü.

ÓciáBuóć: Ói script áiñáñòÜöáé áðü íéá óiðöéêp áéëäáp ôi FreeBSD óóí **CVS**: Ç áéëäáp áðôp
íáñááéááÜæåé ôi log iþiðiá áöiy áðöü Y÷åé ôiñiðiñiçéåß áðü ôi script. Ç éáññéép Yéäiöç ôið **CVS** ðñiñöáípò
áñá éÜíáé êÜöé ôYötei, iðöüðå ôi logcheck áaä iðiññáß íá êÜíáé íeññäéñèþöáéò óóí log iþiðiá, áeëÜ iðiññáß íá
åéYáñåé üöé ôi iþiðiá åäí Y÷åé óðiñöáéñèéÜ êÜèç. Áði ôçí Yéäiöç 1.11.2 êáé iàðöU ôi Bæéi ôi **CVS** iðiññáß íá
ññöéiñöóåß íá Y÷åé ôçí Bæéa óðiñðåñéöiñU ià áðôp ðið Y÷åé ç Yéäiöç ôi FreeBSD ià ôçí åðéëiñp
RereadLogAfterVerify=always óóí áñ÷åßí config.

- **loginfo** - ôi áñ÷åßí áôðôü ÷ñçóéïõiéåßôáé áôðü ôi **CVS** áæá ôií Ýéäïå ÷i ôiô ðïô èá ôô Ýéïïöåé ié ðëçñïöïñßåô ôu logs. Åäp åíâñaiõiéåßôáé ôi ðññüäñâiìä log_accum.pl. Äåí èá ÷ñâéåôåß íá ðåéñÜíåôå áôðôü ôi áñ÷åßí.
 - **modules** - ôi áñ÷åßí áôðôü åéåôçñåß ôcí ðåññäïöéåôP ôiô óçiaóßá ôoi **CVS**. Èá ðñÝðåé íá áôåéñÝôåôå ôa FreeBSD modules áôðü ôcí éâññïééP Ýéäïïç. ïðññåßôå íá åðåññäåôåßôå áôðôü ôi áñ÷åßí áfÜëïäå iå ôedô åðéèòßåô ååd. ðåññéóóüôåñåô ðëçñïöïñßåô åéá ôi áñ÷åßí áôðôü åbñíåé åéåéÝôéïåô ôoi åå÷åéñßåéï ôiô **CVS**.
 - **notify** - ôi áñ÷åßí áôðôü ÷ñçóéïõiéåßôáé áôðü ôi **CVS** ôôcí ðåññßôðùñç ðïô èÜðïéïò ôiðièåôPôåé åiôïééP ðåññéïëéççô ôa êÜðïéï áñ÷åßí. Äåí ÷ñçóéïõiéåßôáé ôoi repository ôiô FreeBSD. ïðññåßôå íá åðåññäåôåßôå áôðôü ôi áñ÷åßí áfÜëïäå iå ôedô åðéèòßåô ååd. ðåññéóóüôåñåô ðëçñïöïñßåô åéá ôi áñ÷åßí áôðôü åbñíåé åéåéÝôéïåô ôoi åå÷åéñßåéï ôiô **CVS**.
 - **options** - ôi áñ÷åßí áôðôü ó÷åôßæåôåé Üíåôå iå ôcí FreeBSD Ýéäïöç ôiô **CVS** éåé ôôðiôçñßæåôåé iüññ áôðôp ååé ôcí Ýéäïïç ôiô Debian. ðåññéÝ÷åé ôi keyword ðïô èá åßfåôåé expand ôôå revision headers. Èá ðñÝðåé íá ôññiðiõéPôååô ôi áñ÷åßí áôðôü åéá íá åbñíåé åbñí iå ôcí Ýéäïöç ðïô Ý÷åôå åéôÜäåé ôoi áñ÷åßí cfg_local.pm (åådïõåôåßôå íá ÷ñçóéïõiéPôååô åôôôP ôcí åéåôîññâå, ðïô ðññiô ôi ðåññü iññéåýåé ôuôôÜ iüññ iå ôcí Ýéäïöç ôiô **CVS** ðïô Ý÷åé ôi FreeBSD).
 - **rccinfo** - ôi áñ÷åßí áôðôü áîôéôôïé÷åß öåéÝëïòô ôiô repository ôå áñ÷åßå template, iüðùò ð.÷. ôi rcstemplate. Åñ iñéöiiy, ôi FreeBSD ÷ñçóéïõiéåß Ýíá template åéå iññéçñi ôi repository. ïðññåßôå íá ðññéôÝôåôå ååé Úëëå ôi áñ÷åßí áôðôü ái ôi åðéèòßåôå.
 - **rcstemplate** - ôi áñ÷åßí áôðôü åbñíåé ôi template ðïô èá åÿýí ôååéééÜ ié committers üôåí èá êÜññiô checkin. Èá ðñÝðåé íá åðåññäåôåßôå áôðôü ôi áñ÷åßí þôôå íá ðåññéñÜôåé ôedô åeÜöññåô åðéèëÝí ðåññâiÝôññò ðïô iññóåôå ôi áñ÷åßí cfg_local.pm.
 - **tagcheck** - ôi áñ÷åßí áôðôü åéÝå÷åé ôcí ðññüôååôç ôôcí ÷ñPôç ôuí tags ôoi repository. C éâññééP Ýéäïöç ôiô FreeBSD ååí åðéèôñÝðåé tags iå iññüñåôå üðùò RELENG*, eñüñû ôçò åéååééåôßåô åçïéïññâåô ôuí åðßböçìñ åéäüöååñ. Èá ðñÝðåé íá åðåññäåôåßôå ôi áñ÷åßí áôðôü áfÜëïäå iå ôedô åééÝô ååd åfÜëïäå ôiññôéïPôåéå.
 - **taginfo** - ôi áñ÷åßí áôðôü áîôéôôïé÷åß åéåôôññâåô ôuí tags ôå öåéÝëïòô ôiô repository iå ðññññÜíññåôå åéÝå÷åò, üðùò ôi tagcheck. Äåí èá ÷ñâéåôåß íá ôññiðiõéPôååô åôðôü ôi áñ÷åßí.
 - **unwrap** - ôi áñ÷åßí áôðôü iñññåß íá ÷ñçóéïõiéçèåß åéá ôi áôðôüäôi “unwrap” ôuí binary áñ÷åßùí (ååßôå cvswrappers) ôoi checkout. Äåí ÷ñçóéïõiéåßôåé ôôcí ôñÝ÷iññåôåôåc ôiô CVS åéå ôi FreeBSD åådåéäP ååí åéåôîññâåß ôuôôÜ iå ôå åôññâåññôi Ýíá commits. Äåí èá ÷ñâéåôåß íá ôññiðiõéPôååô ôi áñ÷åßí áôðôü.
 - **verifymsg** - ôi áñ÷åßí áôðôü áîôéôôïé÷åß ôiññññÜíññåôå åådåññäåôßåô ôuí içïòiÜôu log, üðùò ð.÷. ôi logcheck. Äåí èá ÷ñâéåôåß íá ôññiðiõéPôååô ôi áñ÷åßí áôðôü.
 - **wrap** - ôi script áôðôü ÷ñâéÜæåôåé åéá ôi áôðôüäôi “wrap” ôuí binary áñ÷åßùí (ååßôå cvswrappers) êåôÜ ôi checkin. Äåí ÷ñçóéïõiéåßôåé ôôcí ôñÝ÷iññåôåôåc ôiô FreeBSD åådåéäP ååí åéåôîññâåß ôuôôÜ iå ôå åôññâåññôi Ýíá commits. Äåí èá ÷ñâéåôåß íá ôññiðiõéPôååô ôi áñ÷åßí áôðôü.

2.6 Ôñiðiðiéþíôáò ôá scripts

Ôi åðüìåñi âþia áþíáé ç áæëáäP ôùí scripts þóôå íá iðiññýí íá ÷ñçóéiðiðiéçèíýí óôi æéêü óáò ðåñéâÜeeíí. Èá ðñÝðåé íá åæÝæñåôá üéá óá áñ÷åßá Ýóá óóifí ðÜéâëí ééá íá êÜíåôá ôéò ôñiðiðiéÞóåéò óáò. Ðéí óðåéâññéíÝíá, èá èÝéåôá êáôÜ ðÜóá ðééáñüðçôá íá ôñiðiðiéÞóåôá óá ðáññéÜôù áñ÷åßá:

1. Áí åái èÝéåôá íá ÷ñçóéiðiðiéÞóåôá ôéò éåéðiðiññôð ôùí scripts íé iðiðåò ÷ñçóéiðiðiýíôáé áðiêéåéôóéêÜ áðü ôi FreeBSD, iðiññôðôá íá åóáéñÝóåôá íá áóöÜéâëá ôi áñ÷åßí access:

```
% cvs rm -f access
```

2. Åéiñðþóôå ôi áñ÷åßí avail þóôå íá ðåñéÝ÷åé ôiðoð aéÜöiññôð oáêÝeïòð ôiô repository óôiðo iðiðiòð ðÝéåôá íá åæÝæñåôá ôçí ðñüôååóç. Óéaïññôðôåðôå üðé èá æáðçñÞóåôå áíÝðáöc ôçí avail | | CVSROOT añañiP, åæäÜeeüð èá áðiêéåðbôåðå áéüñá êáé ôiñ áððôðü óáò lâ ôi åðüìåñi âçíá.

Åéóüð áðoïý ôôi óðåéâññéíÝíí áñ÷åßí iðiññôðôá íá åéóÜäåôå êáé iñÜäåò áðü committers. Åí iñéóïïy, ôi FreeBSD ÷ñçóéiðiðéåß ôi áñ÷åßí access åéá ôçí iðiðiéÝðôçç üðui ôùí committers, åéëÜ iðiññôðôå íá ÷ñçóéiðiðiéÞóåôå üðiðië Üeeíí åðééðiåßôå. Iðiññôðôå åððôçò íá ðññóðÝóåôå êáé iñÜäåò ái ôi åðééðiåßôå (ç óýíðáïç éáèiññæåðåé ôçí eññðòP ôið áñ÷åßíð cvs_acls.pl).

3. Åéiñðþóôå ôi áñ÷åßí cfg_local.pm þóôå íá ðåñéÝ÷åé ôéò åðééïäÝò ðið åðééðiåßôå. Ðéí óðåéâññéíÝíá, èá ðñÝðåé íá åæÝæñåôá ôéò ðáññéÜôù ôñiðiðiéÞóéiåò åðééïäÝò:

- %TEMPLATE_HEADERS - ÁðôÝò íé åðééåðåéðååð åðâiññäÜæiiôáé áðü ôá log scripts, êáé ôiðiðåôýíôáé êÜôù áðü ôi mail ôið eñÜèå commit áí ððÜñ÷iði íéá åái áþíáé eáíÝò ôiñ iþiðiá ôiô commit. ÅáiéêÜ, iðiññôðôå íá åðáéñÝóåôå ôéò åéâðå ÷ùñÞóåéò PR êáé MFC after—åöiy áðôÝò ó :åððæiiôáé lâ ôi bug tracking óýôðçíá ôiô FreeBSD êáé ôiñ ôñüði ðið åéá ÷åéññæåðåé ôi FreeBSD ôá branches ôiô repository ôið. Èáé öððéêÜ iðiññôðôå íá ðññóðÝóåôå ôéò åééÝò óáò.
- \$MAIL_BRANCH_HDR - Áí èÝéåôá íá ðññóðñæåðåé áðôüìåôå lâé åðééåðåéðåå ôá êÜèå commit iþiðiá mail, ç iðiðbá èá ðåñéññÜôåé ôi branch ôiñ iðiði Ýæíå õi óðåéâññéíÝíí commit, iññðôå ôçí ôéiP áðôP íá ðåñéññÜæåé lâ ôçí åéêP óáò åâñâðÜóôååç. ÅöÞóåå ôçí eññP áí åái åðééðiåßôå íá ðññóðñæåðåé áðôüìåôå lâé ôÝôïéå åðééåðåéðåå.
- @COMMIT_HOSTS - Iññðôå ôçí ôéiP áðôP ôá lâé eññðôå áðü ôðôðÞìåôå (hosts), áðü ôá iðiðbá åðééñÝðåðåé íá åßññiôáé commits.
- \$MAILADDRS - Ñðèiññðôå áðôP ôçí ôéiP ôiñ email ôið åéá ÷åéñéðôP P ôá lâé åéåýèðiôç eññðôåå ôôçí iðiðbá èÝéåôå íá ðçãáðññiði ôá mail ôùí commit içfóïÜôùí.
- @LOG_FILE_MAP - ÁæëÜîôå áðôü ôi array üðùð åðééðiåßôå. ÊÜèå regexp áíðééññé ÷åß ôôi ôðåéâññéíÝíí ðÜéâëí ôiñ iðiði åññðôåé ôi commit, êéá ôi log iþiðiá ôiô commit åðiðééåýåååé êÜôù áðü ôiñ êáôÜeeíí CVSROOT, ôiñ iðiðééñÜeeíí commit logs, ôiñ áñ÷åßí ðið áíáðÝñåååé ôçí áíððôðé ÷ç åâññáöP ôið ððíáêå @LOG_FILE_MAP.
- \$COMMITCHECK_EXTRA - Áí åái èÝéåôá íá ÷ñçóéiðiðiéÞóåôå ôiðo ßæéïòð åéÝä ÷iðo ðññóðååçò lâ ôi FreeBSD, èá ðñÝðåé íá åðáéñÝóåôå ôiñ iñéóïü ôçò ôéiP ð \$COMMITCHECK_EXTRA áðü ôi áñ÷åßí áðôü.

Óçìåðùóç: Ç áæëáäP ôçò ðáññáÝóññ \$IDHEADER åþíáé åâñðçíÝíí üðóé èá åiðéÝðåé lüñí óá ðæáôöüññåò FreeBSD. ÅíáññÜôåé áðü åéæéêÝò lâðåôåññðÝò ôiô FreeBSD ôiô **CVS**.

Iðiññôðôå íá åæÝæñåôå ôi áñ÷åßí cfg.pm åéá íá åâñðôå ðiðéÝò Üeeäå ðáññáÝóññò ðiðiññôðôå íá åéëÜiåôå, åéëÜ íé ðáññáðÜñü åâñíáé íé ðéí ôiñÞæåéò åðééïäÝò.

4. Åðåîâññáóôåßôå ôi áñ÷åßi exclude ãéá íá áöáéñÝóåôå ôéò åéäéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò ôiô FreeBSD (üðùò üëåò ôéò ãñáìíÝò ðiò iâééííy íå ^ports/ êöe.). Åéôüò åðôïý, aÜéôå óå ó÷üééå ôéò ãñáìíÝò ðiò iâééííy íå ^CVSROOT/, êáé ðñiøeÝóåôå iéá ãñâìíP ðiò èá ðåñéY÷åé iüñi ði ^CVSROOT/. Äöiy åâéåôååéåß i wrapper, iðiñåßôå íá ðñiøeÝóåôå ôi åééü óåo header óóå áñ÷åßá ðiò åñßóéíóåé iÝóå óóii êáôÜëiäi CVSROOT êáé íá åðáíåöÝñåôå ôéò ãñáìíÝò áðôÝò, åééÜ ðñiò ði ðáñüí áðéÜ èá óåo åçléiõñÞóïòi ðñiâëÞiåôå üðáí èá ðñiøðåèÞóåôå íá êÜíåôå commit ãñáüôåñ.
5. Áñßiôå ôi áñ÷åßi modules, êáé áöáéñÝóåôå üëåò ôéò ó÷åôééÝò íå ôi FreeBSD êáôá÷ùñÞóåéò. ÐñiøeÝóåôå ôá åééÜ óåo modules áí ôi åðéèõiåßôå.
- 6.

Óciâßuóç: Ôi âÞiá áðôü åßíáé áðáñåßçöi iüñi áí Y÷åôå iñßóåé êÜðiéá ôéíP ôôçí ðáñÜìåôñi \$IDHEADER ôiô áñ÷åßiô cfg_local.pm (ç iðiþá aïöeåýåé iüñi åöüöií ÷ñçóéiðiéåßôå ôçí ôñiðiðiéçìÝíç Yéäiöç ôiô CVS ðiò Y÷åé ôi FreeBSD).

- Åéiñèþóôå ôi áñ÷åßi options þóôå íá ôáéñéÜæåé íå ôi tag ðiò iñßóåôå óói áñ÷åßi cfg_local.pm. Iéá áíáæÞóçóç êáé áíöeååðÜóôáóç ôiô FreeBSD óå üëi ôi áñ÷åßi åßíáé áñéåôP.
7. Åðåîâññáóôåßôå ôi áñ÷åßi rcstemplate þóôå íá ðåñéY÷åé ôá ßæá keywords íå áðôÜ ðiò Y÷åôå iñßóåé óói cfg_local.pm.
 8. ÐñiáéñåôééÜ, áöáéñÝóåôå ôiô ðiò åéY÷iò ôiô FreeBSD áðü ôi áñ÷åßi tagcheck. Iðiñåßôå áðéÜ íá ðñiøeÝóåôå exit 0 ôôçí áñ÷P ôiô áñ÷åßi ãéá íá áðåîâññiðiéÞóåôå üëiò ðiò ði åéY÷iò ôiô tagging.
 9. Ôi ôâéåôååi ðñÜäia ðiò ðñYðåé íá åßíáé, åßíáé íá óéaiõñåôåßôå üðé ôá commitlogs iðiñiýí íá åðièçéåðöiýí. Ôá CVS scripts ôiô FreeBSD áðièçéåýiòi áðôÜ ôá logs óóií ðiñiâðÜëiäi commit logs ôiô êáôáëüäiò CVSROOT. Áðôüò i öÜêåëiò ðñYðåé íá åçléiõñäçèåß, iðuôå êÜíôå óå åéüëiòéa:

```
% mkdir commitlogs
% cvs add commitlogs
```

Ôþñá, åöiy åéYâåôå óá ðÜíôå ðñiøååôééÜ, èá ðñYðåé íá êÜíåôå commit ôéò áéëååYò óáò. Öñiñôßóôå íá åßóôå óßäiõñié üðé Y÷åôå äþóåé óóií åáôôü óåo ðñüöååóç óóií ðÜêåëi CVSROOT iÝóå áðü ôi áñ÷åßi avail ðñéí êÜíåôå iðéåÞðiòå, åöüöií ôôçí áíößéåßç ðåñßðôùóç èá êéåéäþðåôå ôií åáôôü óáò Yíù. Iðuôå, öñiñôßóôå óá ðÜíôå íá åßíáé üðùò áðéèòiåßôå, êáé iüñi üðôå äþóôå óá åéüëiòéa:

```
% cvs commit -m '- Initial FreeBSD scripts commit'
```

2.7 ÄiêéìÜæííóåò ôçí ÅæêáôÜóôáóç

Åßóôå Yóïéííé ãéá ôçí ðñþþç óåò äiêéìP; já forced commit óói áñ÷åßi avail, ãéá íá óéaiõñåôåßôå üðé üëá åiñëåýiòí üðùò èá Yðñåðå.

```
% cvs commit -f -m 'Forced commit to test the new CVSROOT scripts' avail
```

Íí üëá ðÜíå êáéÜ, óða÷áñçðÞñéá! ÷åôå êáôåöÝñåé íá óóÞóåôå iéá ðëÞñùò eäéöiõñäéêP åâéåôÜóôáóç óùí FreeBSD scripts ãéá ôi repository óåò. Óôçí ðåñßðôùóç ðiò ôi CVS åiâéëiðeåß íá ðáñáðiíéYðåé ãéá eÜôé, åðéóôñÝðóå óóéò ðñiçäiýíååò åíüôçååò êáé åéYâåôå íáíÜ üðé Y÷åôå åéôåé Ýóåé óùóôÜ üëá óá ðñiçäiýíåå íâÞiåôå.

3 Åéæéêþ ÅæéáôÜóôáóç ôïõ FreeBSD Project

Ôi Bæéí òi FreeBSD project ÷ñçóéiiðiéåb lëá åéáøñþò áéäoññådéeþ ãåñéåðÜôôåc, ç iðiñþa ÷ñçóéiiðiéåb åðßóçò áñ ÷åbá áðü ðiñðiñÜéåeëi freebsd òið CVSROOT ðiñ ÷ñçóéiiðiéåbðåé óòi FreeBSD. Ôi project ÷ñåðÜæåðåé êÜôé ðÝôïéi ëüåù ðiñ ìaåÜeïð áñéèiý ôúi committers, ðiñ áéäoññådéeÜ eá Ýðñåðå íá áíÞeïði üëié óòi Bæéí group. Þóé, åçíéïòññåÞeçéå Ýíáò áðéñò wrapper i iðiñþa áöiy ðñþþðå åñåðóåðæßåé óå óùðóðÜ áéåðéóðåðóÞñéå óùi committers, áæéÜæåé låò Ýðåðå òi group id óå áðóù ðiñ repository.

Áí êáé ôí äéêü óáð repository ÷ñáéÜæåôáé Úöé áíÜëiäi, ôá áPiáôá ðiõ èá ðñÝðåé íá ácïeïoëþóåôá ácïeïoëiýí ðáñáéÜðù. ÁëéÜ ðñþôá áð êÜññölä iéá óýíöñç åðéóñðçöç ôúí ð ÷åðééþí áñ ÷åßùí.

3.1 Áñ÷åßá ðiõ ÷ñçóéíïðíéíýíóáé óôçí áéäéêþ åæéåôÜóôáóç ðiõ FreeBSD

- access - Ói áñ ÷ áßi áðóöü áèÝä ÷ áé óéð ðéçññïòññßåð áæá óá áééáéþìáðóá ðññüðááðóç. Èá ðñÝðåé íá ói áðåñññááðóåßóå áíÜëiñáá Ýôóé þþóå íá ðåññéëâiâÜíåé üëá óá iÝëc òiõ project óáð.
 - freebsd/commitmail.pl - Ói áñ ÷ áßi áðóöü áåí ÷ ñçóéiñðíéåßóåé ðéá, áéëÜ ðáññáíÝíåé áæá éóðiññéëýò èüññiðð. Áåí èá ÷ ñåéáóðåß íá áðåñññááðóåßóå áðóöü ói áñ ÷ áßi.
 - freebsd/cvswrap.c - ðññüðåéóåé áæá óíi ðçååßí êþæéå ðiõ CVS wrapper ðiõ èá ðñÝðåé íá áåéåðááðóþóåðå áæá íá iðññÝóïði üëéé íé Ýëåå ÷ íé ðññüðåáðóç ðåëééÜ íá iÿñðéÝóïð. Ðåññéóðóüðåññåð ðéçññïòññßåð áæá ôç áæáééåðóßá áðóÞ èá áññßóå ðáññáéÜðù. Èá ðñÝðåé íá áéiññþþóåðå óá paths óðéó ACCESS êáé REALCVS iáññiâiðiëÝð þþóå íá óáéñéÜæiðí ià ôç áæéÞ óáð áåéåðÜóðåáóç.
 - freebsd/mailsend.c - Ói áñ ÷ áßi áðóöü ÷ ñåéÜæåðåé áæá ôçí ó ÷ áðééÞ ià ðéð ëßóðåð ðá ÷ ðañññåßið áæéåðÜóðåáóç ðiõ FreeBSD. Áåí èá ÷ ñåéáóðåß íá ðåññÜíåðå ði áñ ÷ áßi áðóöü.

3.2 Ç äéáäéêáóßá

1. Äéïñèþþóå ôi áñ÷åßi access þóôå íá ðåñéÝ÷åé iüíi ôi äéêü óáò username.
 2. Äéïñèþþóå ôi áñ÷åßi cvswrap.c þóôå íá ðåñéÝ÷åé ôi óùööü path äéá ôç äééþ óáò åääâåðÜóðåóç. Áðöü iñßæðåé ùò íéç íåéññåñîòëþ ðiõ iññ Üxåðåé ACCESS. Èá ðñÝðåé åðßþçð íá åéçÜñåðå éáé ôi üññå áñ÷åßið ôiõ ðññääåðééiy cvs binary áí áðööþ ðiõ ððÜñ÷åé äáí åßíáé ç óùööþ äéá ôç äééþ óáò ðåñßðöùóç. Ôi êáiiééü cvswrap.c èåùññåß ðùò èá áíðééåðåðóðþóåå ôçí áíöiëþ cvs óå åðßðåäi öööðþíåðiò iå ôi cvwrap, éé ç áñ÷éêþ åíöiëþ cvs èá iåðåðäññéåß ôði áñ÷åßi /usr/bin/ncvs.

Ôi äéêü iïö áíôßôöði ôiö áñ÷åßiö cyswrap.c Ý÷åé ôá áéüëiöeä:

```
#define ACCESS "/local/cvsroot/CVSROOT/access"  
#define REALCVS "/usr/bin/ncvs"
```


Í lâôááæùôôßóå ôíí êbäéêá ðïõ Ý ÷ åôå Päc äéïñèbóåé bôôå íá ðåñé Ý ÷ åé ôá óùóô Ü paths:

```
cc -o cvs cvswrap.c
```

Óðç óðíÝ ÷ áéá áæêáôáóôÞóôå ôi íÝi cvs áêôâëÝóéii áéïëëðèþíôå ôá áéüëëðèá áÞìáôá (éá ðñÝðåé íá áßóôå root áéá ôi áÞìá áðôü):

```
# mv /usr/bin/cvs /usr/bin/ncvs
# mv cvs /usr/bin/cvs
# chown root:ncvs /usr/bin/cvs /usr/bin/ncvs
# chmod o-rx /usr/bin/ncvs
# chmod u-w,g+s /usr/bin/cvs
```

Áðôü áæêáèéôÜ ôií wrapper óáí ðçí áí iñéóííý cvs áíðiëÞ, êÜññôå Ýðóé óßäïöñi üðé iðiçíóäÞðiòå èåëÞóåé íá ðñçóéiiðiéÞðåé ôi repository, éá ðñÝðåé íá Ý ÷ áé ôá ááôÜëëçéá áðßðåääá ðñüüðåáóçò.

4. Íðiññôå ðþñá íá áöáéñÝóåôå üëiòò ôiòò ÷ñÞóôå ðåðü ôi repository group óáò. !/ééí ié Ýéåå ÷ ié ðñüüðåáóçò éá ãßññôåé áðü ôií wrapper, éáé i ßæéiò i wrapper éá èÝóåé ôi áíÜëëäi group lå ôi iðiði èá ãßññôåé éáé ç ôåëéêÞ ðñüüðåáóç.

3.3 ÅéÝá÷íóåò ôçí áæêáô Üóôáóç

Í wrapper ðñÝðåé ðeÝíí íá áßññôåé Ýðiêñiò. Íðiññôå ððóééêÜ íá ôi áíðiññôå ðñüüðå Ýíá forced commit óðí áñ ÷ áßññôå access:

```
% cvs commit -f -m 'Forced commit to test the new CVSROOT scripts' access
```

ÍáíÜ, áí áðôü áðiòý ÷ áé, åéÝáîôå üôé üëá ôá ðáññáðÜñù áÞìáôá Ý ÷ iðí áéôåëåðôåß óñóðÜ.