

# Äéáìüñöùóç Áðïèçêåõõéêþí ÍÝóùí ãéá × ñþóç ìå ôí FreeBSD

jáò óýíôíïïò täçäüò

Doug White

dwhite@resnet.uoregon.edu

ÍÜñôéïò 1997

Ôí FreeBSD áßíáé Ýía êáoi õñùíÝí ãìðïñéêü óýíâïëí ôíø FreeBSD Foundation. Íé èÝâéò Iomega, Zip, êáé Jaz áßíáé áßôå êáoi õñùíÝí ãìðïñéêÜ óýíâïëí þ áìðïñéêÜ óýíâïëá ôçò Iomega Corporation óôéò ÇíùíÝíåò Ðíééôåßåò þ/éáé óå Üëéåò ÷þñåò. Íé èÝâéò Motif, OSF/1, êáé UNIX áßíáé êáoi õñùíÝí ãìðïñéêÜ óýíâïëá êáé íé èÝâéò þ öñÜóåéò IT DialTone êáé The Open Group áßíáé ãìðïñéêÜ óýíâïëá ôíø The Open Group óôéò ÇíùíÝíåò Ðíééôåßåò êáé óå Üëéåò ÷þñåò. ÐíééÝò áðü óéò èÝâéò þ öñÜóåéò íé iðïßåò ÷ñçóéíïðïéíýíóáé áðü ôíðò êáôáóéâõáóôÝò þ ôíðò ðùéçôÝò ôíðò áéá íá áéáéñßíïðí ðá ðñïùñüíðá ôíðò êáùññíýíóáé ãìðïñéêÜ óýíâïëá. ¼ðïð áðôÝò áìðäíßæíïóáé óå áðôü ðí êáßíåñí êáé áéá üóåò áðü áðôÝò áìðññßæäé ç lÜäá ÁíÜðôðíçò ôíø FreeBSD üóé áßíáé ðéèáíüí íá áßíáé ãìðïñéêÜ óýíâïëá, èá áâßôå Ýía áðü óå óýíâïëá: “™” þ “®”.

Ôí ðáñùíÝäññåöí ðåñéäñÜöåé ðþò íá êüþåôå óå ðíÞiaôå (slices), êílláôéÜóåôå (partition) êáé ïññöïðíéþóåôå (format/äéáìüñöùóç) óéèçñíýò áßóéïò êáé ðáñùíéá ÍÝóá ðïð ðñïñßæíïðáé áéá ÷ñþóç ìå ôí FreeBSD. Óá ðáññåäâßäñåôå äíééñÜóðôçêáí óóí FreeBSD 2.2 áéëÜ ëíñéêÜ äíðéâýíðí êáé óðéò Üëéåò áâäüóåéò. Ôí êâßíåñíÝ ÷åé áíçìåñùçåß áéá ôçí Ýéäïç 4 ôíø FreeBSD.

## 1 Åéóáäùäþ êáé Íñéóïïß

### 1.1 ÅáíéêÜ

Ôí íá ðñïóéÝðåéò áßóéïò ìå áðéóô ÷ßá óå Ýía õðÜñ ÷íí óýóôçìá áßíáé ÷áñáéôçñéôôéêü áñüò Ýìðåéñïò áéá ÷åéñéôôþ óðôðÞiaôïð. Ôí êüþéïí, ôí êíñÜðéåöíá êáé ç ðñïóðÞêç áßóéñí áðáéôåß éäéåßðåñç ðñïóï ÷ þ êáé óñóðþ óýíðåíç áíðïëþí. Íá ðéèáñü ëÜëò ðïñåß íá áññöáíßóåé Ýíáí íëüéçñí áßóéí óå áâððåññüéåððó. Áðôü ðí Ýäññåöí ãñÜðôçêå ùò ðñïóðÜëåéá íá áðëíðíéçèåß ç áéáäéêåðßá êáé íá áðïòå ÷ èíýí áðô ÷ Þiaôå. Áðôð ÷ þò, áíáíåþðåéò ððáñ ÷ üíðùñ áññääéåßùí (éññßùò ôíø sysinstall), óôéò ðñüñðååðå áâäüöåéò ôíø FreeBSD, Ý ÷ iðí áâëöéþðåé ôçí áéáäéêåðßá.

ÕðÜñ ÷ iðí áýí ðéèáñü õñüðíé (modes) ïññöïðíßçóçò:

- óðiâáôP èåéôïõñäþá (*compatibility mode*): Æáíüñöùóç ðiõ äßóëiõ þóôå íá Ý÷åé Ýíá ðßíáéå òiþiáôùí (*slice table*) êáé íá iðiñâb íá ÷ñçóéiiðiéçèåb ðáñÜëëçéå áðü Üëëå èåéôïõñäééÜ óðoôðiáôå.
- áðièéåéôôééþ èåéôïõñäþá (*dedicated mode*), iåñéêÝò öiñÝò èÝååôåé êáé áðééþíäðíå áðièéåéôôééþ èåéôïõñäþá: Æáíüñöùóç áñüò äßóëiõ ÷ùñbð ðßíáéå partitions. Áðou êÜfåé ôçí åéäééåôå õçò ðñüöðeåôçò äßóëiõ áðeëüöðâñç áééÜ Ýíá iç-FreeBSD èåéôïõñäééü óýóôçìå ðéèáíüí íá iç iðiñâb íá ååé ði äßóëi. Ç Ýéöñáóç áðééþíäðíå áíáöÝñâååé óðií êßfåñíi ðiø üðé ði óýóôçìå iðiñâb íá içí áíáíüñbðåé Ýíáí äßóëi iññöiðiéçíÝíí éåó' áðouí ðií ðñüði.

Óóéò ðåñéóóùôðâñâò ðåñéðôþoåéò ç áðièéåéôôééþ èåéôïõñäåå áßíåé íå áðeëüöðâñiò ðñüðiò íå óôçéåß êáé íá ÷ñçóéiiðiéçèåb óå ððÜñ÷iñðå óðoôðiáôå, åðüññí Ýíáò êáéíüñâåiò äßóëi ðoñPèùò ðññññbæåôåé iññí áéá ði FreeBSD. Ðáñüüí ðiõ ç óðiâáôP èåéôïõñäåå åéäóôåëßæåé íÝåéôç åéäéåéôïõñäééüôçóå (*interoperability*) iå iåëëiôééÝò ååéâåðåðÜôåéò, åßíåé ðeí ðièýðeíéç.

ÐÝñâ áðü ôçí áðééëäP ðñüðiò èåéôïõñäåò ððÜñ÷iñí áyí iÝeíäé óôçóðiáôiò ðiõ äßóëi. Í ðñþiò ÷ñçóéiiðiéåß ôi åñâåéåßíi ååéâåðÜôååôçò ðiõ óðoôðiáôiò /stand/sysinstall. Áðü ði 2.1.7-RELEASE êáé iåðÜ ç sysinstall áðeëiðiéåß ôi óðPðeíi ðiñí åßóëiùí åðååéäP áðééñí õçí åðååéåßåò åéëååP ôi label (ôðôëiò) êáé óôå òiþiáôå (partitions) ðiñí åßóëiùí. Áðééñí Ýíí óå áðééñí Ýðåé íå áðièéåéýåôå ðiõ áéëåå Ýò iññí óðií óðâåéåñéíÝíí åßóëi ÷ùñbð íå åðçñâÜæåé ðiðò ððüëëiðiò. Í ååýôåñiò ðñüðiò åßíåé íå åéôååéÝåååå åéÜöñâåò åíðièÝò iå ði ÷Ýñé áði ôçí åñâñíP åíðééþí ùò root. Áí áðééÝíååå ôçí áðièéåéôôééþ èåéôïõñäåå ÷ñâåéÜæååå íå åéôååéÝåååå iññí 2-3 åíðièÝò åíþ iå ði sysinstall ðñÝðåé äiðöeÝøååå åéäÜêé ðáñáðÜñí.

## 1.2 ÍñéóíiB

Ç åéá ÷åßñéóç äßóëuñí óði UNIX® Ý÷åé äþóåé íÝá Ýíñéå óå ððÜñ÷iñðå ðièÝíåéò. Ói ðáñáéÜôù èåééüäéí åíçååß ôçí iññëiñäåå ðiõ ÷ñçóéiiðiéíýíå óå áðou ði åßíåñí êáé óði FreeBSD ååíééÜ (ðñññðåñþò).

- óðiâáôP èåéôïõñäåå (*compatibility mode*): ç åéáíüñöùóç ðiõ äßóëiõ þóôå íá Ý÷åé Ýíá ðßíáéå òiþiáôùí (*slice table*) êáé íá iðiñâb íá ÷ñçóéiiðiéçèåb ðáñÜëëçéå iå Üëëå èåéôïõñäééÜ óðoôðiáôå. ÁíðBëååòi ôçò áðièéåéôôééþò èåéôïõñäåå.
- (åðééþíäðíå) áðièéåéôôééþ èåéôïõñäåå: ç åéáíüñöùóç ðiõ äßóëiõ èåðÜ ðÝöiéí ðñüði þóôå íå içí ðåñéÝ÷åé ðßíáéå ðiçíÜôùí (*slice table*). Åßíåé ðeí åýéëç åéäééåôå åééÜ i åßóëi ðiðiñâb íå iç åiðééåýåé óå iç-FreeBSD èåéôïõñäééÜ óðoôðiáôå. ÁíðBëååòi ôçò óðiâáôðP èåéôïõñäåå.
- äßóëi: Íé óéëçñíß äßóëi, óå CDROM, ié iåñíçði-ïðôééÝò óðóéååÝò êáé óå åóáéñíýíå íÝóå Zip®/Jaz® åßíåé iññééÝò áðü ðið ððóéååÝò iåæééþò áðièþéåðôçò ååññíÝñí ðiõ ÷ñçóéiiðiéíýíôåé ðiþiñá. Ç åáóéêP åñ÷P èåééðiñâåå ðáðþí ðiñí åéðååéþ èéíåßóåé óå Ýíá iññiðÜôé ðÜñí ðiõ ôðçí åéðþí åééåÜæåé áðü ði äßóëi P åñÜðåé ååññíÝíå óå áðouí. Ói åñÜþeíi åßíåñåå iå iåðâåñíëP èÜðiéí ððóéééí ÷åñâéðñéóðééí ðiõ äßóëi (iåñíçðoéêP ñiP, åíåééååôôééüôçðå, eëð). åíþ ði åéÜååñíå åßíåñåå iå "åíß÷iåñóç" åéëååþí ôçí bæåå ððóééþ éåéüðôçå ðiõ äßóëi.
- ðiþiá (*slice*): Ìßá ððiæéåßñâåóç áñüò äßóëi. Óýiöùíå iå óå ðñüðôðå ðiñí PC ðiññíýí íå ððÜñ÷iñí ïÝ÷åé 4 òiþiáôå óå Ýíáí äßóëi. Óå òiþiáôå áðiðåæíýíôåé áði ðiñí ðiñññðå ðñññðå (sectors). ÓðÜñ÷åé Ýíáò "ðßíáéåò ðiçíÜôùí" (*slice table*) ðiõ ðåñéÝ÷åé ðeççññiññåå ðééåå ðiõ ðiþiáôå êáé ÷ñçóéiiðiéåßóåé áðü ði BIOS åéá íå åñâåå áðü ðiý iðiñâb íå iññééÞðåé ði ðýóôçìå. Í ðßíáéåò ðiçíÜôùí èÝåååå êáé "ðßíáéåò èññååðéþí" (*partition table*) óå iññëiñäåå DOS ðiõ ððéÜ÷iåðåé áði ði ðñüññññåå fdisk.
- èññüÜôé (*partition*): Ìßá ððiæéåßñâåóç áñüò ðiþiáôi. ÓðPðeùò ÷ñçóéiiðiéåßóåé åéá åíáöññíÜ ððéð ððiæéåéñÝåååé ðiñí ðiþiáôå (slices) ðiõ äßóëi ði FreeBSD. ÈÜeå óýóôôçìå åñ÷åßùí (filesystem) P ååðôåññåýíðoåò iñþiçò (swap area) óðií åßóëi åñßóéåå ði ðýóôçìå. Óå èññüÜôé åðéÜ÷iññðåé iå ði åññåéåßí disklabel.
- ðñÝåò (*sector*): Ç iéññüôåñç ððiæéåßñâåóç áñüò äßóëi. ÓðPðeùò Ý÷åé iÝååéí 512 bytes.

### 1.3 Óçìåßá ðïõ ðñÝðåé íá ðñiöÝìåðå êáé ðáãßääåò

Ãþðôå ìåäÜëç ðñiöi ÷ P óðç æáæéêåóßá, áí ãåí ëÜâåðå óá iÝðñá óáò êáé åßíåé ëÜeïò iðiñåß íá êáðåóðñÝðåðå óá ðåñéå ÷ üiåíá Üeeëùí åßóðùí ðïõ óðóððìáðò.

ÐñiöÝðå ðé ëÜiåðå. Åßíåé ðïëý åýëiëi íá êáðåóðñÝðåðå ëÜeïò åßóði ãiððéýiíðåò iå áðòÝð ðéò åíðëÝð. Áí Ý÷åðå åiöéäiëßåò åëÝåîðå óá ìçýìåðå ðïõ ððñPíá èåðÜ òç æáæéêåóßá åêéßíçóçò ãéá íá âñåßåð òç óùóðP óðóðåðP åßóðiò.

ÖðóðéÜ ãåí Ý÷iðiå êáìßá åðèýíç ãéá æçìéÝð ðïõ iðiñåß íá ðñiëëçèiýí. Ç åðèýíç åßíåé åééP óáò!

### 1.4 Zip, Jazz, êáé Üeeá áðáéñiýìåíá iÝóá

Íé åðáéñiýìåñíé åßóðié iðiñiýí íá åéáìñöñöùéiýí óáí èáññééiþ åßóði. Òi õçìáðééü åßíåé íá åßíåé óðíðååíÝñò i räçäüò ðïõ åßóði ñéåðÜ òçí åêéßíçóç ðïõ óðóððìáðò ãéá iå åéóðÝðå iÝðå ïðiñÝðåé i ððñPíáò íå ååß óùóðÜ òçí ååùåðñßá ðïõ åßóðiò. ÈíéðÜiåðå ðé ëÝåé ç åíðiëP dmesg ãéá íá ååßåð áí ç óðóðåðP åßíåé óðçí åßóðå. Åéá ðáñÜäåéäiá íå i ððñPíáò ññÜøåé:

Can't get the size

Ðüðå ååí ððÜñ ÷ åé åéóðÝðå óðii räçäü. Áí åßíåé åððü èá ðñÝðåé íá åðáññééíÞóðå ðiç ÷ Üíçìá ðñéí åiêéiÜðåðå íá åéáìñöþðåðå óçí åéóðÝðå.

## 2 Åéáìñöþðiíðåò åßóðiò ãéá áðïëëåéóðééP èåéðiññäßá

### 2.1 ÅéóáäùäP

ÅðôP ç ðáñÜäñðiò ðåñéäñÜðåé ðþò íá ððÜiåðå åßóðiò iüñí ãéá ði FreeBSD. Èòiçèåßðå üöé ié åßóðié åðïëëåéóðééPò èåéðiññäßåò ååí iðiñiýí íá åéáååðöiýí áðü Üeeá èåéðiññäéÜ, iýóå íá êÜññi boot.

### 2.2 Ðþò íá ööéÜiåðå åßóðiò áðïëëåéóðééPò èåéðiññäßåò ìå ôi Sysinstall

To /stand/sysinstall, ði ðñüññäiá ååéåðÜðôåóçò ðïõ óðóððìáðò, Ý÷åé åðåðôåðå åðéò ôåéåðôåðå ðið ååéüöåéð þþðå íá åðëiðiéåß óçí åéáæéêåóßá ÷ üñéöñiý ðùí åßóðùí êáé íá åðáéðåß ëéäüðåñç ðñiðÜðåéå. Óá ðñiññÜiåðå fdisk êáé disklabel ðïõ ððÜñ ÷ iñi óði sysinstall åßíåé åñáöééiy ðåñéáÜëiñò (GUI - Graphical User Interface) êáé iåéþññi ði iðÝññäiá ðið èiðþññäiðò ðùí åßóðùí. Åßíåé ðñiðáþò i åðëiðüðåñò ðñüðiò íå êüøðå åßóðiò áðü óçí Ýéäiðç 2.1.7 êáé iåðÜ ðið FreeBSD.

1. ÎåééíÞóðå ði sysinstall þò root ññÜññiðåò

```
# /stand/sysinstall
```

Óçí åññäiðP åíðiëþí.

2. ÅðéëÝiåðå Index.
3. ÅðéëÝiåðå Partition.
4. ÅðéëÝiåðå ði åßóði ðïõ èÝëåðå íá ååéåðåóðPóðå ÷ ñçóéiðiéþíðò ði ååéÜëéå êáé iåðÜ SPACE.

5. Áí èá ÷ñçóéíïðíéþóåôå üëi ôi äßöéï áéá ôi FreeBSD, åðéëëÝîôå A.
  6. Íüëéò óåò ñùôþóåé áí üíòùò èÝëåôå íá ôi êÜíåôå áðöü (Do you still want to do this) áðáíôþóôå Yes.
  7. ÅðéëëÝîôå Write.
  8. Èá óåò áâÜëåé iéá ðñïåéäïðíþçóç ó÷åôéëÜ ià ôçí áâæñáöP óå õðÜñ ÷íðå óððôðþlåôå áðáíôþóôå Yes.
  9. Íüëéò óåò ñùôþóåé áí èÝëåôå íá áâæåôåðþóåôå Ýíá boot loader, åðéëëÝîôå None áéá íá áðiöýåôå iðíéåäþðiôå áæëåäP óoi Master Boot Record. Ç áâæåôÜóôåç áíüò boot loader ÷ñâéÜæåôåé iüñí óå éâéñýñéåò áâæåôåðÜoåéò ôi FreeBSD P áí ó÷åæÜæåôå íá ôiðíëåôþoåôå ôi äßöéï óå êÜðiéï Üëëi lç÷Üíçíá.
  10. Ðåôþóôå **ENTER** óóï áíçìåñùôéêü ïþfðià ðiò ëÝåé “Wrote FDISK partition information out successfully”.
  11. ÅðéëëÝîôå **Quit** áéá íá áââßôå áðü ôi FDISK Editor eáé iàðÜ **ESCAPE** áéá íá åðéóðñÝþåôå óoi Index menu.
  12. ÅðéëëÝîôå **Label** áðü ôi Index menu.
  13. ÍñíÜóôå ôi äßöéï óåò üðùò èÝëåôå (åäþ iñþæåôå óå partitions). Áí èÝëåôå iüñí Ýíá partition ðåôþóôå ôi C áéá íá åçíéïñäþóåôå ôi partition. ïåðÜ åðéþò åä÷èåßôå ôeò ðñïåðéëiäÝò áéá óå ðñiêåeñéóíÝíá size, partition type Filesystem, eáé mountpoint (ôi iðíþi ääí ÷ñçóéíïðíéåßôåé).
  14. Ðåôþóôå w iüëéò óâéåéþóåôå áéá åðééöñþóôå ôeò áæëåäÝò áéá íá óðíå ÷ßóåôå. Ôi filesystem eá ðåñáôôåß áðòùùåôå áðü ôçí åíðiëP newfs åâöüò áí åðéëëÝëåôå ôi áíðþèåôi. (Áí åÜæåôå êáéñýñéï partition óåò óðiòÝñåé íá ôi êÜíåôå!). Èá óåò äþóåé ôi ëÜëiò:
- Error mounting /mnt/dev/ad2s1e on /mnt/blah : No such file or directory
- Áâñíþóôå ôi.
15. Ðåôþóôå óðíå ÷üìåíá ôi **ESCAPE** áéá íá áââßôå.

## 2.3 Ðùò íá ööéÜíåôå äßóëiòò áðïëëåéóééþò èåéöññäþáò iÝóá áðü ôçí åñáíþ áíóïëþí

ÅêôåéÝóôå ôeò ðáñáêÜôù åíòiëÝò áíðééâèéóðþíôå ôi ad2 ià ôi üñíñá ôçò óððôéåðþò ôið äßöéïò (anÜþôå dmesg íá åëÝäñåôå áí åßíáé óùóðü).

```
# dd if=/dev/zero of=/dev/ad2 count=2
# disklabel /dev/ad2 | disklabel -B -R -r ad2 /dev/stdin
ÈÝëiòiå iüñí Ýíá partition, iðüôå iðiñíýìå íá ÷ñçóéíïðíéþóïòiå ôi êiñíÜóé 'c':
# newfs /dev/ad2c
```

Áí ÷ñâéÜæåôåé íá áæëÜíåôå ôi disklabel áéá íá ÷ñçóéíïðíéþóåôå ðïëëåðëÜ partitions (áéá ðáñÜäåéäíá áí èÝëåôå swap) ôüôå êÜíåôå:

```
# dd if=/dev/zero of=/dev/ad2 count=2
# disklabel /dev/ad2 > /tmp/label
Áñþiôå ôi disklabel áéá íá ðñiðeÝóåôå partitions:
# vi /tmp/label
# disklabel -B -R -r ad2 /tmp/label
åêðåëÝóôå ôçí åíðiëP newfs óôå partitions üðùò ðñÝðåé
```

I äßöéïò óåò åßíáé Ýðiëiò ðñiò ÷ñþóç.

### 3 Æáìíñöþííóáò äßóëíòò ãéá óðìâáôþ ëåéöïõñãßá

#### 3.1 Æóáãùþ

Ç ãñáìíþ áíôïëþí áßíáé íáí i áðéïëüôåñíò ôññðíò ãéá íá öðéÜíåôå äßóëíòò áðíëéåéðôéêþò ëåéöïõñãßáò áéëÜ áßíáé êáé i äðóëëüöåñíò ãéá íá öðéÜíåôå óðìâáôïýò äßóëíòò. Ôi fdisk áðü ôçí ãñáìíþ áíôïëþí èÝéåé ðåñéóðüöåñåò áíþðåéò íáèçìáðéêþí êáé ðíëëÝð áíþðåéò ó÷åðéêÜ íá ôíí ðßíáéá êñíáðéþí, êÜðé ðíð ðññðáíþò ááí ÷ñåéÜæåðåé íá iÜèåðå. Äé áðóü ÷ñçóéíïðíéþóå ôi sysinstall ãéá íá öðéÜíåôå óðìâáôïýò äßóëíòò áéëëöèþíóåò ôéò ïäçäßåò ðåñáéÜò.

#### 3.2 Ðþò íá öðéÜíåôå äßóëíòò óðìâáôþò ëåéöïõñãßáò iá ôi Sysinstall

1. Îåééíþóå ôi sysinstall þò root ãñÜöííðåò

```
# /stand/sysinstall
```

óðçí ãñáìíþ áíôïëþí.

2. ÅðéëÝíôå Index.
3. ÅðéëÝíôå Partition.
4. ÅðéëÝíôå ôi äßóëí ðíð èÝéåðå íá áåéåðåðóþóåò ÷ñçóéíïðíéþíóå ôá ååëÜééå êáé iåðÜ SPACE.
5. Áí èá ÷ñçóéíïðíéþóåò üëi ôíí äßóëí ãéá ôi FreeBSD, åðéëÝíôå A.
6. ¼ðáí óåò æçðçèåß:

Do you want to do this with a true partition entry so as to remain cooperative with any future possible operating systems on the drive(s) ?

(ÈÝéåðå íá ôí êÜíåôå áðóü iá ðññðáðééÜ êññÜðéá ãéá íá ðåñáìåßíåé óðìâáðüò iá Üëëá ëåéöïõñãééÜ óðóðþíàðá?) Áðáíðþóå Yes.

7. ÅðéëÝíôå Write.
8. ¼ðáí óåò æçðçèåß íá áåéåðåðóþóåò ôíí boot manager, åðéëÝíôå None iá ôi SPACE êáé iåðÜ ENTER ãéá OK.
9. Quit (áååßôå) áðü ôi FDISK Editor.
10. Èá óåò ñùðþóåé êÜðé ó÷åðéëü iá ôíí boot manager ðÜëé, åðéëÝíôå None iáíÜ.
11. ÅðéëÝíôå Label áði ôi Index menu.
12. ÍññÜðå ôi äßóëí üðüò èÝéåðå (âäþ èá iññþðåôå ôá partitions). Áí èÝéåðå iüñí Ýíá partition áðëþò áå ÷èåßðå ôéò ðññðéëëäÝð ãéá ôá ðññðéëñéòÝíá size, partition type filesystem, êáé mountpoint (ôi iðiþí ááí ÷ñçóéíïðíéåßðåé).
13. Ôi filesystem èá ðåñáðåðåß áðóüìåðå áðü ôçí áíðëþ newfs áéðüò áí åðéëÝíåôå ôi áíðþðåé. Áí áÜæåðå êáéññäéí partition óåò óðìöÝñåé íá ôi êÜíåðå! Èá óåò äþðåé ôi ëÜëò:

```
Error mounting /mnt/dev/ad2s1e on /mnt/blah : No such file or directory
```

Áåññþóå ôi.

14. Ðáðþóå ôðíå ÷üìåíå ôi ESCAPE ãéá íá áååßðå.

I äßóëìò óáò åßíáé Ýôïëíìò ðñïò ÷ñPóç.

## 4 ¶ëëåò èåéôïõñäßåò iå ôïò ãßóëïò

### 4.1 ĐñïóèÝóíôåò swap.

Êáèþò Ýíá óýóôçìá åðåéôåßíåôáé, ç áíÜääç ãéá iåññäéýðåñí swap åßíåôáé üëi êáé ðëi åðéôåéôéêþ. Đáñüëi ðïò oï íá ðñïóðåéåß swap óå Ýíá ððÜñ÷íðå åßóëi åßíáé ðññññÜ åýóëëi, Ýíá ëáéñýñäéïò åßóëìò ìðññåß íá iññöiðíéçèåß Ýôóé þóôå fá ðåñéÝ÷åé oï åðéðëÝí swap ðïò óáò eåñðåé.

Ãéá íá ðñïóèÝóåôå swap êáèþò åÜæåôå Ýíá åßóëi óóï óýóôçìá:

1. Êáèþò êüååôå oï åßóëi (partitioning) áéëÜôå oï disklabel êáé iñßóôå ÷þñí ãéá swap óóï êññÜôé (partition) ‘b’ êáé åÜéôå oïí ððüëëi ÷þñí óå êÜðíëi Üeëi êññÜôé, ð.÷. óóï ‘a’ P óóï ‘e’. Ói iÝaaëëiò ðïò åßíåôå åßíáé óå blocks òúí 512 bytes.
2. ¼ååí êÜíåôå newfs óóï åßóëi, IÇÍ oï êÜíåôå óóï êññÜôé ‘c’. Áíðßèåôá, êÜíåôå oï iññí óóï êññÜôé ðïò ååí åßíáé swap.
3. ĐñïóèÝóåôå óóï /etc/fstab oï ðáñáéÜò:

```
/dev/ad0b          none          swap      sw  0  0
```

ÁéëÜôå oï /dev/ad0b óóï üññá ôçò êáéñýñäéåò óáò óðóéåðÞò.

4. Æáá íá åíåññíðíëÞóåôå Ülåóá oï iÝí swap ÷ñçóéñíðíëÞóôå ôçí åíôëþ swapon

```
# swapon /dev/ad0b
swapon: added /dev/ad0b as swap space
```

### 4.2 ÁíóéñÜöíôåò óá ðåñéå÷üìåíá ãßóëùí

Áðü oïí: Renaud Waldura (<renaud@softway.com>)

Æáá íá iåññäééíÞóåôå áñ÷åßá áðü oïí áñ÷ééü óáò åßóëi óå Ýíáí êáéñýñäéi, êÜíåôå:

```
# mount /dev/ad2 /mnt
# pax -r -w -p e /usr/home /mnt
# umount /mnt
# rm -rf /usr/home/*
# mount /dev/ad2 /usr/home
```

## 4.3 ÖôéÜîôå áíúìÝíïòò äßóéïòò iå ôi CCD

Áði ôi: Stan Brown (<stanb@awod.com>)

Ìå ôi Concatenated Disk Driver, P áéééþò CCD, iðiñåßôå íá Ý÷åôå ðíeeïýò üiïéïòò äßóéïòò áééÜ íá óðiðåñéöÝñiíôáé ùò Ýíåò. Ç áéáäééåóåé óðå÷þiâðóç (striping). Ìå ôcí áðééüëéçóç Ý÷åôå êáéýôåñá áðiôåéÝóíåôå óðóçí ðá÷ýôçåá åðåéäþ iïéñÜæïïòåé íé åâäñåöÝò êáé íé áíáâíþoåéò óðiòò äßóéïòò. ÁéâåÜóôå ôéò manual pages ccd(4) êáé ccdconfig(8) P ôcí áñ÷ééþ óâéëßåá ôiõ CCD (<http://stampede.cs.berkeley.edu/ccd/>) áéá ðâñéóöüôåñåò èåðôiñÝñâéåò.

Ãéá íá ôñÝâåôå CCD ðëÝíí ãái ÷ñâéÜæåôåå áéééü ððñPíá. Ìå ôcí áíðièþ ccdconfig, öiñôþiâðåé ôi êáôÜëëçëi KLD åðôüüâåôå áí i ððñPíáò ãái Ý÷åé þäç ððiôðPñéç áéá CCD.

Óá CCD ôðéÜ÷ñiâåé óå partitions ôýðiò 4.2BSD. Áí èÝéåôå íá ÷ñçóéiïðiéþoåôå üeï ðiòò äßóéï êáé ðÜéé ðñÝðåé íá ôðéÜlåôå Ýíå íÝí partition. Áéá ðâñÜâåéâåá, ç áíðièþ disklabel -e iðiñåß íá åâðâiâå:

```
#      size    offset    fstype    [fsize bsize bps/cpg]
c: 60074784        0      unused        0      0      0    # (Cyl.      0 - 59597)
```

Ãáí iðiñåßôå íá ÷ñçóéiïðiéþoåôå ôi partition c áéá CCD, åöüöíí åßíáé ôýðiò unused. Áíôßèåôå áçíéïñâþoåå Ýíå íÝí partition áéñéâþò ßæéò iâäÝéïòò áééÜ ôýðiò 4.2BSD:

```
#      size    offset    fstype    [fsize bsize bps/cpg]
c: 60074784        0      unused        0      0      0    # (Cyl.      0 - 59597)
e: 60074784        0      4.2BSD        0      0      0    # (Cyl.      0 - 59597)
```

Ãéá íá áçíéïñâþoåå Ýíå íÝí CCD, åêôåéÝóôå ôéò ðâñâéÜôù åíðièÝò. ÐâñéâñÜöïòí ðþò íá ðññóèÝóôåå ôñåßò äßóéïòò. Áðëþò áééÜlåôå ôéò óðóéâðÝò üðiò ÷ñâéÜæåôåé. Èðiçèåßôå üðé íé äßóéïé ðñÝðåé íá åßíáé üiïéïé.

```
# cd /dev ; sh MAKEDEV ccd0

# disklabel -r -w da0 auto
# disklabel -r -w da1 auto
# disklabel -r -w da2 auto

# disklabel -e da0
DñiôðéÝóôå ôi partition e ôýðiò 4.2BSD
# disklabel -e da1
DñiôðéÝóôå ôi partition e ôýðiò 4.2BSD
# disklabel -e da2
DñiôðéÝóôå ôi partition e ôýðiò 4.2BSD

# ccdconfig ccd0 273 0 /dev/da0e /dev/da1e /dev/da2e

# newfs /dev/ccd0c
```

Ç ôéiþ 273 åßíáé ôi iÝâåèiò ôiõ stripe. Åßíáé i áñéèìüò ôùí sectors (512 bytes i êáéÝíåò) óå êÜéå block åâäñíÝíüí ôiõ CCD. Èá ðñÝðåé íá åßíáé ðiðièÜ÷éóðí 128 kB, êáé åái ðñÝðåé íá åßíáé åýíâiç ôiõ 2.

Öþñá iðiñåßôå íá êÜéåôå mount êáé íá ÷ñçóéiïðiéþoåôå ôi CCD óåò iÝóù ôçò óðóéâðþò /dev/ccd0c.

Íá ðéü åðiâóü éáé åðÝééêòí åíáëëåéôéü ôiõ CCD åßíáé ôi Vinum. Ðâñéóöüôåñåò ðëçñiñBåò óóï Vinum Project home page (<http://www.vinumvm.org/>).

## 5 Åõ÷áñéóôßåò

Í óðääñáöÝåò èá Þèåëå íá åõ÷áñéóôÞóåé ôiõò ðáñáêÜòù ãéá ôçí óðíåéóöïñÜ ôiõò óå áðôÞ ôçí åñääóßá ôiõò:

- Darryl Okahata (<darrylo@hpnmhjw.sr.hp.com>) ãéá ôéð áðëÝo räçäßåð åâéáðÜôðáóçð åíüð åßóëïð óå áðïëéåéóôéêü ôñüðí ëåéðiñãßáð, ôéð iðißåð Ý÷ù ðïëëÝò öiñÝò ÷ñçóéiiðiéÞóåé óôçí FreeBSD-questions.
- Jordan K. Hubbard <jkh@FreeBSD.org> ðiõ Ýéáíå ôi sysinstall ÷ñÞóéii ãéá ôÝóïéïð åßäiõò åiõëåéÝò.
- John Fieber (<jfieber@indiana.edu>) ðiõ Ýäúóå ôéð ðëçñïöiñßåð êáé óá ðáñáäåßäiáôá ãéá ôi DocBook DTD ðÜíü óôá iðißá áðôü ôi êåßìåñí âáóßæåðáé.
- Greg Lehey <grog@FreeBSD.org> ðiõ Ýéåñíå ôçí åiõëåéÜ ñiõ, øÜ÷ñiõðáð ãéá áíáêñßååéåð, êáé ãéá ôçí ððiôôÞñéïç ðiõ óå åeÜöiñá èÝiáôá.