

Procédure DEFI_LIST_ENTI

1 But

Créer une liste d'entiers strictement croissants.

La liste peut être donnée "in extenso" par l'utilisateur, ou bien, elle peut être formée à partir de sous listes définies à "pas constant".

La liste peut être constituée par extraction des numéros d'ordre d'une structure de données résultat.

Produit une structure de données de type `listis`.

2 Syntaxe

```
li [listis] = DEFI_LIST_ENTI

(
    ♦ OPERATION= / 'DEFI', [DEFAULT]
                  / 'NUME_ORDRE',
    ♦ INFO = / 1 , [DEFAULT]
              / 2 ,
    ♦ TITRE = titre , [l_Kn]

# Si OPERATION = 'DEFI' :
    / ♦ VALE = lis , [l_I]
    / ♦ DEBUT = deb , [I]
    / ♦ INTERVALLE = (_F( ♦ JUSQU_A = if , [I]
                        ♦ / NOMBRE = in , [I]
                        / PAS = ipas, [I]
                        ),),
# Si OPERATION = 'NUME_ORDRE' :
    ♦ RESULTAT = resu, [resultat]
    ♦ PARAMETRE = resu, [Kn]
    ♦ INTERV_R = (val1, val2), [R]
)
```

3 Opérandes

3.1 Définition d'une liste d'entiers

3.1.1 Opérande VALE

♦ VALE = lis

Liste des entiers qui formeront la structure de données `listis` résultat, on peut fournir n'importe quelle liste Python.

3.1.2 Opérande DEBUT

♦ DEBUT =

`deb` : premier entier de la liste à construire.

3.1.3 Mot clé INTERVALLE

♦ INTERVALLE

Mot clé facteur dont chaque occurrence permet de définir un intervalle à pas constant.

3.1.3.1 Opérande JUSQU_A

♦ JUSQU_A = if

`if` est l'extrémité entière de l'intervalle à découper avec un pas constant.

3.1.3.2 Opérateur PAS

♦ / PAS = ipas
Pas de découpage de l'intervalle.

3.1.3.3 Opérateur NOMBRE

/ NOMBRE = in
Nombre de pas que l'on veut dans l'intervalle.

3.2 Extraction de numéros d'ordre

Cette opération permet de récupérer dans une structure de données `resultat` (`evol_noli` issue de `STAT/DYNA_NON_LINE` par exemple) les numéros d'ordre correspondant à certains critères.

La liste des numéros d'ordre ainsi obtenue peut alors être utilisée dans toutes les commandes ayant le mot clé `LIST_ORDRE`.

Pour l'instant, le seul critère programmé est l'extraction d'un paramètre dans un intervalle donné.

3.2.1.1 Opérateur PARAMETRE

Nom du paramètre de la structure de données `resultat` dont on veut extraire la valeur.

3.2.1.2 Opérateur INTERV_R

INTERV_R = (val1, val2)
Définition de l'intervalle auquel doit appartenir le paramètre à extraire.

3.3 Opérateur INFO

◇ INFO = i
Indique le niveau d'impression des résultats de l'opérateur :

- 1 : aucune impression,
- 2 : impression de la liste d'entiers créée.

3.4 Opérateur TITRE

◇ TITRE = titre
Titre attaché au concept produit par cet opérateur [U4.03.01].

4 Remarques

- on vérifie que la liste est croissante,
- attention : la structure de données de type `listis` ne peut pas être utilisée derrière un mot clé attendant une `l_i` (suite d'entiers écrits entre parenthèses).

5 Exemples

5.1 Cas OPERATION = 'DEFI'

Pour construire la liste d'entiers à pas constant :



```
listi = DEFI_LIST_ENTI ( DEBUT = 1,  
                          INTERVALLE = (_F ( JUSQU_A = 16,  
                                              PAS = 3 ),),  
                        )
```

Pour construire la liste d'entiers avec deux valeurs différentes du pas :



```
listi = DEFI_LIST_ENTI ( DEBUT = 1,  
                          INTERVALLE = (_F ( JUSQU_A = 5,  
                                              PAS = 1, ),  
                                          _F ( JUSQU_A = 15,  
                                              PAS = 5, ), ),  
                        )
```

ou

```
listi = DEFI_LIST_ENTI ( DEBUT = 1,  
                          INTERVALLE = (_F ( JUSQU_A = 5,  
                                              NOMBRE = 4, ),  
                                          _F ( JUSQU_A = 15,  
                                              NOMBRE = 2, ), ),  
                        )
```

ou, à partir de n'importe quel objet liste Python :

```
listi = DEFI_LIST_ENTI ( VALE = range(10) , )
```

5.2 Cas OPERATION = 'NUME_ORDRE'

```
lnuor = DEFI_LIST_ENTI ( OPERATION='NUME_ORDRE',  
                        RESULTAT=DEPLTRAN,  
                        PARAMETRE='INST', INTERV_R= (1.36, 1.46, ), )
```

lnuor contiendra la liste des numéros d'ordres dont la valeur de l'instant (paramètre INST) est dans l'intervalle donné.