

Õëïðïβçόç ôïõ UFS Journaling óå Ýíá Desktop Õðïëïãέóôϐ

Ìáìρèçò ÊéáãéÛò

manolis@FreeBSD.org

\$FreeBSD: doc/el_GR.ISO8859-7/articles/gjournal-desktop/article.sgml,v 1.6
2009/07/31 06:48:50 manolis Exp \$

ΔιάοιάοέÛ Äééáéπιάοά © 2008 Ìáìρèçò ÊéáãéÛò

Õï FreeBSD áβíáé Ýíá éáοì ÷ òñùìÝíï àìðïñέéù óýìáìèì òïõ FreeBSD Foundation.
ÐìèèÝò áðù òέò èÝíáέò ϐ òñÛóáέò ìé ìðìβáò ÷ ñçóéìðìèéγíóáé áðù òïõò éáòáóéáòáóóòÝò ϐ òïõò
òùèçòÝò òïõò áéá ìá áéáèñβìïì óá ðñìúìïóá òïõò èáùññìγíóáé àìðïñέéÛ óýìáìèá. ¼ðìò áóòÝò
àìóáìβæìïóáé óá áóòù òì éáβìáìì éáé áéá ùóáò áðù áóòÝò àìúñβæáé ç ììÛáá ÁíÛòòðìçò òïõ FreeBSD ùðé
áβíáé ðééáìì ìá áβíáé àìðïñέéÛ óýìáìèá, éá ááβòá Ýíá áðù òá óýìáìèá: “TM” ϐ “®”.

Ìá óýóçìá áñ ÷ áβùì ðìò áéáéÝðáé áòìáòùòçòά journaling, ÷ ñçóéìðìèéáβ Ýíá áñ ÷ áβì éáòáãñáòϐð (journal ϐ
çìáñìèùáéì) óòì ìðìβì áβììïóáé áñ ÷ ééÛ ìé áãáñáóÝð ðñéì éáòá ÷ ùñçéìγì óòì éáììèéù óýóçìá áñ ÷ áβùì. Ìá òìì
òñùìðì áóòù ìðìñáβ ìá àìáóóáéέóóáβ ç áéáñáéùòçòά òìò óòóòðìáòìò áñ ÷ áβùì óçì ðñáñβðòòç éáòÛññáóòçò
ϐ áðùòñçò áéáéìððò òçò òñìòìáìòβáð òìò. Ç ÷ ñϐçò òìò journaling áéáóóáéβæáé óçì óðììèéèϐ áéáñáéùòçòά
òìò óòóòðìáòìò áñ ÷ áβùì, áéèÛ ááì ìðìñáβ ìá áéáóóáéβóáé ùðé ááì éá Ý ÷ ìòìá áðìèáéá áãáñÝìì óá ìáììììÝíá
áñ ÷ áβá óá ìðìβá ϐóáì áíáá ÷ ñÝìò óá ÷ ñϐçò óçì ðñá òçò éáòÛññáóòçò. Ìá ðèáìÝéòçìá òìò journaling
áβíáé ç áéá ÷ éóòìðìβçόç òìò ÷ ññùìò ðìò áðáέòáβóáé áéá òìì Ýéáá ÷ ì òìò óòóòðìáòìò áñ ÷ áβùì óá ðñáñβðòòç
éáéìγ òáñìáòéóìγ. Õì óýóçìá áñ ÷ áβùì UFS ðìò ÷ ñçóéìðìèéáβóáé áðù òì FreeBSD ááì áéáéÝðáé áéèù òìò
áìóùìáòùìÝíï journaling. Ûóòùòì, òì ðéáβóéì éáέòìòñáèρì GEOM óòì FreeBSD 7.x ðáñÝ ÷ áé Ýíá ìÝì
journal class òì ìðìβì áβìáé áóòϐ òç áòìáòùòçòά, éáé ìÛééóóá áíáìÛñòçòά áðù òì óýóçìá áñ ÷ áβùì ðìò
÷ ñçóéìðìèéáβóáé. Õòì Ûñèñì áóòù áìáòÛæìòìá ðùò ìðìñìγìá ìá ÷ ñçóéìðìèéáβóáé òì ìðìñáòéòìá òì journaling óá Ýíá
òððéèù desktop ìç ÷ Ûìçìá áéá áñááóáá ãñáòáβìò.

1 Äéóááùñϐ

Áì éáé ìé ðáñéóóùòáñìè áìòðçñáòçòÝð ðìò ÷ ñçóéìðìèéγíóáé óá ðáñéáÛèèìóá ðáñááùáϐð áβíáé éáéÛ ðñìóóáòáòìÝíìè
áðù ìç-áíáìáììáììò òáñìáòéóìγò, ááì óòìááβìáé òì βáèì éáé ìá òì óòìçééóìÝíì desktop ìç ÷ Ûìçìá òì ìðìβì áñβóéáòáé óóá
÷ Ýñéá òìò òáèéèγ ÷ ñϐçò. Áóòù óòìρèùò ááì ðñìóóáòáγáòáé áðù áéáéìðÝò ñáγìáòìò, áìρ ááì áβíáé éáé ìé èβáò ìé
ðáñéðòρóáéð ðìò ì éáéèù òáñìáòéóìùò ìòáβéáòáé óá éáìéáóìÝíì ÷ áéñéóìù òìò ÷ ñϐçò (éáòÛ èÛèò ðβáçò òìò reset
é.á.). Õóέò ðáñéóóùòáñáò áðù áóòÝð òέò ðáñéðòρóáéð, óá Soft Updates ðìò ÷ ñçóéìðìèéáβ òì óýóçìá áñ ÷ áβùì UFS
ìðìñìγì ìá òì ðñìóóáòáγóìòì áñéáòÛ éáéÛ, áì éáé ìáòÛ òìì ðñìáèçìáòéèù òáñìáòéóìù áðáέòáβóáé óòìρèùò Ýéáá ÷ ìò òìò
óòóòðìáòìò áñ ÷ áβùì, ì ìðìβìò áéùìá éáé ùðáì áβìáòáé óòì ðáñáóéðìèì, áéáñéáβ áñéáòù ÷ ññùì. Õá óðÛìéáò

GEOM_JOURNAL: Journal ad0s1d consistent.

Αυτό το σύστημα ομαδοποιεί τα δεδομένα του journal(8) σε ομάδες δεδομένων που ονομάζονται σετ δεδομένων. Τα σετ δεδομένων ομαδοποιούνται με βάση το μέγεθος των δεδομένων.

4.2 Χρησιμοποιώντας Journaling στο FreeBSD

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το journaling στο FreeBSD, πρέπει να δημιουργήσετε ένα σετ δεδομένων. Το σετ δεδομένων δημιουργείται με το `gjournal` ή το `newfs`. Τα σετ δεδομένων δημιουργούνται με βάση το μέγεθος των δεδομένων. Τα σετ δεδομένων ομαδοποιούνται με βάση το μέγεθος των δεδομένων.

```
# gjournal label ad1s1d
```

Οι πληροφορίες σχετικά με το `gjournal` βρίσκονται στο `man gjournal`. Το `gjournal` δημιουργεί ένα σετ δεδομένων 1 GB. Το `gjournal` δημιουργεί ένα σετ δεδομένων 1 GB. Το `gjournal` δημιουργεί ένα σετ δεδομένων 1 GB. Το `gjournal` δημιουργεί ένα σετ δεδομένων 1 GB.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το `newfs` για να δημιουργήσετε ένα σετ δεδομένων 2 GB, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το `newfs` με το `-s 2G`.

```
# newfs -s 2G ad1s1d
```

Οι πληροφορίες σχετικά με το `newfs` βρίσκονται στο `man newfs`. Το `newfs` δημιουργεί ένα σετ δεδομένων 2 GB. Το `newfs` δημιουργεί ένα σετ δεδομένων 2 GB. Το `newfs` δημιουργεί ένα σετ δεδομένων 2 GB.

```
# newfs -J /dev/ad1s1d.journal
```

4.3 Ρυθμίσεις για Journaling στο FreeBSD

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το `geom_journal` στο FreeBSD, πρέπει να ρυθμίσετε το `geom_journal`. Το `geom_journal` δημιουργεί ένα σετ δεδομένων. Το `geom_journal` δημιουργεί ένα σετ δεδομένων. Το `geom_journal` δημιουργεί ένα σετ δεδομένων.

```
options UFS_GJOURNAL # Ομαδοποίηση: η ομάδα δεδομένων ονομάζεται GENERIC
```

```
options GEOM_JOURNAL # Είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα σετ δεδομένων με το geom_journal
```

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το `geom_journal`, δείτε το `geom_journal` στο http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/kernelconfig.html.

Το `geom_journal` δημιουργεί ένα σετ δεδομένων. Το `geom_journal` δημιουργεί ένα σετ δεδομένων. Το `geom_journal` δημιουργεί ένα σετ δεδομένων.

5 Αίοείαδϐδέός ΔñĩäēçìÛòùì

Οϊ άέυειϐέι οϊδία έάέϋδδάέ οδ÷ιΎδ άñùδϐράέδ ο÷άοέέÛ ìä δñĩäēδίαόά δϊϐ ìδñĩάβδä íá οδίαίδϐράδä οδçí οέϊδϊβζός οϊϋ journaling.

1. ΈάδÛ οç äέÛñέάέá Υίδϊίçδ ÷ñϐόçδ οϊϐ äβέεϊϐ, οϊ ούόδçιά ìϐ οδäíáδÛäέ ìä kernel panic. ΟδÛñ÷äέ δäñβδδουόç äδδù ìá ο÷äδβæäδäέ ìä οϊ journaling;

Άβίαέ δέέáíϋ οϊ çìäñĩέϋäέí ìá ääìβæäέ δñέí δñĩέÛäíϐí δá δñĩçäíγìáíá ääññΥία οϊϐ ìá ìäδäδäñέíϋí οδí ούόδçιά äñ÷äβùì. Έá δñΥδäέ ìá εοìÛοδä ùέέ οϊ ìΥääεìδ οϊϐ çìäñĩέíäβìϐ äáí äíäñδÛδäέ äδù οϊ ìΥääεìδ οϊϐ δäññ÷Υá ääññΥíϋí, äέέÛ äδù οϊ οϋñδì äñäáδβäδ οϊϐ. Áí ç äñäóδçñέϋδçδä οϊϐ äβέεϊϐ οάδ äβίαέ δϐççϐ, éä ÷ñäέáδδäβδä ìäääέϋδäññ ìΥääεìδ äéä οçí éäδÛδìçόç οϊϐ çìäñĩέíäβìϐ. Ääβδä οç ο÷äδέέϐ οçìäβδουόç οδçí áíϋδçδä Έäδäíϋçόç οϊϐ Journaling.

2. çáíá εÛδϊέí εÛέìδ οδεδ ñδèìβδäέδ, éäέ äáí ìδñϐ δέΥíí ìá ìäέέíϐòù éáííéέÛ οϊ ούόδçιά ìϐ. ΟδÛñ÷äέ δñϋδìδ ìá οϊ äέíñèϐòù;

Δέέáíϋí ìá÷Ûδäδä ìá δñĩοέΥδäδä (ϐ Υ÷äδä εÛíäέ εÛέìδ) οçí éäδä÷ñçόç οδí /boot/loader.conf, ϐ βδòδ οδÛñ÷äέ εÛέìδ οδí äñ÷äβì /etc/fstab. Óá εÛέç äδδÛ οδíϐεϋδ äέíñèϐííδäέ äýéíéä. ΔέΥδä **Enter** äéä ìá ìäέέíϐράδä οϊ δñĩäδέέäññΥíí εΥέεοìδ éäέδìϐñäβäδ áíϋδ ÷ñϐόç. ìäδÛ áíδìδβδäδä οçí δçäϐ οϊϐ δñĩäēδίαδìδ:

```
# cat /boot/loader.conf
```

Áí éäβδäέ ϐ οδÛñ÷äέ εÛέìδ οδçí éäδä÷ñçόç geom_journal_load, ìé áíδβδäέ÷äδ οδδéäδΥδ äáí äçìέìϐñäíϋδäέ éáí. ìδñĩάβδä ìá οìñδϐράδä οϊ Ûñèñùíä ÷äέññèβìçδä, ìá δñĩδäñδϐράδä ùéäδ οεδ éäδäδìϐράέδ, éäέ ìá οδía÷βδäδä ìä οçí éáííéέϐ äέέβìçόç:

```
# gjournal load
```

```
GEOM_JOURNAL: Journal 2948326772: ad0s1g contains journal.
GEOM_JOURNAL: Journal 3193218002: ad0s1h contains journal.
GEOM_JOURNAL: Journal 3193218002: ad0s1d contains data.
GEOM_JOURNAL: Journal ad0s1d clean.
GEOM_JOURNAL: Journal 2948326772: ad0s1f contains data.
GEOM_JOURNAL: Journal ad0s1f clean.
```

```
# mount -a
# exit
(ç äέέβìçόç οδía÷βæäδäέ)
```

Áí ùδδùοí ç éäδä÷ñçόç äδδϐ äβίαέ οϋδδϐ, ñβìδä ìéä ìäδéÛ οδí äñ÷äβì /etc/fstab. Οϊ δέí δέέáíϋ äβίαέ ìá äñäβδä ùέέ εÛδϊέá éäδä÷ñçόç éäβδäέ, ϐ äβίαέ εÛέìδ. Óδçí δäñβδδουόç äδδϐ, δñĩδäñδϐράδä ÷äέññèβìçδä ùéäδ οεδ éäδäδìϐράέδ éäέ οδía÷βδäδä οçí äέέβìçόç éáííéέÛ.

3. ìδññϐ ìá éäδäñäϐòù οϊ journaling éäέ ìá äδέοδñΥòù οδí éáííéέϋ ούόδçιά äñ÷äβùì ìä δá Soft Updates;

ÁΥäáéä. ×ñçóέíδìέϐδäδä οçí áέϋειϐέç äéääέéäδβä ç ìδìβä áíäέñäβ οεδ äέéäáΥδ. ìδñĩάβδä Υδäέδä ìá ÷ñçóέíδìέϐδäδä οεδ éäδäδìϐράέδ οϋí çìäñĩέíäβùì äéä Ûέέí οέíδù, äöϋοíí οϊ äδέέδìäβδä.

ΆέóΥέäδä ùδ root éäέ ìäδäääβδäδä οä éäδÛδδäόç áíϋδ ÷ñϐόç:

```
# shutdown now
```

Αδικοποίηση του δίσκου με ένοικοι: journaling:

```
# umount /usr /var
```

Όσοι είναι ένοικοι:

```
# gjournal sync
```

Οδικοποίηση του δίσκου με ένοικοι:

```
# gjournal stop ad0s1d.journal
```

```
# gjournal stop ad0s1f.journal
```

Αφαίρεση των metadata του journaling από το δίσκο με ένοικοι:

```
# gjournal clear ad0s1d
```

```
# gjournal clear ad0s1f
```

```
# gjournal clear ad0s1g
```

```
# gjournal clear ad0s1h
```

Αφαίρεση των ένοικων του journaling, ένοικοι και Soft Updates:

```
# tunefs -J disable -n enable ad0s1d
```

```
tunefs: gjournal cleared
```

```
tunefs: soft updates set
```

```
# tunefs -J disable -n enable ad0s1f
```

```
tunefs: gjournal cleared
```

```
tunefs: soft updates set
```

Προσθήκη του δίσκου με ένοικοι:

```
# mount -o rw /dev/ad0s1d /var
```

```
# mount -o rw /dev/ad0s1f /usr
```

Αδικοποίηση του δίσκου με ένοικοι /etc/fstab με ένοικοι:

```
/dev/ad0s1f    /usr          ufs    rw    2    2
```

```
/dev/ad0s1d    /var          ufs    rw    2    2
```

Όσοι είναι ένοικοι, αδικοποίηση του δίσκου με ένοικοι /boot/loader.conf, ένοικοι και ένοικοι του journaling. Όσοι είναι ένοικοι με ένοικοι του journaling.

6 Αδικοποίηση του δίσκου με ένοικοι

Οι ένοικοι είναι ένοικοι του FreeBSD, ένοικοι και ένοικοι του journaling. Όσοι είναι ένοικοι με ένοικοι του journaling.

- ÕðÛñ÷áé Ýía íÝí ðìðíá ãéá ðì journaling (http://www.FreeBSD.org/doc/e1_GR.ISO8859-7/books/handbook/geom-gjournal.html) óðì Åã÷áéñβáéí ðïð FreeBSD.
- ÁððP ç äçïïóβãðóç (<http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-current/2006-June/064043.html>) óðç ëβóðá freebsd-current (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-current>) áðü ðïí äçìéíõñäü ðïð gjournal(8), Pawel Jakub Dawidek <pjd@FreeBSD.org>.
- ÁððP ç äçïïóβãðóç (<http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-questions/2008-April/173501.html>) óðç ëβóðá freebsd-questions (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-questions>) áðü ðïí Ivan Voras <ivoras@FreeBSD.org>.
- Ìé óáëβããð manual ðïð gjournal(8) êáé geom(8).